◆ SQL UCASE() 函数

SQL MID() 函数 →

SQL LCASE() 函数

LCASE() 函数

LCASE()函数把字段的值转换为小写。

SQL LCASE() 语法

SELECT LCASE(column_name) FROM table_name;

用于 SQL Server 的语法

SELECT LOWER(column_name) FROM table_name;

演示数据库

在本教程中,我们将使用RUNOOB样本数据库。

下面是选自 "Websites" 表的数据:

+	+	+	+
id name	url	alexa countr	'y
++	+	+	+
1 Google	https://www.google.cm/	1 USA	
2 淘宝	https://www.taobao.com/	13 CN	
3 菜鸟教程	http://www.runoob.com/	4689 CN	
4 微博	http://weibo.com/	20 CN	
5 Facebook	https://www.facebook.com	n/ 3 USA	
7 stackoverf]	low http://stackoverflow.co	om/ 0 IND	
++	+	+	+

SQL LCASE() 实例

下面的 SQL 语句从 "Websites" 表中选取 "name" 和 "url" 列 , 并把 "name" 列的值转换为小写:

实例

SELECT LCASE(name) AS site_title, url
FROM Websites;

执行以上 SQL 输出结果如下:

◆ SQL UCASE() 函数

SQL MID() 函数 →

② 点我分享笔记