

[← XSL-FO 输出](#)[XSL-FO 页面 →](#)

XSL-FO 流

XSL-FO 页面使用来自 `<fo:flow>` 元素的数据进行填充。

XSL-FO 页面序列 (Page Sequences)

XSL-FO 使用 `<fo:page-sequence>` 元素来定义**输出页面**。

每个**输出页面**都会引用一个定义**布局**的 page master。

每个**输出页面**都有一个定义**输出**的 `<fo:flow>` 元素。

每个**输出页面**均会**按序列 (顺序)** 被打印或显示。

XSL-FO 流 (Flow)

XSL-FO 页面使用来自 `<fo:flow>` 元素的内容进行填充。

`<fo:flow>` 元素包含所有被打印到页面的元素。

当页面被印满以后，相同的 page master 会被一遍又一遍地被使用，直到所有文本被打印为止。

流动到何处？

`<fo:flow>` 元素有一个 "flow-name" 属性。

flow-name 属性的值定义 `<fo:flow>` 元素的内容会去往何处。

合法的值：

- xsl-region-body (进入 region-body)
- xsl-region-before (进入 region-before)
- xsl-region-after (进入 region-after)
- xsl-region-start (进入 region-start)
- xsl-region-end (进入 region-end)

[← XSL-FO 输出](#)[XSL-FO 页面 →](#)

 点我分享笔记

