

jQuery 选择器

jQuery 选择器

请使用我们的 [jQuery 选择器检测器](#) 来演示不同的选择器。

选择器	实例	选取
<code>*</code> <code>-</code>	<code>\$("*")</code>	所有元素
<code>#id</code>	<code>\$("#lastname")</code>	id="lastname" 的元素
<code>.class</code>	<code>\$(".intro")</code>	class="intro" 的所有元素
<code>.class.class</code>	<code>\$(".intro,.demo")</code>	class 为 "intro" 或 "demo" 的所有元素
<code>element</code>	<code>\$("p")</code>	所有 <p> 元素
<code>e1,e2,e3</code>	<code>\$("h1,div,p")</code>	所有 <h1>、<div> 和 <p> 元素
<code>:first</code>	<code>\$("p:first")</code>	第一个 <p> 元素
<code>:last</code>	<code>\$("p:last")</code>	最后一个 <p> 元素
<code>:even</code>	<code>\$("tr:even")</code>	所有偶数 <tr> 元素，索引值从 0 开始，第一个元素是偶数 (0)，第二个元素是奇数 (1)，以此类推。
<code>:odd</code>	<code>\$("tr:odd")</code>	所有奇数 <tr> 元素，索引值从 0 开始，第一个元素是偶数 (0)，第二个元素是奇数 (1)，以此类推。
<code>:first-child</code>	<code>\$("p:first-child")</code>	属于其父元素的第一个子元素的所有 <p> 元素
<code>:first-of-type</code>	<code>\$("p:first-of-type")</code>	属于其父元素的第一个 <p> 元素的所有 <p> 元素
<code>:last-child</code>	<code>\$("p:last-child")</code>	属于其父元素的最后一个子元素的所有 <p> 元素
<code>:last-of-type</code>	<code>\$("p:last-of-type")</code>	属于其父元素的最后一个 <p> 元素的所有 <p> 元素
<code>:nth-child(n)</code>	<code>\$("p:nth-child(2)")</code>	属于其父元素的第二个子元素的所有 <p> 元素
<code>:nth-last-child(n)</code>	<code>\$("p:nth-last-child(2)")</code>	属于其父元素的第二个子元素的所有 <p> 元素，从最后一个子元素开始计数

<u>:nth-of-type(<i>n</i>)</u>	<code>\$("p:nth-of-type(2)")</code>	属于其父元素的第二个 <p> 元素的所有 <p> 元素
<u>:nth-last-of-type(<i>n</i>)</u>	<code>\$("p:nth-last-of-type(2)")</code>	属于其父元素的第二个 <p> 元素的所有 <p> 元素，从最后一个子元素开始计数
<u>:only-child</u>	<code>\$("p:only-child")</code>	属于其父元素的唯一子元素的所有 <p> 元素
<u>:only-of-type</u>	<code>\$("p:only-of-type")</code>	属于其父元素的特定类型的唯一子元素的所有 <p> 元素
<u>parent > child</u>	<code>\$("div > p")</code>	<div> 元素的直接子元素的所有 <p> 元素
<u>parent descendant</u>	<code>\$("div p")</code>	<div> 元素的后代的所有 <p> 元素
<u>element + next</u>	<code>\$("div + p")</code>	每个 <div> 元素相邻的下一个 <p> 元素
<u>element ~ siblings</u>	<code>\$("div ~ p")</code>	<div> 元素同级的所有 <p> 元素
<u>:eq(<i>index</i>)</u>	<code>\$("ul li:eq(3)")</code>	列表中的第四个元素 (index 值从 0 开始)
<u>:gt(<i>no</i>)</u>	<code>\$("ul li:gt(3)")</code>	列举 index 大于 3 的元素
<u>:lt(<i>no</i>)</u>	<code>\$("ul li:lt(3)")</code>	列举 index 小于 3 的元素
<u>:not(<i>selector</i>)</u>	<code>\$("input:not(:empty)")</code>	所有不为空的输入元素
<u>:header</u>	<code>\$(":header")</code>	所有标题元素 <h1>, <h2> ...
<u>:animated</u>	<code>\$(":animated")</code>	所有动画元素
<u>:focus</u>	<code>\$(":focus")</code>	当前具有焦点的元素
<u>:contains(<i>text</i>)</u>	<code>\$(":contains('Hello'))</code>	所有包含文本 "Hello" 的元素
<u>:has(<i>selector</i>)</u>	<code>\$("div:has(p)")</code>	所有包含有 <p> 元素在其内的 <div> 元素
<u>:empty</u>	<code>\$(":empty")</code>	所有空元素
<u>:parent</u>	<code>\$(":parent")</code>	匹配所有含有子元素或者文本的父元素。
<u>:hidden</u>	<code>\$("p:hidden")</code>	所有隐藏的 <p> 元素
<u>:visible</u>	<code>\$("table:visible")</code>	所有可见的表格
<u>:root</u>	<code>\$(":root")</code>	文档的根元素

<u>:lang(<i>language</i>)</u>	<code>\$("p:lang(de)")</code>	所有 lang 属性值为 "de" 的 <p> 元素
<u>[<i>attribute</i>]</u>	<code>\$("[href]")</code>	所有带有 href 属性的元素
<u>[<i>attribute=</i><i>value</i>]</u>	<code>\$("[href='default.htm']")</code>	所有带有 href 属性且值等于 "default.htm" 的元素
<u>[<i>attribute!=</i><i>value</i>]</u>	<code>\$("[href!='default.htm']")</code>	所有带有 href 属性且值不等于 "default.htm" 的元素
<u>[<i>attribute\$=</i><i>value</i>]</u>	<code>\$("[href\$.jpg]")</code>	所有带有 href 属性且值以 ".jpg" 结尾的元素
<u>[<i>attribute =</i><i>value</i>]</u>	<code>\$("[title='Tomorrow']")</code>	所有带有 title 属性且值等于 'Tomorrow' 或者以 'Tomorrow' 后跟连接符作为开头的字符串
<u>[<i>attribute^=</i><i>value</i>]</u>	<code>\$("[title^='Tom']")</code>	所有带有 title 属性且值以 "Tom" 开头的元素
<u>[<i>attribute~=</i><i>value</i>]</u>	<code>\$("[title~='hello']")</code>	所有带有 title 属性且值包含单词 "hello" 的元素
<u>[<i>attribute*=</i><i>value</i>]</u>	<code>\$("[title*='hello']")</code>	所有带有 title 属性且值包含字符串 "hello" 的元素
<u>[<i>name=</i><i>value</i>]</u> <u>[<i>name2=</i><i>value2</i>]</u>	<code>\$("input[id][name\$='man']")</code>	带有 id 属性，并且 name 属性以 man 结尾的输入框
<u>:input</u>	<code>\$(":input")</code>	所有 input 元素
<u>:text</u>	<code>\$(":text")</code>	所有带有 type="text" 的 input 元素
<u>:password</u>	<code>\$(":password")</code>	所有带有 type="password" 的 input 元素
<u>:radio</u>	<code>\$(":radio")</code>	所有带有 type="radio" 的 input 元素
<u>:checkbox</u>	<code>\$(":checkbox")</code>	所有带有 type="checkbox" 的 input 元素
<u>:submit</u>	<code>\$(":submit")</code>	所有带有 type="submit" 的 input 元素
<u>:reset</u>	<code>\$(":reset")</code>	所有带有 type="reset" 的 input 元素
<u>:button</u>	<code>\$(":button")</code>	所有带有 type="button" 的 input 元素
<u>:image</u>	<code>\$(":image")</code>	所有带有 type="image" 的 input 元素
<u>:file</u>	<code>\$(":file")</code>	所有带有 type="file" 的 input 元素
<u>:enabled</u>	<code>\$(":enabled")</code>	所有启用的元素

:disabled	<code>\$(":disabled")</code>	所有禁用的元素
:selected	<code>\$(":selected")</code>	所有选定的下拉列表元素
:checked	<code>\$(":checked")</code>	所有选中的复选框选项
<code>.selector</code>	<code>\$(selector).selector</code>	在jQuery 1.7中已经不被赞成使用。返回传给jQuery()的原始选择器
:target	<code>\$("p:target")</code>	选择器将选中ID和URI中一个格式化的标识符相匹配的<p>元素

← jQuery length 属性

jQuery 事件方法 →



1 篇笔记

 写笔记



1.基本选择器

<code>\$("#id")</code>	//ID选择器
<code>\$("div")</code>	//元素选择器
<code>\$(".classname")</code>	//类选择器
<code>\$(".classname,.classname1,#id1")</code>	//组合选择器

2.层次选择器

<code>\$("#id>.classname ")</code>	//子元素选择器
<code>\$("#id .classname ")</code>	//后代元素选择器
<code>\$("#id + .classname ")</code>	//紧邻下一个元素选择器
<code>\$("#id ~ .classname ")</code>	//兄弟元素选择器

3.过滤选择器(重点)

<code>\$("li:first")</code>	//第一个li
<code>\$("li:last")</code>	//最后一个li
<code>\$("li:even")</code>	//挑选下标为偶数的li
<code>\$("li:odd")</code>	//挑选下标为奇数的li
<code>\$("li:eq(4)")</code>	//下标等于 4 的li(第五个 li 元素)
<code>\$("li:gt(2)")</code>	//下标大于 2 的li
<code>\$("li:lt(2)")</code>	//下标小于 2 的li
<code>\$("li:not(#runoob)")</code>	//挑选除 id="runoob" 以外的所有li

3.2内容过滤选择器

<code>\$("div:contains('Runob'")</code>	// 包含 Runob文本的元素
<code>\$("td:empty")</code>	//不包含子元素或者文本的空元素
<code>\$("div:has(selector)")</code>	//含有选择器所匹配的元素
<code>\$("td:parent")</code>	//含有子元素或者文本的元素

3.3可见性过滤选择器

```
$("li:hidden")      //匹配所有不可见元素，或type为hidden的元素
$("li:visible")     //匹配所有可见元素
```

3.4属性过滤选择器

```
$("#div[id]")       //所有含有 id 属性的 div 元素
$("#div[id='123']") // id属性值为123的div 元素
$("#div[id!='123']") // id属性值不等于123的div 元素
$("#div[id^='qq']") // id属性值以qq开头的div 元素
$("#div[id$='zz']") // id属性值以zz结尾的div 元素
$("#div[id*='bb']") // id属性值包含bb的div 元素
$("#input[id][name$='man']") //多属性选过滤，同时满足两个属性的条件的元素
```

3.5状态过滤选择器

```
$("#input:enabled") // 匹配可用的 input
$("#input:disabled") // 匹配不可用的 input
$("#input:checked") // 匹配选中的 input
$("#option:selected") // 匹配选中的 option
```

4.表单选择器

```
$("#:input") //匹配所有 input, textarea, select 和 button 元素
$("#:text") //所有的单行文本框，$("#:text") 等价于$("#[type=text]")，推荐使用$("#input:text")效率更高，下同
$("#:password") //所有密码框
$("#:radio") //所有单选按钮
$("#:checkbox") //所有复选框
$("#:submit") //所有提交按钮
$("#:reset") //所有重置按钮
$("#:button") //所有button按钮
$("#:file") //所有文件域
```

斯特 2年前 (2017-03-16)