

CSS Id 和 Class

id 和 class 选择器

如果你要在HTML元素中设置CSS样式，你需要在元素中设置"id" 和 "class"选择器。

id 选择器

id 选择器可以为标有特定 id 的 HTML 元素指定特定的样式。

HTML元素以id属性来设置id选择器,CSS 中 id 选择器以 "#" 来定义。

以下的样式规则应用于元素属性 id="para1":

实例

```
#para1
{
text-align:center;
color:red;
}
```

[尝试一下 »](#)

💡 ID属性不要以数字开头，数字开头的ID在 Mozilla/Firefox 浏览器中不起作用。

class 选择器

class 选择器用于描述一组元素的样式，class 选择器有别于id选择器，class可以在多个元素中使用。

class 选择器在HTML中以class属性表示, 在 CSS 中，类选择器以一个点"."号显示：

在以下的例子中，所有拥有 center 类的 HTML 元素均为居中。

实例

```
.center {text-align:center;}
```

[尝试一下 »](#)

你也可以指定特定的HTML元素使用class。

在以下实例中, 所有的 p 元素使用 class="center" 让该元素的文本居中:

实例

```
p.center {text-align:center;}
```

[尝试一下 »](#)

💡 类名的第一个字符不能使用数字！它无法在 Mozilla 或 Firefox 中起作用。

← CSS 语法

CSS 创建 →

+

4 篇笔记

写笔记