
← PHP7 MongDB 安装与使用

MongoDB 创建集合 →

Mac OSX 平台安装 MongoDB

MongoDB 提供了 OSX 平台上 64 位的安装包,你可以在官网下载安装包。

下载地址: https://www.mongodb.com/download-center#community



从 MongoDB 3.0 版本开始只支持 OS X 10.7 (Lion) 版本及更新版本的系统。

接下来我们使用 curl 命令来下载安装:

```
# 进入 /usr/local

# 下载
sudo curl -0 https://fastdl.mongodb.org/osx/mongodb-osx-x86_64-3.4.2.tgz

# 解压
sudo tar -zxvf mongodb-osx-x86_64-3.4.2.tgz

# 重命名为 mongodb 目录

sudo mv mongodb-osx-x86_64-3.4.2 mongodb
```

安装完成后,我们可以把 MongoDB 的二进制命令文件目录(安装目录/bin)添加到 PATH 路径中:

export PATH=/usr/local/mongodb/bin:\$PATH

使用 brew 安装

此外你还可以使用 OSX 的 brew 来安装 mongodb:

sudo brew install mongodb

如果要安装支持 TLS/SSL 命令如下:

sudo brew install mongodb --with-openssl

安装最新开发版本:

sudo brew install mongodb --devel

运行 MongoDB

1、首先我们创建一个数据库存储目录 /data/db:

sudo mkdir -p /data/db

启动 mongodb,默认数据库目录即为/data/db:

sudo mongod

如果没有创建全局路径 PATH,需要进入以下目录

cd /usr/local/mongodb/bin

sudo ./mongod

再打开一个终端进入执行以下命令:

\$ cd /usr/local/mongodb/bin

\$./mongo

MongoDB shell version v3.4.2

connecting to: mongodb://127.0.0.1:27017

MongoDB server version: 3.4.2 Welcome to the MongoDB shell.

•••••

> 1 + 1

2

>

注意:如果你的数据库目录不是/data/db , 可以通过 --dbpath 来指定。

◆ PHP7 MongDB 安装与使用

MongoDB 创建集合 →

② 点我分享笔记