

## jQuery Callback 方法

Callback 函数在当前动画 100% 完成之后执行。

### jQuery 动画的问题

许多 jQuery 函数涉及动画。这些函数也许会将 *speed* 或 *duration* 作为可选参数。

例子：`$( "p" ).hide( "slow" )`

*speed* 或 *duration* 参数可以设置许多不同的值，比如 "slow", "fast", "normal" 或毫秒。

#### 实例

以下实例在隐藏效果完全实现后回调函数：

##### 使用 callback 实例

```
$( "button" ).click( function() {  
    $( "p" ).hide( "slow", function() {  
        alert( "段落现在被隐藏了" );  
    } );  
} );
```

[尝试一下](#)

以下实例没有回调函数，警告框会在隐藏效果完成前弹出：

##### 没有 callback(回调)

```
$( "button" ).click( function() {  
    $( "p" ).hide( 1000 );  
    alert( "段落现在被隐藏了" );  
} );
```

[在线实例 »](#)**2 篇笔记****写笔记**

被立即停止的动画不会触发回调，被立即完成的动画会触发回调。

```
$(document).ready(function(){  
  
    $( "button" ).click( function() {  
        $( "p" ).hide( 3000, function() {
```

```
        alert("段落现在被隐藏了");
    });
});
$("#happy").click(function(){
    $("p").stop(false,true);
});
});
```

[尝试一下 »](#)**Approid** 4个月前 (11-16)

如果动画有队列的话，想实现其快速完成所有动画并停止，就要相应的与队列数对应条数的停止语句（鄙人陋见，仅供参考）。

```
$(document).ready(function(){
    $("#start").click(function(){
        $("div").animate({left: '300px'},5000);
        $("div").animate({fontSize: '3em'},5000);
    });

    $("#stop1").click(function(){
        $("div").stop();
    });

    $("#stop2").click(function(){
        $("div").stop(true);
    });

    $("#stop3").click(function(){
        $("div").stop(false,true);
        $("div").stop(false,true);
    });
});
```

**巴贝** 2个月前 (01-17)