← ionic 加载动作

ionic 导航 →

# ionic 模态窗口

### \$ionicModal

\$ionicModal 可以遮住用户主界面的内容框。

你可以在你的 index 文件或者是其他文件内嵌入以下代码(里面的代码可以根据你自己的业务场景相应的改变)。

然后你就可以在你的 Controller 里面的注入 \$ionicModal 。然后调用你刚刚写入的模板,进行初始化操作。就像下面的代码:

```
angular.module('testApp', ['ionic'])
.controller('MyController', function($scope, $ionicModal) {
  $ionicModal.fromTemplateUrl('my-modal.html', {
    scope: $scope,
    animation: 'slide-in-up'
  }).then(function(modal) {
    $scope.modal = modal;
 });
  $scope.openModal = function() {
    $scope.modal.show();
  $scope.closeModal = function() {
    $scope.modal.hide();
  //Cleanup the modal when we're done with it!
  $scope.$on('$destroy', function() {
   $scope.modal.remove();
  // Execute action on hide modal
  $scope.$on('modal.hidden', function() {
    // Execute action
 });
  // Execute action on remove modal
```

```
$scope.$on('modal.removed', function() {
    // Execute action
});
});
```

### 方法

fromTemplate(templateString, options)

参数	类型	详情
templateString	字符串	模板的字符串作为模态窗口的内容。
options	对象	options 会传递到 ionicModal#initialize方法中。

返回: 对象, 一个ionicModal控制器的实例。

fromTemplateUrl(templateUrl, options)

参数	类型	详情
templateUrl	字符串	载入模板的url。
options	对象	通过ionicModal#initialize方法传递对象。

返回: promise对象。Promises对象是CommonJS工作组提出的一种规范,目的是为异步编程提供统一接口。

## ionicModal

由\$ionicModal服务实例化。

提示: 当你完成每个模块清除时,确保调用remove()方法,以避免内存泄漏。

注意:一个模块从它的初始范围广播出 'modal.shown' 和 'modal.hidden' ,把自身作为一个参数来传递。

### 方法

initialize(可选)

创建一个新的模态窗口控制器示例。

参数 类型 详情

参数	类型	详情		
options	对	一个选项对象具有一下属性:		
	象	● {object=} 范围 子类的范围。默认:创建一个\$rootScope子类。		
		● {string=} 动画 带有显示或隐藏的动画。默认:'slide-in-up'		
		● {boolean=} 第一个输入框获取焦点 当显示时,模态窗口的第一个输入元素是否自动获取焦点。默 认:false。		
		● {boolean=} <b>backdropClickToClose`点击背景时是否关闭模态窗口。默认:true。</b>		

show()

#### 显示模态窗口实例

● 返回值: promise promise对象,在模态窗口完成动画后得到解析

hide()

#### 隐藏模态窗口。

● 返回值: promise promise对象,在模态窗口完成动画后得到解析

remove()

#### 从 DOM 中移除模态窗口实例并清理。

● 返回值: promise promise对象,在模态窗口完成动画后得到解析

isShown()

● 返回:布尔值,用于判断模态窗口是否显示。

<title>菜鸟教程(runoob.com)</title>

# 实例

### HTML 代码

```
<html ng-app="ionicApp">
  <head>
        <meta charset="utf-8">
        <meta name="viewport" content="initial-scale=1, maximum-scale=1, user-scalable=no, width=device-width">
```

```
<link href="http://www.runoob.com/static/ionic/css/ionic.min.css" rel="stylesheet">
    <script src="http://www.runoob.com/static/ionic/js/ionic.bundle.min.js"></script>
  </head>
  <body ng-controller="AppCtrl">
    <ion-header-bar class="bar-positive">
      <h1 class="title">Contacts</h1>
      <div class="buttons">
        <button class="button button-icon ion-compose" ng-click="modal.show()">
        </button>
      </div>
    </ion-header-bar>
    <ion-content>
      <ion-list>
        <ion-item ng-repeat="contact in contacts">
         {{contact.name}}
        </ion-item>
      </ion-list>
    </ion-content>
    <script id="templates/modal.html" type="text/ng-template">
      <ion-modal-view>
        <ion-header-bar class="bar bar-header bar-positive">
          <h1 class="title">New Contact</h1>
          <button class="button button-clear button-primary" ng-click="modal.hide()">Cancel</button>
        </ion-header-bar>
        <ion-content class="padding">
          <div class="list">
            <label class="item item-input">
              <span class="input-label">First Name</span>
              <input ng-model="newUser.firstName" type="text">
            </label>
            <label class="item item-input">
              <span class="input-label">Last Name</span>
              <input ng-model="newUser.lastName" type="text">
            </label>
            <label class="item item-input">
              <span class="input-label">Email</span>
              <input ng-model="newUser.email" type="text">
            </label>
            <button class="button button-full button-positive" ng-click="createContact(newUser)">Create
</button>
          </div>
        </ion-content>
      </ion-modal-view>
    </script>
  </body>
</html>
```

### CSS 代码

```
body {
  cursor: url('http://www.runoob.com/try/demo_source/finger.png'), auto;
}
```

### JavaScript 代码

```
angular.module('ionicApp', ['ionic'])
.controller('AppCtrl', function($scope, $ionicModal) {
  $scope.contacts = [
    { name: 'Gordon Freeman' },
    { name: 'Barney Calhoun' },
    { name: 'Lamarr the Headcrab' },
  ];
  $ionicModal.fromTemplateUrl('templates/modal.html', {
    scope: $scope
  }).then(function(modal) {
    $scope.modal = modal;
  });
  $scope.createContact = function(u) {
    $scope.contacts.push({ name: u.firstName + ' ' + u.lastName });
    $scope.modal.hide();
 };
});
```

## 尝试一下»

← ionic 加载动作

ionic 导航 →

### ② 点我分享笔记