

JavaScript - 测试 jQuery

测试 JavaScript 框架库 - jQuery

引用 jQuery

如需测试 JavaScript 库，您需要在网页中引用它。

为了引用某个库，请使用 `<script>` 标签，其 `src` 属性设置为库的 URL：

引用 jQuery

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<script src="http://apps.bdimg.com/libs/jquery/2.1.1/jquery.min.js">
</script>
</head>
<body>
</body>
</html>
```

jQuery 描述

主要的 jQuery 函数是 `$()` 函数（jQuery 函数）。如果您向该函数传递 DOM 对象，它会返回 jQuery 对象，带有向其添加的 jQuery 功能。

jQuery 允许您通过 CSS 选择器来选取元素。

在 JavaScript 中，您可以分配一个函数以处理窗口加载事件：

JavaScript 方式：

```
function myFunction()
{
    var obj=document.getElementById("h01");
    obj.innerHTML="Hello jQuery";
}
onload=myFunction;
```

等价的 jQuery 是不同的：

jQuery 方式：

```
function myFunction()
{
    $("#h01").html("Hello jQuery");
}
$(document).ready(myFunction);
```

上面代码的最后一行，HTML DOM 文档对象被传递到 jQuery：`$(document)`。

当您向 jQuery 传递 DOM 对象时，jQuery 会返回以 HTML DOM 对象包装的 jQuery 对象。

jQuery 函数会返回新的 jQuery 对象，其中的 `ready()` 是一个方法。

由于在 JavaScript 中函数就是变量，因此可以把 `myFunction` 作为变量传递给 jQuery 的 `ready` 方法。



jQuery 返回 jQuery 对象，与已传递的 DOM 对象不同。
jQuery 对象拥有的属性和方法，与 DOM 对象的不同。
您不能在 jQuery 对象上使用 HTML DOM 的属性和方法。

测试 jQuery

请试一下下面这个例子：

实例

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<script src="http://apps.bdimg.com/libs/jquery/2.1.1/jquery.min.js">
</script>
<script>
function myFunction()
{
    $("#h01").html("Hello jQuery")
}
$(document).ready(myFunction);
</script>
</head>
<body>
<h1 id="h01"></h1>
</body>
</html>
```

尝试一下 »

请再试一下这个例子：

实例

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<script src="http://apps.bdimg.com/libs/jquery/2.1.1/jquery.min.js">
</script>
<script>
function myFunction()
{
    $("#h01").attr("style","color:red").html("Hello jQuery")
}
$(document).ready(myFunction);
</script>
</head>
```

```
<body>  
<h1 id="h01"></h1>  
</body>  
</html>
```

[尝试一下 »](#)

正如您在上面的例子中看到的，jQuery 允许链接（链式语法）。

链接（Chaining）是一种在同一对象上执行多个任务的便捷方法。

需要学习更多内容吗？菜鸟教程为您提供了非常棒的 [jQuery 教程](#)。

[← JavaScript 库](#)[JavaScript 测试 Prototype →](#)[✎ 点我分享笔记](#)