

RSS **<item>** 元素

每个 **<item>** 元素可定义 RSS feed 中的一篇文章或 "story"。

<item> 元素

请看下面的 RSS 文档：

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0">

  <channel>
    <title>菜鸟教程首页</title>
    <link>http://www.runoob.com</link>
    <description>免费编程教程</description>
    <item>
      <title>RSS 教程</title>
      <link>http://www.runoob.com/rss</link>
      <description>菜鸟教程 Rss 教程</description>
    </item>
  </channel>

</rss>
```

正如前面提到的，每个 **<item>** 元素可定义 RSS feed 中的一篇文章或 story"。

<item> 元素拥有三个必需的子元素：

- **<title>** - 定义项目的标题。（比如 RSS 教程）
- **<link>** - 定义到达项目的超链接。（比如 <http://www.runoob.com/rss>）
- **<description>** - 描述此项目（比如 菜鸟教程 Rss 教程）

此外，存在若干个 **<item>** 的可选的子元素，我们会在下面介绍最重要的几个。

<author> 元素

<author> 子元素用于规定一个项目的作者的电子邮件地址。

注释：为了防止垃圾邮件，一些开发者不会使用这个 **<author>** 元素。

上面的 RSS 文档中项目的作者可能是：

```
<author>admin@runoob.com</author>
```

<comments> 元素

<comments> 子元素允许把一个项目连接到有关此项目的注释。

上面的 RSS 文档中项目的注释可能这样的：

```
<comments>http://www.runoob.com/comments</comments>
```

<enclosure> 元素

<enclosure> 子元素允许将一个媒体文件导入一个项中。

<enclosure> 元素有三个必需的属性：

- url - 定义指向此媒体文件的 URL
- length - 定义此媒体文件的长度（字节）
- type - 定义媒体文件的类型

在上面的 RSS 文档中，被包含在项目中的媒体文件可能是这样的：

```
<enclosure url="http://www.runoob.com/rss/rss.mp3"  
length="5000" type="audio/mpeg" />
```

RSS <item> 参考手册

| 元素 | 描述 |
|--|--------------------------|
| <u><author></u> | 可选的。规定项目作者的电子邮件地址。 |
| <u><category></u> | 可选的。定义项目所属的一个或多个类别。 |
| <u><comments></u> | 可选的。允许项目连接到有关此项目的注释（文件）。 |
| <u><description></u> | 必需的。描述此项目。 |
| <u><enclosure></u> | 可选的。允许将一个媒体文件导入一个项中。 |
| <u><guid></u> | 可选的。为项目定义一个唯一的标识符。 |
| <u><link></u> | 必需的。定义指向此项目的超链接。 |
| <u><pubDate></u> | 可选的。定义此项目的最后发布日期。 |
| <u><source></u> | 可选的。为此项目指定一个第三方来源。 |

<title>

必需的。定义此项目的标题。

← RSS channel 元素

RSS 阅读器 →

 点我分享笔记