

# CSS 链接

不同的链接可以有不同的样式。

## 链接样式

链接的样式，可以用任何CSS属性（如颜色，字体，背景等）。

特别的链接，可以有不同的样式，这取决于他们是什么状态。

这四个链接状态是：

- a:link - 正常，未访问过的链接
- a:visited - 用户已访问过的链接
- a:hover - 当用户鼠标放在链接上时
- a:active - 链接被点击的那一刻

### 实例

```
a:link {color:#000000;} /* 未访问链接*/
a:visited {color:#00FF00;} /* 已访问链接 */
a:hover {color:#FF00FF;} /* 鼠标移动到链接上 */
a:active {color:#0000FF;} /* 鼠标点击时 */
```

尝试一下 »

当设置为若干链路状态的样式，也有一些顺序规则：

- a:hover 必须跟在 a:link 和 a:visited后面
- a:active 必须跟在 a:hover后面

## 常见的链接样式

根据上述链接的颜色变化的例子，看它是在什么状态。

让我们通过一些其他常见的方式转到链接样式：

## 文本修饰

text-decoration 属性主要用于删除链接中的下划线：

### 实例

```
a:link {text-decoration:none;}
a:visited {text-decoration:none;}
a:hover {text-decoration:underline;}
a:active {text-decoration:underline;}
```

[尝试一下 »](#)

## 背景颜色

背景颜色属性指定链接背景色：

### 实例

```
a:link {background-color:#B2FF99;}  
a:visited {background-color:#FFFF85;}  
a:hover {background-color:#FF704D;}  
a:active {background-color:#FF704D;}
```

[尝试一下 »](#)

## 更多实例

[添加不同样式的超链接](#)

这个例子演示了如何为超链接添加其他样式。

[高级 - 创建链接框](#)

这个例子演示了一个更高级的例子，我们结合若干CSS属性显示为方框。

[← CSS Fonts\(字体\)](#)[CSS 列表样式\(ul\) →](#)

## 1 篇笔记

[写笔记](#)

链接样式的顺序记忆：

L(link)OV(visited)E and H(hover)A(active)TE

**MissHo** 9个月前 (06-09)