

Bootstrap4 导航栏

导航栏一般放在页面的顶部。

我们可以使用 `.navbar` 类来创建一个标准的导航栏，后面紧跟: `.navbar-expand-xl|lg|md|sm` 类来创建响应式的导航栏(大屏幕水平铺开，小屏幕垂直堆叠)。

导航栏上的选项可以使用 `` 元素并添加 `class="navbar-nav"` 类。然后在 `` 元素上添加 `.nav-item` 类，`<a>` 元素上使用 `.nav-link` 类:

实例

```
<!-- 小屏幕上水平导航栏会切换为垂直的 -->
<nav class="navbar navbar-expand-sm bg-light">
<!-- Links -->
<ul class="navbar-nav">
<li class="nav-item">
<a class="nav-link" href="#">Link 1</a>
</li>
<li class="nav-item">
<a class="nav-link" href="#">Link 2</a>
</li>
<li class="nav-item">
<a class="nav-link" href="#">Link 3</a>
</li>
</ul>
</nav>
```

[尝试一下 »](#)

垂直导航栏

通过删除 `.navbar-expand-xl|lg|md|sm` 类来创建垂直导航栏:

实例

```
<!-- 垂直导航栏 -->
<nav class="navbar bg-light">
<!-- Links -->
<ul class="navbar-nav">
<li class="nav-item">
<a class="nav-link" href="#">Link 1</a>
</li>
<li class="nav-item">
<a class="nav-link" href="#">Link 2</a>
</li>
<li class="nav-item">
<a class="nav-link" href="#">Link 3</a>
</li>
```

```
</ul>
</nav>
```

[尝试一下 »](#)

不同颜色导航栏

可以使用以下类来创建不同颜色导航栏：`.bg-primary`、`.bg-success`、`.bg-info`、`.bg-warning`、`.bg-danger`、`.bg-secondary`、`.bg-dark` 和 `.bg-light`）。

提示: 对于暗色背景需要设置文本颜色为浅色的，对于浅色背景需要设置文本颜色为深色的。

实例

```
<!-- 灰底黑字 -->
<nav class="navbar navbar-expand-sm bg-light navbar-light">
<ul class="navbar-nav">
<li class="nav-item active">
<a class="nav-link" href="#">Active</a>
</li>
<li class="nav-item">
<a class="nav-link" href="#">Link</a>
</li>
<li class="nav-item">
<a class="nav-link" href="#">Link</a>
</li>
<li class="nav-item">
<a class="nav-link disabled" href="#">Disabled</a>
</li>
</ul>
</nav>
<!-- 黑底白字 -->
<nav class="navbar navbar-expand-sm bg-dark navbar-dark">...</nav>
<!-- 蓝底白字 -->
<nav class="navbar navbar-expand-sm bg-primary navbar-dark">...</nav>
```

[尝试一下 »](#)

激活和禁用状态: 可以在 `<a>` 元素上添加 `.active` 类来高亮显示选中的选项。`.disabled` 类用于设置该链接是不可点击的。

品牌/Logo

`.navbar-brand` 类用于高亮显示品牌/Logo:

实例

```
<nav class="navbar navbar-expand-sm bg-dark navbar-dark">
<a class="navbar-brand" href="#">Logo</a>
...
</nav>
```

[尝试一下 »](#)

如果使用图片，可以使用 `.navbar-brand` 类来设置图片自适应导航栏。

实例

```
<nav class="navbar navbar-expand-sm bg-dark navbar-dark">
<a class="navbar-brand" href="#">

</a>
...
</nav>
```

[尝试一下 »](#)

折叠导航栏

通常，小屏幕上我们都会折叠导航栏，通过点击来显示导航选项。

要创建折叠导航栏，可以在按钮上添加 `class="navbar-toggler"`，`data-toggle="collapse"` 与 `data-target="#theTarget"` 类。然后在设置了 `class="collapse navbar-collapse"` 类的 div 上包裹导航内容（链接），div 元素上的 id 匹配按钮 `data-target` 的上指定的 id:

实例

```
<nav class="navbar navbar-expand-md bg-dark navbar-dark">
<!-- Brand -->
<a class="navbar-brand" href="#">Navbar</a>
<!-- Toggler/collapsible Button -->
<button class="navbar-toggler" type="button" data-toggle="collapse" data-target="#collapsibleNavbar">
<span class="navbar-toggler-icon"></span>
</button>
<!-- Navbar links -->
<div class="collapse navbar-collapse" id="collapsibleNavbar">
<ul class="navbar-nav">
<li class="nav-item">
<a class="nav-link" href="#">Link</a>
</li>
<li class="nav-item">
<a class="nav-link" href="#">Link</a>
</li>
<li class="nav-item">
<a class="nav-link" href="#">Link</a>
</li>
</ul>
</div>
</nav>
```

[尝试一下 »](#)

导航栏使用下拉菜单

导航栏上可以设置下拉菜单：

实例

```
<nav class="navbar navbar-expand-sm bg-dark navbar-dark">
<!-- Brand -->
<a class="navbar-brand" href="#">Logo</a>
<!-- Links -->
<ul class="navbar-nav">
<li class="nav-item">
<a class="nav-link" href="#">Link 1</a>
</li>
<li class="nav-item">
<a class="nav-link" href="#">Link 2</a>
</li>
<!-- Dropdown -->
<li class="nav-item dropdown">
<a class="nav-link dropdown-toggle" href="#" id="navbardrop" data-toggle="dropdown">
Dropdown link
</a>
<div class="dropdown-menu">
<a class="dropdown-item" href="#">Link 1</a>
<a class="dropdown-item" href="#">Link 2</a>
<a class="dropdown-item" href="#">Link 3</a>
</div>
</li>
</ul>
</nav>
```

尝试一下 »

导航栏的表单与按钮

导航栏的表单 `<form>` 元素使用 `class="form-inline"` 类来排版输入框与按钮：

实例

```
<nav class="navbar navbar-expand-sm bg-dark navbar-dark">
<form class="form-inline">
<input class="form-control" type="text" placeholder="Search">
<button class="btn btn-success" type="submit">Search</button>
</form>
</nav>
```

尝试一下 »

你也可以使用其他的输入框类，如 `.input-group-addon` 类用于在输入框前添加小标签。

实例

```
<nav class="navbar navbar-expand-sm bg-dark navbar-dark">
<form class="form-inline">
<div class="input-group">
<span class="input-group-addon">@</span>
<input type="text" class="form-control" placeholder="Username">
</div>
</form>
</nav>
```

[尝试一下 »](#)

导航栏文本

使用 `.navbar-text` 类来设置导航栏上非链接文本，可以保证水平对齐，颜色与内边距一样。

实例

```
<nav class="navbar navbar-expand-sm bg-dark navbar-dark">
<!-- Links -->
<ul class="navbar-nav">
<li class="nav-item">
<a class="nav-link" href="#">Link 1</a>
</li>
<li class="nav-item">
<a class="nav-link" href="#">Link 2</a>
</li>
</ul>
<!-- Navbar text-->
<span class="navbar-text">
Navbar text
</span>
</nav>
```

[尝试一下 »](#)

固定导航栏

导航栏可以固定在头部或者底部。

我们使用 `.fixed-top` 类来实现导航栏的固定：

实例

```
<nav class="navbar navbar-expand-sm bg-dark navbar-dark fixed-top">
...
</nav>
```

[尝试一下 »](#)

`.fixed-bottom` 类用于设置导航栏固定在底部：

实例

```
<nav class="navbar navbar-expand-sm bg-dark navbar-dark fixed-bottom">  
...  
</nav>
```

[尝试一下 »](#)[← Bootstrap4 导航](#)[Bootstrap4 表单 →](#)[📝 点我分享笔记](#)