

AngularJS HTML DOM

AngularJS 为 HTML DOM 元素的属性提供了绑定应用数据的指令。

ng-disabled 指令

ng-disabled 指令直接绑定应用程序数据到 HTML 的 disabled 属性。

AngularJS 实例

```
<div ng-app="" ng-init="mySwitch=true">

<p>
<button ng-disabled="mySwitch">点我!</button>
</p>

<p>
<input type="checkbox" ng-model="mySwitch">按钮
</p>

<p>
{{ mySwitch }}
</p>

</div>
```

[尝试一下 »](#)

实例讲解：

ng-disabled 指令绑定应用程序数据 "mySwitch" 到 HTML 的 disabled 属性。

ng-model 指令绑定 "mySwitch" 到 HTML input checkbox 元素的内容 (value) 。

如果 **mySwitch** 为true, 按钮将不可用:

```
<p>
<button disabled>点我! </button>
</p>
```

如果 **mySwitch** 为false, 按钮则可用:

```
<p>
<button>点我!</button>
</p>
```

ng-show 指令

ng-show 指令隐藏或显示一个 HTML 元素。

AngularJS 实例

```
<div ng-app="">

<p ng-show="true">我是可见的。</p>

<p ng-show="false">我是不可见的。</p>

</div>
```

[尝试一下 »](#)

ng-show 指令根据 **value** 的值来显示（隐藏）HTML 元素。

你可以使用表达式来计算布尔值（true 或 false）：

AngularJS 实例

```
<div ng-app="" ng-init="hour=13">
<p ng-show="hour > 12">我是可见的。</p>
</div>
```

[尝试一下 »](#)

在下一个章节中，我们将为大家介绍更多通过点击按钮来隐藏 HTML 元素的实例。

ng-hide 指令

ng-hide 指令用于隐藏或显示 HTML 元素。

AngularJS 实例

```
<div ng-app="">

<p ng-hide="true">我是不可见的。</p>

<p ng-hide="false">我是可见的。</p>

</div>
```

[尝试一下 »](#)[← AngularJS 过滤器](#)[AngularJS 事件 →](#)[✍ 点我分享笔记](#)

