

# JavaScript 对象 实例

使用内置JavaScript的对象实例。

## Document 对象

- 使用 `document.write()` 输出文本
- 使用 `document.write()` 输出 HTML
- 返回文档中锚的数目
- 返回文档中第一个锚的 `innerHTML`
- 返回文档中表单的数目
- 返回文档中第一个表单的名字
- 返回文档中的图像数
- 返回文档中第一个图像的ID
- 返回文档中的链接数
- 返回文档中的第一个链接的ID
- 返回文档中的所有cookies的名称/值对
- 返回加载的文档的服务器域名
- 返回文档的最后一次修改时间
- 返回加载的当前文档的URL
- 返回文档的标题
- 返回文档的完整的URL
- 打开输出流，向流中输入文本
- `write()` 和 `writeln()`的不同
- 用指定的ID弹出一个元素的`innerHTML`
- 用指定的Name弹出元素的数量
- 用指定的tagname弹出元素的数量
- 更多的Document 对象的例子，在我们的JavaScript 参考手册。

## Anchor 对象

- 返回和设置链接的charset属性
- 返回和设置链接的href属性
- 返回和设置链接的hreflang属性
- 返回一个锚的名字
- 返回当前的文件和链接的文档之间的关系
- 改变链接的target属性
- 返回一个链接的type属性的值
- 更多的Anchor 对象的例子，在我们的JavaScript 参考手册。

---

## Area 对象

- 返回图像映射某个区域的替代文字
- 返回图像映射某个区域的坐标
- 返回一个区域的href属性的锚部分
- 返回的主机名：图像映射的某个区域的端口
- 返回图像映射的某个区域的hostname
- 返回图像映射的某个区域的port
- 返回图像映射的某个区域的href
- 返回图像映射的某个区域的pathname
- 返回图像映射的某个区域的protocol
- 返回一个区域的href属性的querystring部分
- 返回图像映射的某个区域的shape
- 返回图像映射的某个区域的target的值
- 更多的Area 对象的例子，在我们的JavaScript 参考手册。

---

## Base 对象

- 返回页面上所有相对URL的基URL
- 返回页面上所有相对链接的基链接
- 更多的Base 对象对象的例子，在我们的JavaScript 参考手册。

---

## Button 对象

- 当点击完button不可用
  - 返回一个button的name
  - 返回一个button的type
  - 返回一个button的value
  - 返回一个button所属表的ID
- 
- 更多Button 对象实例在我们的[JavaScript 参考手册](#)。

---

## Form 对象

- 返回一个表单中所有元素的value
  - 返回一个表单acceptCharset属性的值
  - 返回一个表单action属性的值
  - 返回表单中的enctype属性的值
  - 返回一个表单中元素的数量
  - 返回发送表单数据的方法
  - 返回一个表单的name
  - 返回一个表单target属性的值
  - 重置表单
  - 提交表单
- 
- 更多Form 对象实例在我们的[JavaScript 参考手册](#)。

---

## Frame/IFrame 对象

- 对iframe排版
- 改变一个包含在iframe中的文档的背景颜色
- 返回一个iframe中的frameborder属性的值
- 删除iframe的frameborder
- 改变iframe的高度和宽度
- 返回一个iframe中的longdesc属性的值
- 返回一个iframe中的marginheight属性的值
- 返回一个iframe中的marginwidth属性的值
- 返回一个iframe中的name属性的值

- 返回和设置一个iframe中的scrolling属性的值
- 改变一个iframe的src
- 更多Frame/IFrame 对象实例在我们的[JavaScript 参考手册](#)。

---

## Image 对象

- 对image排版
- 返回image的替代文本
- 给image加上border
- 改变image的高度和宽度
- 设置image的hspace和vspace属性
- 返回image的longdesc属性的值
- 创建一个链接指向一个低分辨率的image
- 返回image的name
- 改变image的src
- 返回一个客户端图像映射的usemap的值
- 更多Image 对象实例在我们的[JavaScript 参考手册](#)。

---

## Event 对象

- 被按下的键盘键的keycode ?
- 鼠标的坐标 ?
- 鼠标相对于屏幕的坐标 ?
- shift键被按下了吗 ?
- 哪个事件发生了 ?

---

## Option 和 Select 对象

- 禁用和启用下拉列表
- 获得有下拉列表的表单的ID
- 获得下拉列表的选项数量
- 将下拉列表变成多行列表
- 在下拉列表中选择多个选项

- 弹出下拉列表中被选中的选项
- 弹出下拉列表中被选中的选项的索引
- 改变下拉列表中被选中的选项的文本
- 删除下拉列表中的选项

## Table, TableHeader, TableRow, TableData 对象

- 改变表格边框的宽度
- 改变表格的cellpadding和cellspacing
- 指定表格的frame
- 为表格指定规则
- 一个行的innerHTML
- 一个单元格的innerHTML
- 为表格创建一个标题
- 删除表格中的行
- 添加表格中的行
- 添加表格行中的单元格
- 单元格内容水平对齐
- 单元格内容垂直对齐
- 对单个单元格的内容水平对齐
- 对单个单元格的内容垂直对齐
- 改变单元格的内容
- 改变行的内容

[← JavaScript 对象实例](#)[JavaScript 浏览器对象实例 →](#)[📝 点我分享笔记](#)