← CSS 伪元素

CSS 图片廊 →

CSS 导航栏

垂直


 主页

 新闻

 联系

 关于

水平



导航栏

熟练使用导航栏,对于任何网站都非常重要。

使用CSS你可以转换成好看的导航栏而不是枯燥的HTML菜单。

导航栏=链接列表

作为标准的HTML基础一个导航栏是必须的

。在我们的例子中我们将建立一个标准的HTML列表导航栏。

导航条基本上是一个链接列表,所以使用 和 元素非常有意义:

```
实例
```

```
<a href="#home">主页</a>
<a href="#news">新闻</a>
<a href="#contact">联系</a>
<a href="#about">关于</a>

尝试一下 »
```

现在,让我们从列表中删除边距和填充:

```
实例
```

```
ul {
list-style-type: none;
```

```
margin: 0;
padding: 0;
}
```

例子解析:

- list-style-type:none 移除列表前小标志。一个导航栏并不需要列表标记
- 移除浏览器的默认设置将边距和填充设置为0

上面的例子中的代码是垂直和水平导航栏使用的标准代码。

垂直导航栏

上面的代码,我们只需要 <a>元素的样式,建立一个垂直的导航栏:

```
字例

a
{
display:block;
width:60px;
}
```

示例说明:

- odisplay:block 显示块元素的链接, 让整体变为可点击链接区域(不只是文本), 它允许我们指定宽度
- width:60px 块元素默认情况下是最大宽度。我们要指定一个60像素的宽度

提示: 查看 完整样式的垂直导航栏的示例。

注意: 请务必指定 <a>元素在垂直导航栏的的宽度。如果省略宽度, IE6可能产生意想不到的效果。

垂直导航条实例

创建一个简单的垂直导航条实例,在鼠标移动到选项时,修改背景颜色:

```
主页
新闻
联系
关于
```

实例

```
ul {
list-style-type: none;
```

```
margin: 0;
padding: 0;
width: 200px;
background-color: #f1f1f1;
}
li a {
display: block;
color: #000;
padding: 8px 16px;
text-decoration: none;
/* 鼠标移动到选项上修改背景颜色 */
li a:hover {
background-color: #555;
color: white;
}
 尝试一下»
```

激活/当前导航条实例

在点击了选项后,我们可以添加 "active" 类来标准哪个选项被选中:

```
主页
新闻
联系
关于
```

```
实例
.active {
background-color: #4CAF50;
color: white;
}
```

```
尝试一下»
```

创建链接并添加边框

可以在 li> or <a> 上添加text-align:center 样式来让链接居中。

可以在 border 上添加 border 属性来让导航栏有边框。如果要在每个选项上添加边框,可以在每个 元素上添加bord

er-bottom:

```
text-align: center;
border-bottom: 1px solid #555;
}
li:last-child {
border-bottom: none;
}
```

全屏高度的固定导航条

接下来我们创建一个左边是全屏高度的固定导航条,右边是可滚动的内容。

```
実例

ul {
list-style-type: none;
margin: 0;
padding: 0;
width: 25%;
background-color: #f1f1f1;
height: 100%; /* 全屏高度 */
position: fixed;
overflow: auto; /* 如果导航栏选项多,允许滚动 */
}
```

注意: 该实例可以在移动设备上使用。

水平导航栏

有两种方法创建横向导航栏。使用内联(inline)或浮动(float)的列表项。

这两种方法都很好,但如果你想链接到具有相同的大小,你必须使用浮动的方法。

内联列表项

建立一个横向导航栏的方法之一是指定元素 , 上述代码是标准的内联:

```
字例
li {
display:inline;
}
```

实例解析:

odisplay:inline; -默认情况下, 元素是块元素。在这里,我们删除换行符之前和之后每个列表项,以显示一行。

提示: 查看 完整样式的水平导航栏的示例。

浮动列表项

在上面的例子中链接有不同的宽度。

对于所有的链接宽度相等,浮动 元素,并指定为 <a>元素的宽度:

```
      实例

      li
{
float:left;
}
a
{
display:block;
width:60px;
}
```

实例解析:

- float:left 使用浮动块元素的幻灯片彼此相邻
- display:block 显示块元素的链接, 让整体变为可点击链接区域(不只是文本), 它允许我们指定宽度
- width:60px 块元素默认情况下是最大宽度。我们要指定一个60像素的宽度

提示:查看 完全样式的横向导航栏的示例。

水平导航条实例

创建一个水平导航条,在鼠标移动到选项后修改背景颜色。

实例

```
ul {
list-style-type: none;
margin: 0;
padding: 0;
overflow: hidden;
background-color: #333;
}
li {
float: left;
}
li a {
display: block;
color: white;
text-align: center;
padding: 14px 16px;
text-decoration: none;
}
```

```
/*鼠标移动到选项上修改背景颜色 */
li a:hover {
background-color: #111;
}
```

激活/当前导航条实例

在点击了选项后,我们可以添加 "active" 类来标准哪个选项被选中:

```
字例
.active {
background-color: #4CAF50;
}
```

链接右对齐

将导航条最右边的选项设置右对齐 (float:right;):

```
字例

<a href="#home">主页</a>
<a href="#news">新闻</a>
<a href="#contact">联系</a>
<ti style="float:right"><a class="active" href="#about">关于</a>

尝试一下 »
```

添加分割线

通过 border-right 样式来添加分割线:

```
文例

/* 除了最后一个选项(last-child) 其他的都添加分割线 */
li {
border-right: 1px solid #bbb;
}
li:last-child {
border-right: none;
}
```

固定导航条

尝试一下»

可以设置页面的导航条固定在头部或者底部:

```
      固定在头部

      ul {

      position: fixed;

      top: 0;

      width: 100%;

      }
```

```
固定在底部
```

```
ul {
position: fixed;
bottom: 0;
width: 100%;
}
```

注意:该实例可以在移动设备上使用。

灰色水平导航条

```
固定在底部

ul {
border: 1px solid #e7e7e7;
background-color: #f3f3f3;
}
li a {
color: #666;
}
```

更多实例

- <u>响应式顶部导航:如何使用 CSS3 媒体查询来创建一个响应式导航。</u>
- <u>响应式边栏导航:如何使用 CSS3 媒体查询来创建一个边栏导航。</u>
- 导航下拉菜单:在导航条内部设置下拉菜单

◆ CSS 伪元素

CSS 图片廊 →