

[← ASP 语法](#)[ASP 程序 →](#)

## ASP 变量

变量用于存储信息。



### 尝试一下 - 实例

#### 声明变量

变量用于存储信息。本例演示如何声明变量，为变量赋值，并在程序中使用这个变量。

#### 声明数组

数组用于存储一系列相关的数据项目。本例演示如何声明一个存储名字的数组。

#### 循环生成 HTML 标题

本例演示如何循环生成 6 个不同的 HTML 标题。

#### 使用 Vbscript 制作基于时间的问候语

本例演示如何根据服务器时间向用户显示不同的消息。

#### 使用 JavaScript 制作基于时间的问候语

本例同上，演示如何根据服务器时间向用户显示不同的消息，只是语法不同而已。

## 变量的生存期

在子程序外声明的变量可被 ASP 文件中的任何脚本访问和修改。

在子程序中声明的变量在每次子程序执行时被创建和撤销。子程序外的脚本无法访问和修改该变量。

如需声明供多个 ASP 文件使用的变量，请将变量声明为 session 变量或者 application 变量。

### Session 变量

Session 变量用于存储单一用户的信息，并且对一个应用程序中的所有页面均有效。存储于 Session 中的典型信息有姓名、id 和参数。

### Application 变量

Application 变量同样对一个应用程序中的所有页面均有效。Application 变量用于存储一个特定的应用程序中所有用户的信息。

[← ASP 语法](#)[ASP 程序 →](#)[✎ 点我分享笔记](#)

