

[← SOAP Header 元素](#)[SOAP Fault 元素 →](#)

SOAP Body 元素

强制使用的 SOAP Body 元素包含实际的 SOAP 消息。

SOAP Body 元素

必需的 SOAP Body 元素可包含打算传送到消息最终端点的实际 SOAP 消息。

SOAP Body 元素的直接子元素可以是合格的命名空间。

实例

```
<?xml version="1.0"?>
<soap:Envelope
xmlns:soap="http://www.w3.org/2001/12/soap-envelope"
soap:encodingStyle="http://www.w3.org/2001/12/soap-encoding">

  <soap:Body>
    <m:GetPrice xmlns:m="http://www.w3schools.com/prices">
      <m:Item>Apples</m:Item>
    </m:GetPrice>
  </soap:Body>

</soap:Envelope>
```

上面的例子请求苹果的价格。请注意，上面的 m:GetPrice 和 Item 元素是应用程序专用的元素。它们并不是 SOAP 标准的一部分。

而一个 SOAP 响应应该类似这样：

```
<?xml version="1.0"?>
<soap:Envelope
xmlns:soap="http://www.w3.org/2001/12/soap-envelope"
soap:encodingStyle="http://www.w3.org/2001/12/soap-encoding">

  <soap:Body>
    <m:GetPriceResponse xmlns:m="http://www.w3schools.com/prices">
      <m:Price>1.90</m:Price>
    </m:GetPriceResponse>
  </soap:Body>

</soap:Envelope>
```

[← SOAP Header 元素](#)[SOAP Fault 元素 →](#)

[✎ 点我分享笔记](#)

