

jQuery 实例

你想增进 jQuery 技能吗？

jQuery 选择器

[\\$\(this\).hide\(\)](#)

演示 jQuery 的 hide() 函数，隐藏当前的 HTML 元素。

[\\$\("p"\).hide\(\)](#)

演示 jQuery 的 hide() 函数，隐藏所有 <p> 元素。

[\\$\(".test"\).hide\(\)](#)

演示 jQuery 的 hide() 函数，隐藏所有 class="test" 的元素。

[\\$\("#test"\).hide\(\)](#)

演示 jQuery 的 hide() 函数，隐藏 id="test" 的元素。

jQuery 事件

[jQuery click\(\)](#)

演示 jQuery jQuery click() 事件。

[jQuery dblclick\(\)](#)

演示 jQuery dblclick() 事件。

[jQuery mouseenter\(\)](#)

演示 jQuery mouseenter() 事件。

[jQuery mouseleave\(\)](#)

演示 jQuery mouseleave() 事件。

[jQuery mousedown\(\)](#)

演示 jQuery mousedown() 事件。

[jQuery mouseup\(\)](#)

演示 jQuery mouseup() 事件。

[jQuery hover\(\)](#)

演示 jQuery hover() 事件。

[jQuery focus\(\)](#) 和 [blur\(\)](#)

演示 jQuery focus() 和 blur() 事件。

[实例解析](#)

jQuery 隐藏/显示

[jQuery.hide\(\)](#)

演示 jQuery hide() 方法。

[jQuery.hide\(\) 和 show\(\)](#)

演示 jQuery hide() 和 show() 方法。

[jQuery.toggle\(\)](#)

jQuery toggle() 用于切换 hide() 和 show() 方法。

[jQuery.hide\(\)](#)

另外一个隐藏文本的实例。

[实例解析](#)

jQuery 淡入淡出

[jQuery.fadeIn\(\)](#)

演示 jQuery fadeIn() 方法。

[jQuery.fadeOut\(\)](#)

演示 jQuery fadeOut() 方法。

[jQuery.fadeToggle\(\)](#)

演示 jQuery fadeToggle() 方法。

[jQuery.fadeTo\(\)](#)

演示 jQuery fadeTo() 方法。

[实例解析](#)

jQuery 滑动

[jQuery.slideDown\(\)](#)

演示 jQuery slideDown() 方法。

[jQuery.slideUp\(\)](#)

演示 jQuery slideUp() 方法。

[jQuery.slideToggle\(\)](#)

演示 jQuery slideToggle() 方法。

[实例解析](#)

jQuery 动画

[jQuery.animate\(\)](#)

演示简单的 jQuery animate() 方法。

[jQuery.animate\(\) - 设置多个css属性](#)

演示通过 jQuery animate() 方法 改变样式。

[jQuery.animate\(\) - 使用相关值](#)

演示如何在 jQuery animate() 方法中使用相关值。

[jQuery animate\(\) - 使用预定义值](#)

演示通过 animate() 方法预定义 "hide", "show", "toggle" 值。

[jQuery animate\(\)](#)

演示更多 jQuery animate() 方法实例

[jQuery animate\(\)](#)

演示更多 jQuery animate() 方法实例 (多个 animate() 回调).

[实例解析](#)

jQuery 停止动画

[jQuery stop\(\) 滑动](#)

演示 jQuery stop() 方法。

[jQuery stop\(\) 动画\(带参数\)](#)

演示 jQuery stop() 方法。

[实例解析](#)

jQuery HTML 获取 和 属性

[jQuery text\(\) 和 html\(\) - 获取文本和内容](#)

使用jQuery text() 和 html() 方法获取内容。

[jQuery val\(\) - 获取值](#)

使用jQuery val() 方法获取表单的字段值。

[jQuery attr\(\) - 获取属性值](#)

使用jQuery attr() 方法获取属性值。

[实例解析](#)

jQuery HTML 设置内容和属性

[jQuery text\(\), html\(\), 和 val\(\) - 设置内容](#)

使用 jQuery text(), html() 和 val() 方法设置内容。

[jQuery text\(\) 和 html\(\) - 设置内容并使用回调函数](#)

使用 text() 和 html() 设置内容并使用回调函数

[jQuery attr\(\) - 设置属性值](#)

使用 jQuery attr() 方法设置属性值。

[jQuery attr\(\) - 设置 多个属性值](#)

使用jQuery attr() 方法设置多个属性值。

[jQuery attr\(\) - 设置属性值并使用回调函数](#)

设置属性值 + 并使用回调函数调用attr()。

[实例解析](#)

jQuery HTML 添加元素/内容

[jQuery.append\(\)](#)

在选取元素的末尾添加内容

[jQuery.prepend\(\)](#)

在选取元素的开头添加内容

[jQuery.append\(\) - 插入多个元素](#)

创新新的 text/HTML 元素, jQuery 和 JavaScript/DOM。添加在新元素文本后。

[jQuery.after\(\) 和 before\(\)](#)

在选取元素的前后添加 HTML 元素。

[jQuery.after\(\) - 插入多个元素](#)

创新新的 text/HTML 元素, jQuery 和 JavaScript/DOM。在选取元素的末尾插入新元素。

实例解析

jQuery HTML 移除元素/内容

[jQuery.remove\(\)](#)

移除选取的元素

[jQuery.empty\(\)](#)

移除选取元素的所有子元素

[jQuery.remove\(\) - 使用参数](#)

过滤元素并移除

实例解析

jQuery Get 和 设置 CSS 类

[jQuery.addClass\(\)](#)

不同元素添加 class 属性

[jQuery.addClass\(\) - 多个类](#)

使用 addClass() 方法添加多个类

[jQuery.removeClass\(\)](#)

移除指定元素的类

[jQuery.toggleClass\(\)](#)

在选取的元素切换（添加/删除）类

实例解析

jQuery css() 方法

[jQuery.css\(\) - 返回 CSS 属性](#)

返回第一个匹配元素的css属性值

[jQuery.css\(\) - 设置 CSS 属性](#)

设置 所有配置元素指定的 CSS 属性

[jQuery.css\(\) - 设置 CSS 属性](#)

设置多个匹配元素的 CSS 属性

实例解析

jQuery 尺寸

[jQuery - 返回 width\(\) 和 height\(\)](#)

返回指定元素的 width 和 height

[jQuery - 返回 innerWidth\(\) 和 innerHeight\(\)](#)

返回指定元素的 inner-width/height

[jQuery - 返回 outerWidth\(\) 和 outerHeight\(\)](#)

返回指定元素的 outer-width/height

[jQuery - 返回 outerWidth\(true\) 和 outerHeight\(true\)](#)

返回指定元素的 outer-width/height (包含外边框)

[jQuery - 返回 width\(\) 和 height\(\) of document 和 window](#)

返回 HTML 文档和窗口的 width 和 height

[jQuery - 设置 width\(\) 和 height\(\)](#)

设置指定元素的 width 和 height

实例解析

jQuery 遍历 - 祖先

[jQuery.parent\(\)](#)

演示 jQuery parent() 方法。

[jQuery.parents\(\)](#)

演示 jQuery parents() 方法。

[jQuery.parentsUntil\(\)](#)

演示 jQuery parentsUntil() 方法。

实例解析

jQuery 遍历 - 后代

[jQuery.children\(\)](#)

演示 jQuery children() 方法。

[jQuery.find\(\)](#)

演示 jQuery find() 方法。

实例解析

jQuery 遍历 - 同胞(siblings)

[jQuery_siblings\(\)](#)

演示 jQuery siblings() 方法。

[jQuery_next\(\)](#)

演示 jQuery next() 方法。

[jQuery_nextAll\(\)](#)

演示 jQuery nextAll() 方法。

[jQuery_nextUntil\(\)](#)

演示 jQuery nextUntil() 方法。

[实例解析](#)

jQuery AJAX load() 方法

[jQuery_load\(\)](#)

异步载入文件内容并插入到 <div> 元素中。

[jQuery_load\(\)](#)

异步载入文件内容中指定的元素内容并插入到 <div> 元素。

[jQuery_load\(\) - 使用回调函数\(callback\)](#)

使用 jQuery load() 方法的回调函数。

[实例解析](#)

jQuery AJAX get() 和 post() 方法

[jQuery_get\(\)](#)

使用 \$.get() 方法从服务端异步获取数据

[jQuery_post\(\)](#)

使用 \$.post() 方法从服务端异步获取数据

[实例解析](#)

其他实例

[jQuery 动态粒子效果](#)

[← jQuery noConflict\(\) 方法](#)

[jQuery * 选择器 →](#)

[✎ 点我分享笔记](#)

