

## jQuery UI 实例 - 按钮 ( Button )

用带有适当的悬停 ( hover ) 和激活 ( active ) 的样式的可主题化按钮来加强标准表单元素 ( 比如按钮、输入框、锚 ) 的功能。

如需了解更多有关 button 部件的细节，请查看 API 文档 [按钮部件 \( Button Widget \)](#)。

### 默认功能

可用于按钮的标记实例：一个 button 元素，一个类型为 submit 的 input 元素和一个锚。

```
<!doctype html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>jQuery UI 按钮 (Button) - 默认功能</title>
  <link rel="stylesheet" href="//code.jquery.com/ui/1.10.4/themes/smoothness/jquery-ui.css">
  <script src="//code.jquery.com/jquery-1.9.1.js"></script>
  <script src="//code.jquery.com/ui/1.10.4/jquery-ui.js"></script>
  <link rel="stylesheet" href="http://jqueryui.com/resources/demos/style.css">
  <script>
    $(function() {
      $( "input[type=submit], a, button" )
        .button()
        .click(function( event ) {
          event.preventDefault();
        });
    });
  </script>
</head>
<body>

  <button>一个 button 元素</button>

  <input type="submit" value="一个提交按钮">

  <a href="#">一个锚</a>

</body>
</html>
```

[查看演示](#)

## 复选框

通过 button 部件把复选框显示为切换按钮样式。与复选框相关的 label 元素作为按钮文本。

本实例通过在一个公共的容器上调用 `.buttonset()`，演示了三个显示为按钮样式的复选框。

```
<!doctype html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>jQuery UI 按钮 (Button) - 复选框</title>
  <link rel="stylesheet" href="//code.jquery.com/ui/1.10.4/themes/smoothness/jquery-ui.css">
  <script src="//code.jquery.com/jquery-1.9.1.js"></script>
  <script src="//code.jquery.com/ui/1.10.4/jquery-ui.js"></script>
  <link rel="stylesheet" href="http://jqueryui.com/resources/demos/style.css">
  <script>
    $(function() {
      $( "#check" ).button();
      $( "#format" ).buttonset();
    });
  </script>
  <style>
    #format { margin-top: 2em; }
  </style>
</head>
<body>

<input type="checkbox" id="check"><label for="check">切换</label>

<div id="format">
  <input type="checkbox" id="check1"><label for="check1">B</label>
  <input type="checkbox" id="check2"><label for="check2">I</label>
  <input type="checkbox" id="check3"><label for="check3">U</label>
</div>

</body>
</html>
```

查看演示

## 图标

一些带有文本和图标的各种组合的按钮

```
<!doctype html>
<html lang="en">
<head>
```

```
<meta charset="utf-8">
<title>jQuery UI 按钮 (Button) - 图标</title>
<link rel="stylesheet" href="//code.jquery.com/ui/1.10.4/themes/smoothness/jquery-ui.css">
<script src="//code.jquery.com/jquery-1.9.1.js"></script>
<script src="//code.jquery.com/ui/1.10.4/jquery-ui.js"></script>
<link rel="stylesheet" href="http://jqueryui.com/resources/demos/style.css">
<script>
$(function() {
    $( "button:first" ).button({
        icons: {
            primary: "ui-icon-locked"
        },
        text: false
    }).next().button({
        icons: {
            primary: "ui-icon-locked"
        }
    }).next().button({
        icons: {
            primary: "ui-icon-gear",
            secondary: "ui-icon-triangle-1-s"
        }
    }).next().button({
        icons: {
            primary: "ui-icon-gear",
            secondary: "ui-icon-triangle-1-s"
        },
        text: false
    });
});
</script>
</head>
<body>

<button>只带有图标的按钮</button>
<button>图标在左侧的按钮</button>
<button>带有两个图标的按钮</button>
<button>带有两个图标且不带文本的按钮</button>


</body>
</html>
```

[查看演示](#)

## 单选

三个单选按钮转变为一套按钮。

```
<!doctype html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>jQuery UI 按钮 (Button) - 单选</title>
  <link rel="stylesheet" href="//code.jquery.com/ui/1.10.4/themes/smoothness/jquery-ui.css">
  <script src="//code.jquery.com/jquery-1.9.1.js"></script>
  <script src="//code.jquery.com/ui/1.10.4/jquery-ui.js"></script>
  <link rel="stylesheet" href="http://jqueryui.com/resources/demos/style.css">
  <script>
    $(function() {
      $( "#radio" ).buttonset();
    });
  </script>
</head>
<body>

<form>
  <div id="radio">
    <input type="radio" id="radio1" name="radio"><label for="radio1">选择 1</label>
    <input type="radio" id="radio2" name="radio" checked="checked"><label for="radio2">选择 2</label>
    <input type="radio" id="radio3" name="radio"><label for="radio3">选择 3</label>
  </div>
</form>

</body>
</html>
```

[查看演示](#)

## 分割按钮

```
<!doctype html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>jQuery UI 按钮 (Button) - 分割按钮</title>
  <link rel="stylesheet" href="//code.jquery.com/ui/1.10.4/themes/smoothness/jquery-ui.css">
  <script src="//code.jquery.com/jquery-1.9.1.js"></script>
  <script src="//code.jquery.com/ui/1.10.4/jquery-ui.js"></script>
  <link rel="stylesheet" href="http://jqueryui.com/resources/demos/style.css">
  <style>
    .ui-menu { position: absolute; width: 100px; }
  </style>
  <script>
    $(function() {
```

```
$( "#rerun" )
  .button()
  .click(function() {
    alert( "Running the last action" );
  })
  .next()
  .button({
    text: false,
    icons: {
      primary: "ui-icon-triangle-1-s"
    }
  })
  .click(function() {
    var menu = $( this ).parent().next().show().position({
      my: "left top",
      at: "left bottom",
      of: this
    });
    $( document ).one( "click", function() {
      menu.hide();
    });
    return false;
  })
  .parent()
  .buttonset()
  .next()
  .hide()
  .menu();
});
</script>
</head>
<body>

<div>
  <div>
    <button id="rerun">运行最后的动作</button>
    <button id="select">选择一个动作</button>
  </div>
  <ul>
    <li><a href="#">打开...</a></li>
    <li><a href="#">保存</a></li>
    <li><a href="#">删除</a></li>
  </ul>
</div>

</body>
</html>
```

[查看演示](#)

## 工具栏

一个多媒体播放器的工具栏。请看基础的标记：一些 button 元素，Shuffle 按钮是一个类型为 checkbox 的 input，Repeat 选项是三个类型为 radio 的 input。

```
<!doctype html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>jQuery UI 按钮 (Button) - 工具栏</title>
  <link rel="stylesheet" href="//code.jquery.com/ui/1.10.4/themes/smoothness/jquery-ui.css">
  <script src="//code.jquery.com/jquery-1.9.1.js"></script>
  <script src="//code.jquery.com/ui/1.10.4/jquery-ui.js"></script>
  <link rel="stylesheet" href="http://jqueryui.com/resources/demos/style.css">
  <style>
#toolbar {
  padding: 4px;
  display: inline-block;
}
/* support: IE7 */
*+html #toolbar {
  display: inline;
}
</style>
<script>
$(function() {
  $( "#beginning" ).button({
    text: false,
    icons: {
      primary: "ui-icon-seek-start"
    }
  });
  $( "#rewind" ).button({
    text: false,
    icons: {
      primary: "ui-icon-seek-prev"
    }
  });
  $( "#play" ).button({
    text: false,
    icons: {
      primary: "ui-icon-play"
    }
  })
  .click(function() {
    var options;
```

```
if ( $( this ).text() === "play" ) {
    options = {
        label: "pause",
        icons: {
            primary: "ui-icon-pause"
        }
    };
} else {
    options = {
        label: "play",
        icons: {
            primary: "ui-icon-play"
        }
    };
}
$( this ).button( "option", options );
});
$( "#stop" ).button({
    text: false,
    icons: {
        primary: "ui-icon-stop"
    }
});
.click(function() {
    $( "#play" ).button( "option", {
        label: "play",
        icons: {
            primary: "ui-icon-play"
        }
    });
});
$( "#forward" ).button({
    text: false,
    icons: {
        primary: "ui-icon-seek-next"
    }
});
$( "#end" ).button({
    text: false,
    icons: {
        primary: "ui-icon-seek-end"
    }
});
$( "#shuffle" ).button();
$( "#repeat" ).buttonset();
});
</script>
</head>
<body>
```

```
<div id="toolbar" class="ui-widget-header ui-corner-all">
  <button id="beginning">开头</button>
  <button id="rewind">快退</button>
  <button id="play">播放</button>
  <button id="stop">停止</button>
  <button id="forward">快进</button>
  <button id="end">结尾</button>

  <input type="checkbox" id="shuffle"><label for="shuffle">Shuffle</label>

  <span id="repeat">
    <input type="radio" id="repeat0" name="repeat" checked="checked"><label for="repeat0">No Repeat</label>
    <input type="radio" id="repeat1" name="repeat"><label for="repeat1">Once</label>
    <input type="radio" id="repeata11" name="repeat"><label for="repeata11">All</label>
  </span>
</div>

</body>
</html>
```

[查看演示](#)[← jQuery UI 实例 – 自动完成 \( Autocomplete \)](#)[jQuery UI 实例 – 日期选择器 \( Datepicker \) →](#)[✎ 点我分享笔记](#)