

# Foundation 表单

Foundation 表单控制会自动设置为全局样式:

所有 `<textarea>`, `<select>` 及 `<input>` 元素宽度都为 100% , 且带有外边距、内边距、阴影和鼠标移动效果。

## 实例

```
<form>
  Input:
  <input type="text" placeholder="Name">

  Textarea:
  <textarea rows="4" placeholder="Address"></textarea>

  Select:
  <select>
    <option>1</option>
    <option>2</option>
    <option>3</option>
    <option>4</option>
  </select>
</form>
```

[尝试一下 »](#)

## 标签

在表单中使用 `<label>` 元素来设置标签 , 标签可以添加 `for` 属性和 `id` 属性。用户在点击标签或输入域时获取输入框焦点 :

## 实例

```
<form>
  <label for="name">Input
    <input type="text" placeholder="Name" id="name">
  </label>

  <label for="adr">Label
    <textarea rows="4" placeholder="Address" id="adr"></textarea>
  </label>

  <label for="num">Select
    <select id="num">
      <option>1</option>
      <option>2</option>
      <option>3</option>
      <option>4</option>
    </select>
```

```
</label>
</form>
```

[尝试一下 »](#)

如果需要设置标签右对齐，可以使用 `.right` 类：

## 实例

```
<label class="right">
```

[尝试一下 »](#)

## Fieldset

Foundation 渲染 `<fieldset>` 元素的样式如下：

## 实例

```
<form>
  <fieldset>
    <legend>Fieldset Legend</legend>
    <label>Name
      <input type="text" placeholder="First Name..">
    </label>
    <label>Email
      <input type="text" placeholder="Enter email..">
    </label>
  </fieldset>
</form>
```

[尝试一下 »](#)

## 错误状态

使用 `.error` 类来设置错误的标签、输入框、文本框样式：

## 实例

```
<form>
  <label class="error">Error
    <input type="text" placeholder="Name..">
  </label>
  <small class="error">Wrong input</small>

  <textarea rows="4" placeholder="Address"></textarea>
  <small class="error">Wrong input</small>
</form>
```

[尝试一下 »](#)



你需要使用 JavaScript 来更新用户输入的错误状态。

← Foundation 麦哲伦 ( Magellan ) 导航

Foundation 输入框 尺寸 →

 点我分享笔记