

PHP Mail 函数

PHP Mail 简介

mail() 函数允许您从脚本中直接发送电子邮件。

需求

要使邮件函数可用，PHP 需要已安装且正在运行的邮件系统。要使用的程序是由 php.ini 文件中的配置设置定义的。

安装

Mail 函数是 PHP 核心的组成部分。无需安装即可使用这些函数。

Runtime 配置

Mail 函数的行为受 php.ini 文件中的设置的影响。

Mail 配置选项：

名称	默认	描述	可更改
SMTP	"localhost"	Windows 专用：SMTP 服务器的 DNS 名称或 IP 地址。	PHP_INI_ALL
smtp_port	"25"	Windows 专用：SMTP 端口号。自 PHP 4.3 起可用。	PHP_INI_ALL
sendmail_from	NULL	Windows 专用：规定在由 PHP 发送的电子邮件中使用的 "from" 地址。	PHP_INI_ALL
sendmail_path	NULL	Unix 系统专用：规定 sendmail 程序的路径（通常 /usr/sbin/sendmail 或 /usr/lib/sendmail ）。	PHP_INI_SYSTEM

PHP Mail 函数

PHP：指示支持该函数的最早的 PHP 版本。

函数	描述	PHP
ezmlm_hash()	计算 EZMLM 邮件列表系统所需的散列值。	3
mail()	允许您从脚本中直接发送电子邮件。	3

PHP Mail 常量

无。

[← PHP Libxml 函数](#)

PHP 5 Math 函数 [→](#)

[✎ 点我分享笔记](#)