

# JavaScript Browser 对象 实例

使用JavaScript来访问和控制浏览器对象实例。

## Window 对象

- 弹出一个警告框
- 弹出一个带折行的警告框
- 弹出一个确认框，并提醒访客点击的内容
- 弹出一个提示框
- 点击一个按钮时，打开一个新窗口
- 打开一个新窗口，并控制其外观
- 打开多个新窗口
- 确保新的窗口没有获得焦点
- 确保新的窗口获得焦点
- 关闭新窗口
- 检查新的窗口是否已关闭
- 返回新窗口的名字
- 传输一些文本到源（父）窗口
- 相对于当前位置移动新窗口
- 移动新窗口到指定位置
- 打印当前页面
- 用像素指定窗口大小
- 指定窗口大小
- 由指定的像素数滚动内容
- 滚动到指定内容处
- 一个简单的时钟
- 用setTimeout() 和 clearTimeout()设置和停止定时器
- 用setInterval() 和 clearInterval()设置和停止定时器
- 更多的Window 对象的例子，在我们的JavaScript 参考手册。

## Navigator 对象

- 访问者的浏览器的详细
- 更多的Navigator 对象的例子，在我们的[JavaScript 参考手册](#)。

## Screen 对象

- 访问者的屏幕的详细
- 更多的Screen 对象的例子，在我们的[JavaScript 参考手册](#)。

## History 对象

- 返回一个url的历史清单
- 创建一个后退按钮
- 创建一个前进按钮
- 从url的历史清单转到指定的url
- 更多的History 对象对象的例子，在我们的[JavaScript 参考手册](#)。

## Location 对象

- 返回主机名和当前url的端口号
- 返回当前页面的整个URL
- 返回当前url的路径名
- 返回当前URL的协议部分
- 加载个新文档
- 重新载入当前文档
- 替代当前文档
- 跳出框架
- 更多Location 对象实例在我们的[JavaScript 参考手册](#)。

 点我分享笔记