

Foundation Joyride

Joyride 是一个功能向导的 JavaScript 效果，创建实例如下：

实例

```
<!-- Elements that control the tour stops -->
<h3 id="first">First stop!</h3>
<h3 id="second">Second stop!</h3>

<!-- The joyride: must be placed at the bottom of your page, but inside <body> -->
<ol class="joyride-list" data-joyride>
  <li data-id="first">
    <p>First stop. The ride has begun!</p>
  </li>
  <li data-id="second">
    <h4>Second Stop</h4>
    <p>Any valid HTML will work inside the Joyride.</p>
  </li>
  <li data-button="End">
    <h4>End Stop</h4>
    <p>The tour is over. You can either go back to the previous stop or close it.</p>
  </li>
</ol>

<!-- Start Joyride Upon Initialization -->
<script>
$(document).ready(function() {
  $(document).foundation('joyride', 'start');
})
</script>
```

[尝试一下 »](#)

实例解析

以上实例中，我们创建了两个元素，每个元素都有独立的 ID。两个元素设置了 joyride 开始和结束的位置。

我们在 `` 或 `` 元素上添加 `data-joyride` 属性和 `.joyride-list` 类来创建 joyride。你需要在文档头部定义它 (在 `<body>` 内的头部)。在每个列表上使用 `` 元素，每个元素添加 `data-id="value"` 属性。属性的 `value` 必须与之前元素的 id 相同。所以第一个功能导航 `<h3>` 元素使用 `id="first"` 必须与 `` 元素的 `data-id="first"` 值一致。

如果你没有管理停止的 id，将显示一个模态框。

最后，Joyride 需要使用 JavaScript 初始化它，代码为：`$(document).foundation('joyride', 'start');`

 点我分享笔记