

jQuery UI 实例 - 进度条 (Progressbar)

显示一个确定的或不确定的进程状态。

如需了解更多有关 progressbar 部件的细节，请查看 API 文档 [进度条部件 \(Progressbar Widget \)](#)。

默认功能

默认的确定的进度条。

```
<!doctype html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>jQuery UI 进度条 (Progressbar) - 默认功能</title>
  <link rel="stylesheet" href="//code.jquery.com/ui/1.10.4/themes/smoothness/jquery-ui.css">
  <script src="//code.jquery.com/jquery-1.9.1.js"></script>
  <script src="//code.jquery.com/ui/1.10.4/jquery-ui.js"></script>
  <link rel="stylesheet" href="http://jqueryui.com/resources/demos/style.css">
  <script>
    $(function() {
      $( "#progressbar" ).progressbar({
        value: 37
      });
    });
  </script>
</head>
<body>

<div id="progressbar"></div>


</body>
</html>
```

[查看演示](#)

自定义标签

自定义更新的标签。

```
<!doctype html>
<html lang="en">
<head>
```

```
<meta charset="utf-8">
<title>jQuery UI 进度条 (Progressbar) - 自定义标签</title>
<link rel="stylesheet" href="//code.jquery.com/ui/1.10.4/themes/smoothness/jquery-ui.css">
<script src="//code.jquery.com/jquery-1.9.1.js"></script>
<script src="//code.jquery.com/ui/1.10.4/jquery-ui.js"></script>
<link rel="stylesheet" href="http://jqueryui.com/resources/demos/style.css">
<style>
.ui-progressbar {
    position: relative;
}
.progress-label {
    position: absolute;
    left: 50%;
    top: 4px;
    font-weight: bold;
    text-shadow: 1px 1px 0 #fff;
}
</style>
<script>
$(function() {
    var progressbar = $( "#progressbar" ),
        progressLabel = $( ".progress-label" );

    progressbar.progressbar({
        value: false,
        change: function() {
            progressLabel.text( progressbar.progressbar( "value" ) + "%" );
        },
        complete: function() {
            progressLabel.text( "完成! " );
        }
    });

    function progress() {
        var val = progressbar.progressbar( "value" ) || 0;

        progressbar.progressbar( "value", val + 1 );

        if ( val < 99 ) {
            setTimeout( progress, 100 );
        }
    }

    setTimeout( progress, 3000 );
});
</script>
</head>
<body>
```

```
<div id="progressbar"><div class="progress-label">加载...</div></div>

</body>
</html>
```

[查看演示](#)

不确定的值

不确定的进度条，并可在确定和不确定的样式之间切换。

```
<!doctype html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>jQuery UI 进度条 (Progressbar) - 不确定的值</title>
  <link rel="stylesheet" href="//code.jquery.com/ui/1.10.4/themes/smoothness/jquery-ui.css">
  <script src="//code.jquery.com/jquery-1.9.1.js"></script>
  <script src="//code.jquery.com/ui/1.10.4/jquery-ui.js"></script>
  <link rel="stylesheet" href="http://jqueryui.com/resources/demos/style.css">
  <script>
$(function() {
  $( "#progressbar" ).progressbar({
    value: false
  });
  $( "button" ).on( "click", function( event ) {
    var target = $( event.target ),
        progressbar = $( "#progressbar" ),
        progressBarValue = progressbar.find( ".ui-progressbar-value" );

    if ( target.is( "#numButton" ) ) {
      progressbar.progressbar( "option", {
        value: Math.floor( Math.random() * 100 )
      });
    } else if ( target.is( "#colorButton" ) ) {
      progressBarValue.css({
        "background": '#' + Math.floor( Math.random() * 16777215 ).toString( 16 )
      });
    } else if ( target.is( "#falseButton" ) ) {
      progressbar.progressbar( "option", "value", false );
    }
  });
});
</script>
<style>
#progressbar .ui-progressbar-value {
  background-color: #ccc;
}
```

```
    }  
    </style>  
</head>  
<body>  
  
    <div id="progressbar"></div>  
    <button id="numButton">随机值 - 确定</button>  
    <button id="falseButton">不确定</button>  
    <button id="colorButton">随机颜色</button>  
  
  
    </body>  
</html>
```

[查看演示](#)[← jQuery UI 实例 – 菜单 \(Menu \)](#)[jQuery UI 实例 – 滑块 \(Slider \) →](#)[✎ 点我分享笔记](#)