

jQuery 遍历方法

jQuery 遍历方法

方法	描述
add()	把元素添加到匹配元素的集合中
addBack()	把之前的元素集添加到当前集合中
andSelf()	在版本 1.8 中被废弃。addBack() 的别名
children()	返回被选元素的所有直接子元素
closest()	返回被选元素的第一个祖先元素
contents()	返回被选元素的所有直接子元素（包含文本和注释节点）
each()	为每个匹配元素执行函数
end()	结束当前链中最近的一次筛选操作，并把匹配元素集合返回到前一次的状态
eq()	返回带有被选元素的指定索引号的元素
filter()	把匹配元素集合缩减为匹配选择器或匹配函数返回值的新元素
find()	返回被选元素的后代元素
first()	返回被选元素的第一个元素
has()	返回拥有一个或多个元素在其内的所有元素
is()	根据选择器/元素/jQuery 对象检查匹配元素集合，如果存在至少一个匹配元素，则返回 true
last()	返回被选元素的最后一个元素
map()	把当前匹配集合中的每个元素传递给函数，产生包含返回值的新 jQuery 对象
next()	返回被选元素的后一个同级元素
nextAll()	返回被选元素之后的所有同级元素
nextUntil()	返回介于两个给定参数之间的每个元素之后的所有同级元素

not()	从匹配元素集合中移除元素
offsetParent()	返回第一个定位的父元素
parent()	返回被选元素的直接父元素
parents()	返回被选元素的所有祖先元素
parentsUntil()	返回介于两个给定参数之间的所有祖先元素
prev()	返回被选元素的前一个同级元素
prevAll()	返回被选元素之前的所有同级元素
prevUntil()	返回介于两个给定参数之间的每个元素之前的所有同级元素
siblings()	返回被选元素的所有同级元素
slice()	把匹配元素集合缩减为指定范围的子集

 点我分享笔记