

Foundation 分页

如果你的网页有很多内容，就需要使用分页功能。

分页 - 当前页

当前页面需要添加 `.current` 类:

[1](#) [2](#) [3](#) [4](#) [5](#)

要创建一个基础的分页功能需要在 `` 元素上加上 `.pagination` 类:

实例

```
<ul class="pagination">
  <li><a href="#">1</a></li>
  <li><a href="#">2</a></li>
  <li><a href="#">3</a></li>
  <li><a href="#">4</a></li>
  <li><a href="#">5</a></li>
</ul>
```

[尝试一下 »](#)

当前页面

可以在 `` 加上 `.current` 类来标注当前页面：

实例

```
<ul class="pagination">
  <li class="current"><a href="#">1</a></li>
  <li><a href="#">2</a></li>
  <li><a href="#">3</a></li>
  <li><a href="#">4</a></li>
  <li><a href="#">5</a></li>
</ul>
```

[尝试一下 »](#)

禁用分页

如果需要设置某个分页不可点击需要使用 `.unavailable` 类：

实例

```
<ul class="pagination">
  <li><a href="#">1</a></li>
  <li><a href="#">2</a></li>
  <li class="unavailable"><a href="#">3</a></li>
  <li><a href="#">4</a></li>
  <li><a href="#">5</a></li>
</ul>
```

[尝试一下 »](#)

分页方向

在第一个和最后一个 `` 元素上添加 `.arrow` 类插入 HTML 实体符号 `«` 和 `»` 来创建分页方向符号：

实例

```
<ul class="pagination">
  <li class="arrow"><a href="#">&laquo;</a></li>
  <li><a href="#">1</a></li>
  <li><a href="#">2</a></li>
  <li><a href="#">3</a></li>
  <li><a href="#">4</a></li>
  <li><a href="#">5</a></li>
  <li class="arrow"><a href="#">&raquo;</a></li>
</ul>
```

[尝试一下 »](#)

分页居中显示

我们可以在 `` 外层添加 `<div>` 元素，并在 `<div>` 上添加 `.pagination-centered` 类来实现分页居中显示：

实例

```
<div class="pagination-centered">
  <ul class="pagination">
    <li class="arrow"><a href="#">&laquo;</a></li>
    <li class="current"><a href="#">1</a></li>
    <li><a href="#">2</a></li>
    <li><a href="#">3</a></li>
    <li><a href="#">4</a></li>
    <li><a href="#">5</a></li>
    <li class="arrow"><a href="#">&raquo;</a></li>
  </ul>
</div>
```

[尝试一下 »](#)

面包屑导航

面包屑导航用于展示当前页面的导航结构。

在 `` 元素上添加 `.breadcrumbs` 类来实现面包屑导航。你可以在 `` 上添加 `.current` 或 `.unavailable` 类设置当前页与不可点击效果:

实例

```
<ul class="breadcrumbs">
  <li><a href="#">Home</a></li>
  <li><a href="#">Private</a></li>
  <li class="unavailable"><a href="#">Pictures</a></li>
  <li class="current">Vacation</li>
</ul>
```

[尝试一下 »](#)

子导航

在页面切换上，子导航是非常有用的。

在 `<dl>` 元素上添加 `.sub-nav` 类来创建子导航。在 `<dt>` 元素上添加标题，为选中的选项 `<dd>` 添加 `.active` 类:

实例

```
<dl class="sub-nav">
  <dt>Filter:</dt>
  <dd class="active"><a href="#">All</a></dd>
  <dd><a href="#">Active</a></dd>
  <dd><a href="#">Pending</a></dd>
  <dd><a href="#">Suspended</a></dd>
</dl>
```

[尝试一下 »](#)[← Foundation 选项卡](#)[Foundation 价格表 →](#)[点我分享笔记](#)