

# CSS 属性选择器

## 具有特定属性的HTML元素样式

具有特定属性的HTML元素样式不仅仅是class和id。

**注意：**IE7和IE8需声明!DOCTYPE才支持属性选择器！IE6和更低的版本不支持属性选择器。

## 属性选择器

下面的例子是把包含标题（title）的所有元素变为蓝色：

### 实例

```
[title]
{
  color:blue;
}
```

[尝试一下 »](#)

## 属性和值选择器

下面的实例改变了标题title='runoob'元素的边框样式:

### 实例

```
[title=runoob]
{
  border:5px solid green;
}
```

[尝试一下 »](#)

## 属性和值的选择器 - 多值

下面是包含指定值的title属性的元素样式的例子，使用（~）分隔属性和值:

### 实例

```
[title~=hello] { color:blue; }
```

[尝试一下 »](#)

下面是包含指定值的lang属性的元素样式的例子，使用（|）分隔属性和值:

## 实例

```
[lang|=en] { color:blue; }
```

[尝试一下 »](#)

## 表单样式

属性选择器样式无需使用class或id的形式:

## 实例

```
input[type="text"]
{
width:150px;
display:block;
margin-bottom:10px;
background-color:yellow;
}
input[type="button"]
{
width:120px;
margin-left:35px;
display:block;
}
```

[尝试一下 »](#)[← CSS 媒体类型](#)[CSS 总结 →](#)**1 篇笔记****写笔记**

### CSS 属性选择器 \*=, |=, ^=, \$=, \*= 的区别

先上总结:

"value 是完整单词" 类型的比较符号: ~=, |=

"拼接字符串" 类型的比较符号: \*=, ^=, \$=

#### 1.attribute 属性中包含 value:

[attribute~=value] 属性中包含独立的单词为 value, 例如:

```
[title~=flower] --> 
```

[attribute\*=value] 属性中做字符串拆分, 只要能拆出来 value 这个词就行, 例如:

```
[title*=flower] --> 
```

#### 2.attribute 属性以 value 开头:

[attribute|=value] 属性中必须是完整且唯一的单词，或者以 - 分隔开：，例如：

```
[lang|=en]    -->  <p lang="en">  <p lang="en-us">
```

[attribute^=value] 属性的前几个字母是 value 就可以，例如：

```
[lang^=en]    -->  <p lang="ennn">
```

### 3.attribute 属性以 value 结尾:

[attribute\$=value] 属性的后几个字母是 value 就可以，例如：

```
a[src$=".pdf"]
```

更多内容参考：[CSS 选择器](#)

fee 7个月前 (08-30)