


[← jQuery EasyUI 树形菜单 – 创建带复选框的树形菜单](#)[jQuery EasyUI 树形菜单 – 树形菜单加载父/子节点 →](#)

jQuery EasyUI 树形菜单 - 树形菜单拖放控制

当在一个应用中使用树（Tree）插件，拖拽（drag）和放置（drop）功能要求允许用户改变节点位置。启用拖拽（drag）和放置（drop）操作，所有您需要做的就是将树（Tree）插件的 'dnd' 属性设置为 true。



创建树形菜单（Tree）

```
$('#tt').tree({
    dnd: true,
    url: 'tree_data.json'
});
```

当在一个树节点上发生放置操作，'onDrop' 事件将被触发，您应该做一些或更多的操作，例如保存节点状态到远程服务器端，等等。

```
onDrop: function(targetNode, source, point){
    var targetId = $(target).tree('getNode', targetNode).id;
    $.ajax({
        url: '...',
        type: 'post',
        dataType: 'json',
        data: {
            id: source.id,
            targetId: targetId,
            point: point
        }
    });
}
```

下载 jQuery EasyUI 实例

[jeasyui-tree-tree5.zip](#)

[← jQuery EasyUI 树形菜单 – 创建带复选框的树形菜单](#)[jQuery EasyUI 树形菜单 – 树形菜单加载父/子节点 →](#)

 点我分享笔记