

jQuery Mobile 事件

jQuery Mobile 事件参考手册

以下列表为所有的 jQuery Mobile 事件。

注意：请使用 on() 方法绑定事件。

事件	描述
hashchange	启用可标记 #hash 历史，哈希值会在一次独立的点击时发生时变化，比如一个用户点击后退按钮，会通过 hashchange事件进行处理。
navigate	包裹了 hashchange 和 popstate 的事件
orientationchange	方向改变事件,在用户垂直或者水平旋转移动设备时触发。
pagebeforechange	在页面切换之前，触发的事件。使用\$.mobile.changePage()来切换页面，此方法触发2个事件，切换之前的pagebeforechange事件，和切换完成后pagechange（成功）或者pagechangefailed（失败）。
pagebeforecreate	页面初始化时，初始化之前触发。
pagebeforehide	在页面切换后旧页面隐藏之前，触发的事件。
pagebeforeload	在加载请求发出之前触发
pagebeforeshow	在页面切换后显示之前，触发的事件。
pagechange	在页面切换成功后，触发的事件。使用\$.mobile.changePage()来切换页面，此方法触发2个事件，切换之前的pagebeforechange事件，和切换完成后pagechange（成功）或者pagechangefailed（失败）。
pagechangefailed	在页面切换失败时，触发的事件。使用\$.mobile.changePage()来切换页面，此方法触发2个事件，切换之前的pagebeforechange事件，和切换完成后pagechange（成功）或者pagechangefailed（失败）。
pagecontainerbeforeload	在载入任何请求前触发
pagecontainerload	在页面成功载入并插入 DOM 后触发
pagecontainerloadfailed	页面载入失败时触发
pagecreate	在页面创建成功之后，触发的事件,但增强完成之前。

pagehide	在页面切换后老页面隐藏之后，触发的事件。
pageinit	1.4.0 版本后已废弃，使用 pagecreate 替代。在页面页面初始化时，触发的事件。
pageload	1.4.0 版本后已废弃，使用 pagecontainerload 替代。在页面完全加载成功后触发。
pageloadfailed	1.4.0 版本后已废弃，使用 pagecontainerloadfailed 替代。如果页面请求失败触发。
pageremove	在窗口视图从 DOM 中移除外部页面之前触发。
pageshow	在过渡动画完成后，在"到达"页面触发。
scrollstart	当用户开始滚动页面时触发。
scrollstop	当用户停止滚动页面时触发。
swipe	当用户在元素上水平滑动时触发。
swipeleft	当用户从左划过元素超过 30px 时触发。
swiperight	当用户从右划过元素超过 30px 时触发。
tap	当用户敲击某元素时触发。
taphold	当元素敲击某元素并保持一秒时触发。
throttledresize	启用可标记 #hash 历史记录
updatelayout	由动态显示/隐藏内容的 jQuery Mobile 组件触发。
vclick	虚拟化的 click 事件处理器
vmousecancel	虚拟化的 mousecancel 事件处理器
vmousedown	虚拟化的 mousedown 事件处理器
vmousemove	虚拟化的 mousemove 事件处理器
vmouseout	虚拟化的 mouseout 事件处理器
vmouseover	虚拟化的 mouseover 事件处理器
vmouseup	虚拟化的 mouseup 事件处理器

 点我分享笔记