

Bootstrap4 弹出框

弹出框控件类似于提示框，它在鼠标点击到元素后显示，与提示框不同的是它可以显示更多的内容。

如何创建弹出框

通过向元素添加 `data-toggle="popover"` 来创建弹出框。

`title` 属性的内容为弹出框的标题，`data-content` 属性显示了弹出框的文本内容：

```
<a href="#" data-toggle="popover" title="弹出框标题" data-content="弹出框内容">多次点我</a>
```

注意：弹出框要写在 jQuery 的初始化代码里：然后在指定的元素上调用 `popover()` 方法。

以下实例可以在文档的任何地方使用弹出框：

实例

```
$(document).ready(function(){  
$('[data-toggle="popover"]').popover();  
});
```

[尝试一下 »](#)

指定弹出框的位置

默认情况下弹出框显示在元素右侧。

可以使用 `data-placement` 属性来设定弹出框显示的方向: top, bottom, left 或 right:

实例

```
<a href="#" title="Header" data-toggle="popover" data-placement="top" data-content="Content">点  
我</a>  
<a href="#" title="Header" data-toggle="popover" data-placement="bottom" data-content="Content"  
>点我</a>  
<a href="#" title="Header" data-toggle="popover" data-placement="left" data-content="Content">  
点我</a>  
<a href="#" title="Header" data-toggle="popover" data-placement="right" data-content="Content">  
点我</a>
```

[尝试一下 »](#)

关闭弹出框

默认情况下，弹出框在再次点击指定元素后就会关闭，你可以使用 `data-trigger="focus"` 属性来设置在鼠标点击元素外部区域来关闭弹出框：

实例

```
<a href="#" title="取消弹出框" data-toggle="popover" data-trigger="focus" data-content="点击文档的其他地方关闭我">点我</a>
```

[尝试一下 »](#)

提示:如果你想实现在鼠标移动到元素上显示，移除后消失的效果，可以使用 `data-trigger` 属性，并设置值为 "hover":

实例

```
<a href="#" title="Header" data-toggle="popover" data-trigger="hover" data-content="一些内容">鼠标移动到我这</a>
```

[尝试一下 »](#)[← Bootstrap4 提示框](#)[Bootstrap4 滚动监听 →](#)[✎ 点我分享笔记](#)