💬 DISKUSIKAN MATERI

⊘ LAPORKAN MATERI

Daftar Modul

🔍 Masukkan kata kunci

Persetujuan Hak Cipta ✓

Modul 1: Introduction Course (Gratis) ✓

Prasyarat Kelas (Gratis) ✓

Apa yang Akan Kita Pelajari? (Gratis) ✓

Tools Requirement ✓

Modul 2: ECMAScript 6 (Gratis) ✓

Running Snippet Code (Gratis) ✓

Persiapan Project Latihan (Gratis) ✓

Default Parameters

Fitur lainnya pada ES6 yang sangat bermanfaat adalah kita dapat menetapkan nilai default pada parameter fungsi. Dengan menggunakan default parameters, nilai pada parameter tidak akan menghasilkan *undefined* walaupun kita tidak memberikan nilai ketika fungsi tersebut dipanggil. Default parameter dapat digunakan pada regular function ataupun arrow function.

Berikut contoh dari penggunaan default parameter:

Regular Function   Arrow Function

```
1.  function sayHello(name = "Stranger", greet = "Hello") {
2.      console.log(`${greet} ${name}!`);
3.  }
4.
5.  sayHello("Dimas", "Hai");
6.  sayHello();
7.
8.  /* output:
9.  Hai Dimas!
10. Hello Stranger!
11. */
```

Pada contoh di atas, kita menggunakan tanda assignment (=) untuk menetapkan parameter *name* dengan nilai default *"Stranger"*, dan parameter greet dengan nilai default *"Hello"*. Hal ini sangat berguna ketika kita memanggil fungsi *sayHello()* tanpa menetapkan nilai parameter di dalamnya, karena walaupun kita tidak menetapkan nilainya, kedua parameter tersebut tidak akan menghasilkan *undefined* .

⬅ KEMBALI KE MATERI SEBELUMNYA   LANJUTKAN KE MATERI BERIKUTNYA ➡

---

dicoding

PERUSAHAAN
Tentang Kami
Blog
Berita Terbaru

PROGRAM
Academy
Challenge
Event
Job
Rewards

SUPPORT
Bantuan
FAQ
Hubungi Kami

🤖 DIBANTU