



INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
RIO GRANDE DO NORTE

Desenvolvimento Web

HTML – Formulários

Prof. Dr. Bruno E. G. Gomes

2024



Introdução

- Um recurso bastante utilizado no desenvolvimento *Web* é o envio de dados de uma página HTML para outra aplicação
 - quando fornecemos informações,
 - quando fazemos uma escolha em uma enquete, etc.
- Para tanto, utilizamos o recurso de formulários
 - Elementos de interface que permitem o envio de dados
 - Dados podem ser processados para:
 - Gerar uma página com algum resultado
 - Atualizar um arquivo ou banco de dados, etc.



Introdução

- É possível também a interação do formulário com o cliente (navegador *Web*)
 - Percorrer e alterar algum elemento do HTML
 - Programar algo em *Javascript*
 - Validar um formulário, etc.
- *Validar* significa verificar se as entradas em um formulário estão corretas
 - Por exemplo: um campo de texto com um CEP deve ter um formato adequado (apenas números, cinco números seguidos de mais três números após um traço, etc.)



Formulários

- *tag* **<form>**
 - Definição de um novo formulário
- *tag* **<input>**
 - Elementos de entrada de dados
 - Argumento **type** de **<input>** é utilizado para a escolha do elemento de formulário



Textos

- Para entrada de textos em uma única linha utilizamos o atributo **type** com o valor “*text*”
- A marcação **label** serve fornecer um texto que irá aparecer ao lado do elemento na visualização da página

```
<!DOCTYPE html>
<head>
  <title> Tabelas </title>
</head>
<body>
<form>
  <div>
    <label for="nome">Nome</label>
    <input id="nome" name="nome" type="text" >
  </div>
</form>
</body>
</html>
```



Textos

- É possível limitar o número máximo de caracteres visíveis em um campo de texto

!Atributo **size**

- Podemos também limitar o número máximo de caracteres permitidos

!Atributo **maxlength**

```
<form>
<div>
<label for ="nome" >Nome</label>
<input id="nome"
      name="nome"
      type="text"
      maxlength="25"
      size="25">

</div>
</form>
```

Textos – Enviando senhas

- **type** *password* – envio de dados sigilosos, como uma senha
- São exibidos para o usuário apenas asteriscos enquanto os dados são digitados

```
<form>  
  <div>  
    Nome <input name= "senha"  
              type="password" size="25">  
  </div>  
</form>
```

Textos – Áreas de texto

○ Cria uma “área de texto” (*textarea*) de uma ou mais linhas

- Tag `<textarea>`
- Uma barra de rolagem aparece no canto direito da caixa quando há mais texto do que pode ser exibido
- É possível colocar algum texto predefinido no corpo da tag `<textarea>`

```
<p>Comentários</p>
```

```
<textarea name="sugestoes" rows="4" cols="36">
```

 Digite algum comentário ou sugestão aqui.

```
</textarea>
```



Textos – Informações escondidas

- Informações passadas ao servidor que não são inseridas pelo usuário (e também não são visíveis por ele)

```
<form>
<div>
<input type="hidden"
      name="destinatario"
      value="bruno.gurgel@ifrn.edu.br">
<input type="hidden"
      name="assunto"
      value="Formulário de notas dos alunos">
</div>
</form>
```



Check boxes

- *Check boxes* são utilizados para selecionar mais de uma opção dentre um conjunto de escolha

```
<p><strong>Áreas de interesse:</Strong></p>
```

```
<p>
```

```
Educação <input name="areas" type="checkbox" value="educacao">
```

```
Tecnologia <input name="areas" type="checkbox" value="tecnologia">
```

```
Esporte <input name="areas" type="checkbox" value="esporte">
```

```
Cultura <input name="areas" type="checkbox" value="cultura">
```

```
</p>
```

Radio Buttons

- Radio *buttons* (“botões de rádio”) permitem a escolha de somente uma dentre várias opções

```
<strong>Como você encontrou nossa Página?</strong>
```

```
<p><input name="howto" type="radio" value="busca" checked="checked">
Página de busca
</p>
```

```
<p><input name="howto" type="radio" value="link"> Link a partir de outro site
</p>
```

```
<p><input name="howto" type="radio" value="amigo">Indicação de um amigo </p>
```

```
<p><input name = "howto" type="radio" value="outro"> Outro meio
</p>
```

Caixa de Seleção

- Apresenta uma lista na qual o usuário deve escolher uma dentre as opções exibidas

```
<p>
  <label>Estado
  <select name="estado">
    <option selected="selected">RN</option>
    <option>AL</option>
    <option>BA</option>
    <option>CE</option>
    <option>MA</option>
    <option>PB</option>
    <option>PE</option>
    <option>PI</option>
    <option>SE</option>
    <option>Outro</option>
  </select>
</label>
</p>
```

Exercício

○ Crie um formulário para cadastro de um novo funcionário. O formulário deve conter os seguintes campos:

- Nome,
- Matrícula,
- CPF,
- Cargo, que pode ser uma das opções abaixo:
 - Professor, técnico administrativo, técnico de laboratório, Pedagoga(o), Assistente de alunos
- Endereço,
- Telefone



Interação com o servidor

- O servidor *Web* retorna ao cliente (serve) apenas conteúdo estático

Exemplo: uma página da Internet ou um outro arquivo

- Muitas vezes, é necessário interagir de forma dinâmica com o servidor
 - Enviar dados
 - Obter ou inserir informações em um bancos de dados
 - Modificar páginas (ou partes dela) em tempo de execução
-
- Para tanto, é necessária a intervenção com outra linguagem ou programa, chamado de *script*



Exemplo

Página estática - HTML

```
<html>
<body>
  <p>Data: 25/06/2013</p>
</body>
</html>
```

Página dinâmica - PHP

```
<html>
<body>
<p>Data:
  <?php
    echo date("d/m/Y");
  ?>
</p>
</body>
</html>
```



Enviando dados para o servidor

- Atributo **action** de `<form>` especifica o recurso (*script, p. ex.*) que irá receber e tratar os dados do formulário
- Atributo **type** de `<input>`, com o valor “submit” define um botão
 - 'quando pressionado irá enviar os dados para o recurso

```
<form id="cadastro" action="cadastro.php" method="get">
<p>
<label>Nome
  <input name="nome" type="text" maxlength="15" size="15">
  <input name="sobrenome" type="text"
    maxlength="30" size="30">
  <input type="submit" value="Enviar">
</label>
</p>
</form>
```


Métodos Get e Post

◦ Atributo “**method**” da *tag form* é utilizado para informar o método de envio de informações para o servidor

get - informações codificadas na URL

post - informações enviados dentro da requisição HTTP

```
<form id="cadastro" action="cadastro.php" method="get">  
  ...  
</form>
```



Get e Post

◦GET

[http://www.ifrn.edu.br/~bruno/index.jsp?
nome=bruno&senha=123456](http://www.ifrn.edu.br/~bruno/index.jsp?nome=bruno&senha=123456)

- Dados codificados na URL
- Tamanho da URL com os dados de formulário ou outras informações é limitado

◦POST

- Dados enviados no corpo da requisição
- Não há limitação de tamanho
- Dados não ficam expostos ao usuário do navegador
- URL anterior ficaria:

<http://www.ifrn.edu.br/~bruno/index.jsp>

