

Procédure ZABBIX S4P1 1.

Mise à jour du serveur

```
siol@zedllc:~$ sudo apt update && sudo apt upgrade -y
```

2. Installer dépôt Zabbix 7.0

```
siol@zedllc:~$ wget https://repo.zabbix.com/zabbix/7.0/ubuntu/pool/main/z/zabbix-release/zabbix-release_latest_7.0+ubuntu24.04_all.deb
sudo dpkg -i zabbix-release_latest_7.0+ubuntu24.04_all.deb
sudo apt update
```

3. Installer Zabbix + Apache + MySQL

```
siol@zedllc:~$ sudo apt install zabbix-server-mysql zabbix-frontend-php zabbix-apache-conf zabbix-mysql-scripts zabbix-agent mysql-server -y
```

4. Créer la base de données

```
siol@zedllc:~$ sudo mysql
```

Puis colle ça :

```
siol@zedllc:~$ CREATE DATABASE zabbix CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4 bin;
CREATE USER 'zabbix'@'localhost' IDENTIFIED BY 'MotDePasseFort123!';
GRANT ALL PRIVILEGES ON zabbix.* TO 'zabbix'@'localhost';
FLUSH PRIVILEGES;
EXIT;
```

CE QUE TU DOIS MODIFIER ICI

MotDePasseFort123!

5. Importer la base Zabbix

```
siol@zedllc:~$ zcat /usr/share/zabbix-sql-scripts/mysql/server.sql.gz | mysql -u zabbix -p zabbix
```

Il va demander le mot de passe celui que tu viens de créer

6. Configurer Zabbix Server

```
siol@zedllc:~$ sudo nano /etc/zabbix/zabbix_server.conf
```

MODIFIE

Trouve :

```
# DBPassword= Remplace
```

par :

```
DBPassword=MotDePasseFort123!
```

EXACTEMENT le même mot de passe que MySQL

7. Configurer timezone

```
siol@zedllc:~$ sudo nano /etc/zabbix/apache.conf
```

MODIF À FAIRE

Trouve :

```
# php_value date.timezone Europe/Riga
```

Remplace par :

```
php_value date.timezone Europe/Paris  
si tu trouves pas ajoute le toi même a la fin et sauvegarde
```

8. Démarrer les services

```
siol@zedllc:~$ sudo systemctl restart zabbix-server zabbix-agent apache2  
sudo systemctl enable zabbix-server zabbix-agent apache2
```

9. Accéder à l'interface web

Dans ton navigateur : `http://IP_DU_SERVEUR/zabbix`

10. Installation web

Tu remplis :

- Database type → MySQL
- Database name → zabbix
- User → zabbix
- Password → MotDePasseFort123!

11. Connexion finale

User: Admin
Password: zabbix

Erreur : Pendant Etape5

ERROR 1419 (HY000)

You do not have the SUPER privilege and binary logging is enabled Ça

arrive pendant l'import de la base Zabbix (étape 5).

SOLUTION SIMPLE 1. Connecte-toi à MySQL

```
siol@zedllc:~$ sudo mysql
```

2. Active le paramètre

Dans MySQL, colle :

```
mysql> SET GLOBAL log_bin_trust_function_creators = 1;
```

3. Quitte MySQL

```
mysql> EXIT;
```

4. Relance l'import Zabbix

```
siol@zedllc:~$ zcat /usr/share/zabbix-sql-scripts/mysql/server.sql.gz | mysql -u zabbix -p zabbix
```

Remets ton mot de passe Zabbix

at table role already existe Message

:

Table 'role' already exists

SOLUTION SIMPLE— RESET

1. Supprimer la base Zabbix actuelle

Connecte MySQL :

```
siol@zedllc:~$ sudo mysql
```

Puis :

```
mysql> DROP DATABASE zabbix;
```

2. Recréer la base

```
siol@zedllc:~$ CREATE DATABASE zabbix CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4 bin;  
  
CREATE USER 'zabbix'@'localhost' IDENTIFIED BY 'MotDePasseFort123!';  
  
GRANT ALL PRIVILEGES ON zabbix.* TO 'zabbix'@'localhost';  
  
FLUSH PRIVILEGES;  
  
EXIT;
```

3. Réactiver le fix MySQL

```
siol@zedllc:~$ sudo mysql
mysql> SET GLOBAL log_bin_trust_function_creators = 1;
-> ALTER USER 'zabbix'@'localhost'
-> IDENTIFIED WITH mysql_native_password
-> BY 'Azerty13.';
```

```
mysql> FLUSH PRIVILEGES;
```

```
mysql> EXIT;
```

4. RELANCER l'import

```
siol@zedllc:~$ zcat /usr/share/zabbix-sql-scripts/mysql/server.sql.gz | mysql -u zabbix -p zabbix
```

Mot de passe = celui que tu as mis

Coté Web

- https://ip du serveur/zabbix pour y accéder sur votre navigateur web
- type de base : mysql
- hotes de base de donnée : local host
- port :3306 (ports standard pour se connecter a la base de donnée mysql)
- utiliser le mots de passe créer pour la base de donnée
- finir l'étape
- se connecter avec user :Admin mdp :zabbix



Configurer la connexion à la base de données

Veillez créer la base de données manuellement et configurer les paramètres de connexion. Appuyez sur le bouton "Prochaine étape" quand c'est fait.

Bienvenue

Vérification des prérequis

Configurer la connexion à la base de données

Paramètres

Résumé pré-installation

Installer

Type de base de données

Hôte base de données

Port de la base de données 0 - utiliser le port par défaut

Nom de la base de données

Stocker les informations d'identification dans

Utilisateur

Mot de passe

Chiffrement TLS de la base de données *La connexion ne sera pas chiffrée car elle utilise un fichier socket (sous Unix) ou de la mémoire partagée (Windows).*

[Retour](#)

[Prochaine étape](#)