

Ficha técnica de shutters para cotización

19 persianas / shutters enrollables de lama rígida de aluminio o PVC — medidas en metros (ancho x alto)

1. Resumen de piezas

Pos.	Identificador	Medida (ancho x alto)	Operación	Preparación	Pzas
1	SHU 01 / Shutter 1	1.56 x 3.00 m	Motorizada por botonera	Lado izquierdo	6
2	SHU 02 / Shutter 2	0.60 x 0.60 m	Manual	Lado izquierdo	2
3	SHU 03 / Shutter 3	1.20 x 0.60 m	Motorizada por botonera	Lado izquierdo	8
4	SHU 04 / Shutter 4	2.20 x 1.50 m	Motorizada por botonera	Lado izquierdo	3
				Total	19

2. Especificaciones comunes (producto)

Lama	Privacidad C-45 (lama rígida; NO cortina de tela)
Material / relleno	Aluminio rolado con espuma de poliuretano, o equivalente en PVC
Color	Blanco
Cajón	Blanco (PVC o aluminio)
Guía	Aluminio color blanco
Preparación	Lado izquierdo en las cuatro posiciones

3. Accionamiento

Pos. 1, 3 y 4	Motorizado, operado por BOTONERA (interruptor de pared). No requiere control remoto.
Pos. 2	Operación manual (cinta o manivela)
Motor	Tubular para persiana enrollable, 127 Vca / 60 Hz
Sensor de obstáculos	Deseable (indicar si lo incluye)
Flejes de seguridad	Sí

4. Datos técnicos de referencia (lama de aluminio C-45)

Material	Aluminio 3105 H46
Superficie de cobertura	45 mm
Espesor nominal	9 mm
Espesor banda total	0.285 ± 0.02 mm
Lamas por metro de altura	22
Eje mínimo de enrollamiento	Ø 40
Peso por m²	D90 2.610 kg / D125 2.820 kg
Clasificación fuego	M1 (NF P 92-507:2004), informe 8530 AITEX
Resistencia térmica adicional	EN 13125:2001 — Clase 4: 0.15 m²K/W; Clase 5: 0.18 m²K/W

Nota: se solicita precio unitario y total por posición, subtotal/IVA/total, en dos modalidades (a) solo fabricación y suministro y (b) suministro con instalación en CDMX / Zona Metropolitana, indicando tiempo de entrega, garantía y vigencia.

Eduardo Izurieta — Asistente del CEO · Puertas y Ventanas de Asturias, S.A. de C.V. (Asturvent) · Cel. 55 4797 7723 · izurieta77@gmail.com · asturvent-web.netlify.app