

RISALAH DATA KESELAMATAN KIMIA

SEKSYEN 1: PENGENALPASTIAN BAHAN

NAMA PRODUK : Amoil Celplex EP 2
 DESKRIPSI KIMIA : Gris
 PEMBEKAL : Amoil (Malaysia) Sdn. Bhd.
 ALAMAT : 14, Jalan Tembaga SD 5/2, Bandar Sri Damansara,
 Kepong, 52200 Kuala Lumpur.
 TELEFON : 603-62746563 , 62734269
 FAKS : 603-62734267

SEKSYEN 2: KOMPOSISI / MAKLUMAT BAHAN

KOMPONEN	CAS No.	Wt. %
Campuran untuk Amoil Ultra Pure 21 st Century dan/atau solve refined minyak asas dan lain-lain bahan-bahan tambahan.	Campuran	100

SEKSYEN 3: PENGENALPASTIAN BAHAYA

POTENSI KESAN KESIHATAN:

Pendedahan jangka panjang atau berulang mungkin menyebabkan rengsaan kulit, nyah-lemak, kering dan radang kulit. Tidak dijangka bolih menyebabkan kesan lebih daripada rengsaan kecil pada mata atau kulit. Dengan tekanan wasap yang rendah, produk ini tidak dijangka akan dinafaskan pada sebarang kuantiti pada keadaan biasa. Jika dipanaskan pada suhu tinggi atau kesan mekanikal yang menyebabkan pembebasan wasap dan kabut, pernafasan terhadapnya bolih menyebabkan rengsaan trek pernafasan. Jika termakan bolih menyebabkan kesan julap. Untuk maklumat lanjut rujuk Seksyen 11 daripada MSDS ini.

SEKSYEN 4: LANGKAH-LANGKAH PERTOLONGAN CEMAS

SENTUHAN MATA:

Tiada kesan dijangkakan. Jika rengsaan berlaku, basuh mata dengan air suam, perlahan-lahan mengalirkan air selama 5 minit atau sehingga bahan kimia dikeluarkan. Jika rengsaan masih berlaku, dapatkan bantuan perubatan.

SENTUHAN KULIT:

Segera dengan berhati-hati bersihkan atau basuh lebih kimia, dengan air dan sabun yang tidak melelaskan selama 5 minit atau sehingga kimia dikeluarkan. Keluarkan pakaian tercemar, kasut dan barangan kulit seperti tali jam, tali pinggang. Jika rengsaan masih berlaku ulang basuhan. Dapatkan segera bantuan perubatan. Bersihkan sepenuhnya pakaian, kasut dan barang kulit sebelum digunakan semula atau dibuang jika tidak bolih dibersihkan lagi.

PENYEDUTAN:

Keluarkan mangsa ketempat selamat segera mungkin atau hentikan punca pencemaran. Jika rengsaan masih berlaku, dapatkan bantuan perubatan.

TERMAKAN:

Jangan laksanakan apa-apa melalui mulut jika mangsa dalam keadaan tidak sedar atau kekejangan. **JANGAN MENDORONGKAN MUNTAH.** Berikan air untuk minum, 240-300 ml (8-10oz). Untuk mencairkan kimia didalam perut. Jika muntah berlaku secara sendiri, bilas mulut dan ulang pemberian air minum. Dapatkan bantuan perubatan.

NOTA UNTUK FIZISON : Tidak Diketahui

SEKSYEN 5: LANGKAH-LANGKAH MEMADAMKAN KEBAKARAN

PENYALAN (°C): Mungkin terbakar pada suhu tinggi.

HAD-HAD KEBAKARAN: Tidak Diketahui

TAKAT KILAT: Bekas Terbuka: 290°C (554°F) (Cleveland, ASTM D92)

SUHU NYALAN AUTO: 300°C (572°F)

BAHAYA API DENGAN KEHADIRAN PELBAGAI UNSUR:

Bahaya api yang rendah. Bahan ini mesti dipanaskan sebelum nyalaan boleh berlaku.

BAHAYA LETUPAN DENGAN KEHADIRAN PELBAGAI UNSUR:

Jangan potong, kimpal, panas, tebuk atau memberi tekanan kepada bekas kosong. Bekas mungkin meletup jika terdedah kepada haba kebakaran.

PRODUK KEBAKARAN:

Carbon oksida (CO, CO²), Nitrogen Oksida (NO_x), Sulphur Compounds (H₂S), Kalsium Oksida (CaOx), Lithium Compounds, acrolein, aldehydes, antimony oksida, Hydrocarbon. Asap & Wasap yang merengsa adalah produk-produk yang mungkin terhasil daripada pembakaran tidak sempurna.

MEDIA & ARAHAN KEBAKARAN:

NAERG2004, GUIDE 171, Unsur-unsur berbahaya (rendah-sederhana). Jika tangki, keretapi, atau trak tangki berlaku kebakaran, **ASINGKAN** pada jarak 800m (0.5batu) pada semua arah, juga lakukan pengosongan permulaan pada jarak 800m (0.5batu) pada semua arah. Tutup punca api(fuel) jika tidak ada risiko. Jika tidak boleh, keluar dari kawasan bahaya & biarkan kebakaran berlaku pada keadaan terkawal. Jauhi segera kawasan kejadian jika terdapat bunyi yang meningkat daripada lubang udara keselamatan atau perubahan warna tangki oleh kebakaran. Sejukkan tangki dengan air pancutan bagi mengurangkan tekanan, nyalaan auto atau letupan.

KEBAKARAN KECIL:

Guna bahan kimia **KERING**, buih, air pancutan atau CO₂.

KEBAKARAN BESAR:

Guna air pancutan, kabut atau buih. Untuk kebakaran kecil luar bangunan, pemadam api mudah alih boleh digunakan, peralatan Pernafasan Kandungan Diri (SCBA) mungkin tidak perlu. Untuk semua kebakaran dalam bangunan, dan juga kebakaran luar bangunan yang besar, SCBA diperlukan. Pelindung pernafasan dan mata adalah diperlukan bagi squad pemadam api.

SEKSYEN 6: LANGKAH-LANGKAH PENGAWALAN PELEPASAN TIDAK SENGAJA

KEBOCORAN BAHAN ATAU KETUMPAHAN:

Rujuk NAERG (Buku Panduan Kecemasan Negara) untuk maklumat langkah-langkah kawalan jika perlu. Padamkan semua punca nyalaan. Hentikan tumpahan jika selamat melakukan-nya. Bentangkan bahan tertumpah. Guna penyerap lengai kimia yang sesuai & kumpulkan penyerap yang sudah digunakan untuk pelupusan kemudian. Elakkan sentuhan dengan bahan tertumpah. Elakkan pencemaran tadahan, salur air, sungai atau lain-lain. Lapurkan kepada pihak berkuasa tempatan dengan segera.

SEKSYEN 7: PENGENDALIAN DAN PENYIMPANAN

PENGENDALIAN:

Elakkan daripada punca nyalaan, api, haba, dan percikan api. Elak sentuhan kulit. Elak pernafasan terhadap wasap dan kabut. Bekas kosong mungkin mengandungi lebih produk. Jangan memberi tekanan, potong, panas atau kimpal bekas kosong. Jangan guna semula bekas tanpa dicuci dan/atau diperbaiki sepenuhnya. Laksanakan higien diri yang baik semasa dan sesudah proses pengendalian untuk mengelak dari kemungkinan termakan. Lupus peralatan kulit yang tercemar/tepu seperti kasut yang tidak lagi boleh dibersihkan.

PENYIMPANAN :

Simpan ditempat yang sejuk, kering dengan pengudaraan baik dan berasingan daripada bahan-bahan tidak serasi. (Rujuk Seksyen 5 & 10).

SEKSYEN 8: KAWALAN PENDEDAHAN DAN PERLINDUNGAN DIRI

KAWALAN KEJURUTERAAN:

Untuk aplikasi biasa, pengudaraan khas tidak perlu. Jika operasi pengguna menghasilkan wasap atau kabut minyak, guna pengudaraan untuk memastikan pendedahan kepada pencemar udara adalah dibawah had pendedahan. Udara bersih mestilah disalurkan untuk mengimbangi udara keluar melalui ekzos pengudaraan. Pastikan stesyen peralatan semburan & pencuci mata keselamatan disediakan ditempat kerja.

PERLINDUNGAN DIRI:

Pemilihan peralatan perlindungan diri berubah-ubah, bergantung kepada keadaan penggunaan-nya.

MATA:

Pelindung mata seperti cermin mata keselamatan, pelindung mata atau muka adalah dipilih berdasarkan keadaan penggunaan-nya. Jika produk digunakan bagi aplikasi dimana percikan mungkin berlaku, penggunaan pelindung mata atau muka mesti digunakan.

BADAN:

Pakai pakaian sesuai untuk mengelakkan sentuhan kulit. Sekurang-kurangnya memakai pakaian tangan panjang (Hubungi Pengedar Pelindung Keselamatan Diri-PPE untuk maklumat lanjut)

PERNAFASAN:

Sekurang-kurangnya alat pernafasan dengan penapis udara bagi wasap organik atau penapis bagi habuk/asap/kabut minyak (Siri R atau P) yang diiktiraf NIOSH, adalah dibenarkan guna dibawah keadaan yang mana kepekatan kimia diudara dijangka melebihi had pendedahan. Pelindungan yang disediakan oleh penapis pernafasan udara adalah terhad. Penapis pernafasan dengan udara dibekalkan (tekanan +ve) atau alat pernafasan kandungan diri (SCBA) yang diiktiraf NIOSH, boleh digunakan pada keadaan tertentu bilamana kepekatan kimia diudara melebihi had pendedahan.

TANGAN:

Jika sentuhan mungkin berlaku semasa pengendalian, sarung tangan berikut dicadangkan – neoprene, nitrile, PVA, fluoro-elastomer. Hubungi Pengedar (PPE) untuk mendapatkan tempoh masa penembusan dan sarung tangan tertentu yang terbaik penggunaan-nya. Perlu diingat bahawa serapan kimia tetap berlaku selepas tempoh masa tertentu, oleh itu sarung tangan pelindung mestilah sentiasa di periksa keberkesanannya. Tanda-tanda seperti rekahan, menjadi keras dsb-nya bila berlaku, sarung tangan hendaklah digantikan.

KAKI:

Pakai kasut/pelindung kaki yang bersesuaian untuk mengelak daripada sentuhan kaki atau kulit.

SEKSYEN 9: SIFAT-SIFAT FIZIKAL DAN KIMIA

KEADAAN FIZIKAL & RUPABENTUK	: Separa Pepejal
WARNA	: Mild grease like
BAU	: Tidak Diketahui
TAKAT BAU	: Tidak Diketahui
TAKAT DIDIH	: Tidak Diketahui
KETUMPATAN TERTENTU	: 0.8893 kg/l @ 15°C(59°F)
KETUMPATAN WASAP	: Tidak Diketahui
TEKANAN WASAP	: Tiada pada suhu & tekanan biasa
KERUAPAN	: Tidak Diketahui
KELIKATAN	: 220 cSt @ 40°C(104°F) 17.9 cSt @ 100°C(212°F)
TAKAT POUR	: -12°C(10°F)
TAKAT LEMBUT	: Tidak Digunakan

TAKAT JATUH	: 302°C(576°F)
PENEMBUSAN	: 271 (60strok)
KOEFFISEN TABURAN MINYAK / AIR	: Tidak Diketahui
PENGIONAN (Dalam Air)	: Tidak Diketahui
SIFAT-SIFAT DISPERSI	: Tidak Diketahui
KELARUTAN	: Tidak larut dalam air

SEKSYEN 10: KESTABILAN DAN KEREAKTIFAN

PENGHAKISAN: Tidak menghakis ke tembaga atau keluli.

KESETABILAN:

Produk ini stabil pada keadaan pengendalian & penyimpanan biasa.

BAHAYA KEPOLIMERAN: Tidak berlaku pada keadaan kerja biasa.

KETIDAKSERASIAN BAHAN & KEADAAN PERLU DIELAKKAN:

Reaktif terhadap agen-agen pengoksida.

PRODUK PENGURAIAN:

Mungkin membebaskan CO_x, NO_x, So_x, Asap dan wasap yang merengsa bila dipanaskan ketahap penguraian.

SEKSYEN 11: MAKLUMAT TOKSIKOLOGI

SALURAN MASUK: Sentuhan kulit, sentuhan mata, pernafasan dan termakan.

AKUT MAUT:

Toksik akut maklumat tidak diketahui untuk produk seperti keseluruhannya. Oleh itu, maklumat bahan diberikan seperti berikut:-

- ☞ Oral Toksik Akut (LD50): >5000 mg/kg (tikus)
- ☞ Dermal Toksik Akut (LD50): >2000 mg/kg (arnab)

KESAN TOKSIK KRONIK & LAIN-LAIN

SALURAN DERMAL:

Sentuhan jangka panjang atau berulang bolih menyebabkan nyah-lemak dan kulit kering dan radang kulit. Pendedahan jangka pendek bolih menyebabkan rengsaan kecil, jika ada.

SALURAN PERNAFASAN:

Dengan tekanan wasap yang rendah, produk ini tidak dijangka bolih dinafaskan pada kuantiti tertentu pada keadaan biasa. Jika dipanaskan pada suhu tinggi atau tindakan mekanikal yang membebaskan wasap dan kabut, pernafasan terhadapnya bolih menyebabkan rengsaan trek pernafasan.

SALURAN ORAL:

Jika termakan, mungkin berlaku pernafasan terhadap cecair terutama jika termuntah. Ini mungkin menyebabkan pneumonitis kimia (radang paru-paru) dan/atau pulmonary edema (pengumpulan bendalir dalam paru-paru). Bolih menyebabkan kesan julap.

RENGSAAN MATA/INFLAMASI:

Pendedahan jangka pendek mungkin menyebabkan rengsaan kecil jika ada.

IMMUNOTOKSIK: Tidak diketahui.

SENSITISI KULIT:

Sentuhan terhadap produk tidak dijangka menyebabkan sensitisi kulit berdasarkan data yang diperolih dan maklumat bahaya daripada komponen-komponen.

SENSITISI TREK PERNAFASAN:

Sentuhan terhadap produk tidak dijangka menyebabkan sensitisi trek pernafasan berdasarkan data yang diperolih dan maklumat bahaya daripada komponen-komponen.

MUTAGENIK:

Produk ini tidak diketahui mengandungi apa-apa komponen pada kadar $\geq 0.1\%$ yang telah dibuktikan menyebabkan kesan mutagenic. Oleh itu berdasarkan data yang diperolih dan bahaya yang diketahui daripada komponen-komponen, produk ini tidak dijangka berpotensi menyebabkan kesan mutagenik.

KETOKSIKAN REPRODUKTIF:

Produk ini tidak diketahui mengandungi apa-apa komponen-komponen pada kadar $\geq 0.1\%$ yang telah dibuktikan menyebabkan ketoksikan reproduktif. Oleh itu berdasarkan data diperolih dan maklumat bahaya komponen-komponen, produk ini tidak dijangka memberi kesan reproduktif.

TERATOGENISITI/EMBRYOTOKSISITI:

Produk ini tidak diketahui mengandungi apa-apa komponen-komponen pada kadar $\geq 0.1\%$ yang telah dibuktikan menyebabkan teratogenik dan/atau embryotoksik. Oleh itu berdasarkan data diperolih dan maklumat bahaya komponen-komponen, produk ini tidak dijangka memberi kesan teratogenik/embryotoksik.

KARSINOGENISITI(ACGIH):

Produk ini tidak diketahui mengandungi apa-apa kimia pada kadar kuantiti yang bolih dilaporkan seperti tersenarai sebagai Kumpulan A1 atau A2 karsinogen oleh ACGIH.

KARSINOGENISITI(IARC):

Produk ini tidak diketahui mengandungi apa-apa kimia pada kadar kuantiti yang bolih dilaporkan seperti tersenarai sebagai Kumpulan 1, 2A atau 2B karsinogen oleh ACGIH.

KARSINOGENISITI(NTP):

Produk ini tidak diketahui mengandungi apa-apa kimia pada kadar kuantiti yang bolih dilaporkan seperti tersenarai sebagai karsinogen oleh NTP.

KARSINOGENISITI(IRIS):

Produk ini tidak diketahui mengandungi apa-apa kimia pada kadar kuantiti yang bolih dilaporkan seperti tersenarai sebagai karsinogen oleh IRIS.

KARSINOGENISITI(OSHA):

Produk ini tidak diketahui mengandungi apa-apa kimia pada kadar kuantiti yang bolih dilapurkan seperti tersenarai sebagai karsinogen oleh OSHA.

LAIN-LAIN KEMUNGKINAN: Tiada.

SEKSYEN 12: MAKLUMAT EKOLOGI
--

KESAN ALAM SEKITAR	: Tidak Diketahui
KETETAPAN/POTENSI BIOAKUMULASI	: Tidak Diketahui
BOD5 DAN COD	: Tidak Diketahui
PRODUK BIODEGREDASI	: Tidak Diketahui
MAKLUMAT TAMBAHAN	: Tiada

SEKSYEN 13: PENIMBANGAN PELUPUSAN
--

PELUPUSAN BUANGAN:

Produk telah diguna & buangan menepati keperluan buangan berbahaya. Pastikan proses pengurusan buangan mematuhi keperluan peraturan yang ditetapkan oleh pihak berkuasa tempatan. Hubungi untuk mendapat khidmat nasihat.

SEKSYEN 14: MAKLUMAT PENGANGKUTAN
--

PENGANGKUTAN KHAS: Tidak Berkaitan.

SEKSYEN 15: MAKLUMAT PENGAWALAN
--

PERATURAN-PERATURAN LAIN:

Produk ini diterima untuk kegunaan dibawah WHMIS-CPR. Semua komponen-komponen daripada formula ini adalah tersenarai di CEPA-DSL (Senarai Unsur Domestik).

Semua komponen daripada formula ini adalah tersenarai di-US EPA-TSCA Inventori.

Semua komponen daripada formula ini adalah tersenarai di-EINECS, European Inventory of Existing Commercial Chemicals Substances atau dikecualikan.

Produk ini telah diklasifikasikan mengikut kriteria bahaya daripada CPR dan kandungan MSDS.

Sila hubungi untuk mendapatkan informasi Keselamatan Produk.

SEKSYEN 16: MAKLUMAT LAIN

Berdasar pengetahuan terbaik kami, maklumat yang disediakan didalam Risalah Keselamatan Kimia ini adalah benar. Walau bagaimana pun pihak kami tidak memberi apa-apa jaminan tanggungjawab terhadap sebarang risiko kecederaan dialami pengguna yang mana aplikasi pada keadaan diluar pengetahuan dan kawalan pihak kami.

Semua bahan-bahan mungkin mempunyai bahaya yang tidak diketahui & oleh itu mesti diguna dengan cermat. Pihak kami tidak dapat memberi jaminan bahawa tiada lagi potensi bahaya selain yang telah dijelaskan.

Pelanggan adalah digalakkan meneliti maklumat ini, ikut prosedur dan mematuhi semua undang-undang dan peraturan-peraturan berkakitan terhadap penggunaan dan pelupusan produk ini. Untuk maklumat teknikal atau nasihat yang tertentu, sila hubungi wakil jualan ditempat anda. Penentuan akhir mengenai kesesuaian produk adalah tanggungjawab pengguna sepenuhnya.