

Antwort

der Bundesregierung

auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Marcel Emmerich, Matthias Gastel, Tarek Al-Wazir, weiterer Abgeordneter und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
– Drucksache 21/1798 –

Sperrpausen im Rahmen der Inbetriebnahme des neuen elektronischen Stellwerks Ulm

Vorbemerkung der Fragesteller

Die Inbetriebnahme des neuen elektronischen Stellwerks ist eine wichtige Verbesserung für die Zuverlässigkeit und Pünktlichkeit für den Ulmer Hauptbahnhof. Geplant ist eine Inbetriebnahme für 2026. Für die umfangreichen Baumaßnahmen sieht die Deutsche Bahn eine Sperrzeit von vier Wochen vor (13. Januar bis 6. Februar 2026). In diesem Zeitraum ist der Bahnhof Ulm nicht erreichbar. (www.swr.de/swraktuell/badenwuerttemberg/ulm/hauptbahnhofsperrungsanierung-100.html) Die Länge der Sperrpause ist nach Stand der Technik für eine reine Inbetriebnahme eines elektronischen Stellwerks ungewöhnlich und benötigt nach Ansicht der Fragestellenden eine bessere Begründung.

1. Wie viele Personen sind nach Kenntnis der Bundesregierung von der fast vierwöchigen Sperrung des Ulmer Hauptbahnhofs betroffen?

Nach Auskunft der Deutschen Bahn AG (DB AG) nutzen rund 40 000 Reisende täglich den Ulmer Hauptbahnhof (Stand: 2024).

2. Welche Ersatzverkehre plant die Deutsche Bahn in Rücksprache mit den zuständigen Aufgabenträgern für ausfallende Verkehre anzubieten (bitte getrennt nach Linien bzw. Strecken auflisten)?
3. Welche Linien werden den Ulmer Hauptbahnhof in der Zeit umfahren, und welche Linien werden ausfallen (bitte Linien sowie Fahrweg aufführen)?

Die Fragen 2 und 3 werden gemeinsam beantwortet.

Nach Auskunft der DB AG befindet sich die Konzeption des Fahrplans und der Ersatzverkehre während der Sperrung derzeit noch in der Abstimmung.

4. Hält die DB InfraGO einen vierwöchigen Zeitraum für die Inbetriebnahme eines elektronischen Stellwerks vergleichbarer Größe grundsätzlich für gerechtfertigt (bitte begründen)?
5. Welche Stelleinheiten sind von der Inbetriebnahme des Stellwerks betroffen (bitte Mengen nach Kategorien (Signale, Achszähler, Weiche, etc.) sortiert auflühren)?

Die Fragen 4 und 5 werden aufgrund ihres Sachzusammenhangs gemeinsam beantwortet.

Die Sperrung des Hauptbahnhofs ist nach Auskunft der DB AG erforderlich, um das neue Elektronische Stellwerk in Betrieb zu nehmen. Dazu werden mehr als tausend signaltechnische Einrichtungen und Signale im Ulmer Hauptbahnhof neu eingebaut bzw. aufgestellt. Diese werden während der Sperrung eingemessen, in Betrieb gesetzt und sowohl ingenieurtechnisch als auch bahnbetrieblich abgenommen. Zudem werden nach Auskunft der DB AG für die Spurplanoptimierung in Ulm neue Weichenverbindungen inklusive Oberleitung eingebaut.

6. Welche Stelleinheiten werden im Rahmen der Inbetriebnahme ersetzt (bitte Mengen nach Kategorien (Signale, Achszähler, Weiche, etc.) sortiert auflühren)?

Nach Auskunft der DB AG werden sämtliche Feldelemente im Stellbereich des Altstellwerks ersetzt.

7. Welche Stelleinheiten werden im Rahmen der Inbetriebnahme räumlich verändert (bitte Mengen nach Kategorien (Signale, Achszähler, Weiche, etc.) sortiert auflühren)?

Es wird auf die Antworten zu den Fragen 4 bis 6 verwiesen.

8. Welche Stelleinheiten werden im Rahmen der Inbetriebnahme neu errichtet (bitte auflühren)?

Es wird auf die Antworten zu den Fragen 4 und 5 verwiesen.

9. Welche Maßnahmen bezüglich des Europäischen Zugbeeinflussungssystems (ETCS) werden im Rahmen der Inbetriebnahme ergriffen, und welche Effekte haben diese jeweils beispielsweise bezüglich der Fahrzeiten (bitte auflühren)?

Nach Auskunft der DB AG legt das neue Stellwerk die Grundlage für die Ausrüstung mit ETCS-Level 2.

10. Wird ETCS im Knoten Ulm bereits mit Inbetriebnahme des Stellwerks ebenfalls in Betrieb gehen, und wenn nein, warum nicht?
11. Sofern die Inbetriebnahme von ETCS später erfolgt, was ist der geplante Ausrüstungsbereich, und wann ist die Inbetriebnahme geplant?

Die Fragen 10 und 11 werden aufgrund ihres Sachzusammenhangs gemeinsam beantwortet.

Da ein Großteil der über Ulm verkehrenden Triebfahrzeuge nach Auskunft der DB AG noch nicht mit ETCS ausgerüstet ist, sind zur Inbetriebnahme des ESTW zahlreiche konventionelle Lichtsignale und Magneten des Zugbeeinflussungssystems PZB erforderlich. ETCS soll auf dieser Grundlage in einer Doppelausrüstung aufgesetzt und mittelfristig in Betrieb genommen werden.

12. Welche Kapazitätserhöhungen sind durch ETCS im Knoten Ulm möglich?
13. In welchem Bereich erfolgt nach Inbetriebnahme des Stellwerks die Aufnahme in ETCS für Züge aus Richtung München, die nach dem Bahnhof Ulm auf die Schnellfahrstrecke fahren?
14. Werden mögliche Einbrüche in der möglichen Geschwindigkeit (bzw. nicht Ausfahren der möglichen Maximalgeschwindigkeit) bei Ausfahrt aus Ulm Richtung Schnellfahrstrecke durch die Aufnahme in ETCS bei Einfahrt in den Knoten Ulm beseitigt, und wenn nein, wann ist mit der Aufhebung der Geschwindigkeitsrestriktion zu rechnen?

Die Fragen 12 bis 14 werden gemeinsam beantwortet.

Konkrete Aussagen sind nach Auskunft der DB AG erst möglich, wenn die ETCS-Planung vorliegt.

15. Wieso wird in Ulm ein elektronisches Stellwerk und kein digitales Stellwerk verbaut?

Die Planung und Realisierung des ESTW Ulm wurde nach Auskunft der DB AG bereits 2017 beauftragt. Zu diesem Zeitpunkt waren einige Elemente der DSTW-Architektur in Pilotierung und Erprobung begriffen und standen noch nicht planungs- und serienreif für Knoten wie Ulm zur Verfügung.

16. Welche Bauform wird in Ulm verbaut?

Nach Auskunft der DB AG wird die Bauform ESTW L90 eingesetzt.

17. Sind Teile der Technik abgängig, und wenn ja, bis wann müssen diese ersetzt werden, um die dauerhafte Öffnung des Bahnhofs Ulm zu gewährleisten?

Nach Auskunft der DB AG ist das Ulmer Stellwerk ein Relaisstellwerk aus dem Jahr 1967 und muss ersetzt werden.

18. Welche weiteren Instandhaltungs- sowie andere Maßnahmen werden im Rahmen der Sperrung des Bahnhofs Ulm umgesetzt?

Es wird auf die Antwort zu den Fragen 4 und 5 verwiesen.

19. Welche Instandhaltungs- sowie andere Maßnahmen entlang der durch die Sperrung des Bahnhofs Ulm nicht befahrbaren Streckenabschnitte werden im Bauschatten der Inbetriebnahme durchgeführt (bitte nach Strecken auflisten)?

Die Instandhaltung des Netzes Ulm beabsichtigt nach Auskunft der DB AG, die im Zuge der Sperrung entstehenden Streckensperrungen für notwendige Instandhaltungsarbeiten zu nutzen. Da unterschiedliche Instandhaltungsmaßnahmen jeweils spezifische betriebliche und technische Rahmenbedingungen erfordern, befindet sich nach Auskunft der DB AG die Feinplanung der vorgesehenen Maßnahmen derzeit noch in Bearbeitung.

20. Welche Änderungen am Spurplan des Bahnhofs Ulm werden durchgeführt, und welche Effekte haben diese?

Es wird auf die Antwort zu den Fragen 4 und 5 verwiesen.

21. Werden neue Fahrstraßen durch die Inbetriebnahme des Stellwerks ermöglicht, und wenn ja, welche?

Nach Auskunft der DB AG wurden alle gängigen und für den Regel- sowie Störfallbetrieb erforderlichen Fahrstraßen in der Software des ESTW projektiert. Deren Anzahl trägt wesentlich zur Komplexität des Stellwerksprojekts bei.

22. Welche kapazitiven Verbesserungen ergeben sich insgesamt (bitte nach elektronischem Stellwerk (ESTW), ETCS und Spurplanänderungen auflgliedern)?

Die aus ESTW und den darauf aufbauenden Spurplanoptimierungen, Geschwindigkeitserhöhungen sowie ETCS erwarteten Effekte sind nach Auskunft der DB AG noch zu bewerten.

23. Wurde eine zeitliche Verschiebung der Sperrung geprüft zur Vermeidung der Überlastung des Straßenverkehrs in Ulm (laufende Sanierung der Hauptverkehrsachse B10 bis 2030 inklusive Abbau der Wallstraßenbrücke ab November 2025, laufender Ersatzneubau der Gänstorbrücke bis Ende 2027, Ersatzneubau der zentralen Adenauerbrücke bis Ende 2028; vgl. <https://www.swr.de/swraktuell/baden-wuerttemberg/ulm/umbau-b10-blaubeurer-tor-bohrpfahltest-100.html>)?

Eine Verschiebung des Termins im Januar 2026 würde nach Auskunft der DB AG wegen der langen Vorläufe für Sperrungen und der bundesweiten Ressourcenknappheit in der Baubranche eine Verschiebung in das Jahr 2028 bedeuten. Das Stellwerk von 1967 ist nach Auskunft der DB AG am Ende seiner Lebensdauer angekommen und muss ersetzt werden.

24. Welche Gründe gibt es für die Deutsche Bahn zur Durchführung der Inbetriebnahme zu diesem Zeitpunkt?

Es wird auf die Antwort zu Frage 23 verwiesen.

25. Ist eine Kürzung des Zeitraums der Sperrung möglich, und wenn nein, warum nicht?

Es wird auf die Antwort zu den Fragen 4 und 5 verwiesen.

26. Hat die Deutsche Bahn sichergestellt, dass ausreichend Abnahmeprüfer für den Zeitraum zur Verfügung stehen, um eine termingerechte Inbetriebnahme des Bahnhofs sicherzustellen?

Nach Auskunft der DB AG ist eine ausreichende Zahl von Abnahmeprüfern vertraglich gebunden.

27. Wurden Alternativen wie eine Teilspernung des Bahnhofs Ulm geprüft, und was war das Ergebnis der Prüfung (bitte ausführen)?

Nach Auskunft der DB AG wurde eine Trennung von Inbetriebnahmen geprüft, aufgrund der damit einher gehenden Komplexität jedoch verworfen.

28. Sind Lieferverzögerungen für das Stellwerk in Ulm zu erwarten?

Lieferverzögerungen sind nach Auskunft der DB AG nicht zu erwarten.

29. Inwieweit ist die Inbetriebnahme des Bahnhofs Ulm mit der Inbetriebnahme des Stellwerks in Osnabrück vergleichbar (in Medien dargestellte Meinungen nehmen eine Vergleichbarkeit an, vgl. www.swr.de/swraktuell/baden-wuerttemberg/ulm/hauptbahnhof-sperrung-sanierung-100.html)?
30. Sofern eine Vergleichbarkeit vorliegt, warum erfolgt die Inbetriebnahme des Stellwerks in Ulm mit einem deutlich längeren Sperrungszeitraum?

Die Fragen 29 und 30 werden gemeinsam beantwortet.

Wie in der Antwort zu Frage 4 bereits dargestellt, handelt es sich nach Auskunft der DB AG in Ulm um ein komplexes Knotenstellwerk, das nicht mit dem Stellwerk Osnabrück vergleichbar ist.

31. Erfolgen Ausgleichszahlungen an Eisenbahnverkehrsunternehmen aufgrund des Sperrzeitraums im Stellwerk Ulm, und wenn nein, warum nicht?

Bisher liegen der DB InfraGO AG keine Forderungen vor. Soweit entsprechende Forderungen geltend gemacht werden, würden diese nach Auskunft der DB AG im Rahmen der Selbstverpflichtung nach Ziffer 3.3.4.7.6 bzw. als Schadensersatzforderung bewertet und entsprechend behandelt.

32. Ist für die Umsetzung der Regio-S-Bahn Donau-Iller die Errichtung eines zusätzlichen Bahnsteigs geplant, und wenn ja, bis wann soll dieser errichtet werden?

Nach Auskunft der DB AG liegen zu den aktuell aus dem Projekt Regio-S-Bahn Donau-Iller an den Knoten Ulm gestellten, verkehrlichen Anforderungen sowie etwaige daraus resultierende Erfordernisse zu Anpassungen an der Bahnsteiginfrastruktur keine Erkenntnisse vor.

