



MoEco 2000 고해상도 잉크젯 프린터



높은 가성비

높은 시스템 안정성을 갖춘
경제성 있는 모델



높은 유연성

유연한 DPI 설정
복수의 I/O 신호 연장 지원



높은 신뢰성

고유의 노즐 제어 기술
실시간 온도 조절
대체 노즐 인쇄
높은 인쇄 품질
긴 사용 수명

매개변수

기술	HP TIJ 2.5 열전사 잉크젯 기술
해상도	수직: 600 dpi; 수평: 40-1200 dpi. (단일 헤드)
통신 프로토콜	일반 코드 프로토콜, 시스템 통합 및 2차 개발에 용이
스크린	7 인치 컬러 정전식 터치 스크린
치수	컨트롤러: 207*134*34mm
	프린트 헤드: 156*93*49mm
언어	영어, 한국어, 스페인어, 아랍어, 러시아어, 중국어, 프랑스어, 독일어, 이탈리아어, 터키어
키보드	영어, 한국어, 아랍어, 러시아어, 중국어, 스페인어, 프랑스어, 독일어
카운터	일반 카운터, 캐리 비트 소스 유연 설정
인쇄 높이	1~24.4mm (2개 프린트 헤드 자유 조합)
인쇄 속도	최대 60m/min
인쇄 성능	QR 코드 인쇄 성능 인쇄 속도 최대 5pcs/sec.
지원 바코드	코드바, 코드25, 코드39, 코드93, 코드128, UPCA, UPCE, EAN
	QR 코드 (GSI 지원), 데이터 매트릭스 (GSI 지원), 그리드 매트릭스, 맥시코드, PDF417 (기타 요청 시 지원)
날짜형식	날짜 형식 유연 제공
인터페이스	이더넷 연결*1
	USB 연결*1 (USB 플래시 드라이브, 스캐너 및 보조 통신 장비)
	DVI 연결: 케이블 박스 또는 연장 케이블 박스에 연결
	케이블 박스 연결: 알람 키트, 광전지, 인코더, I/O (2 입력, 2 출력), RS232
	연장 케이블 박스 연결: 알람 키트, 광전지, 인코더, I/O (6 입력 5 출력), RS232
	DC 연결: 전원 케이블
	DB15 연결: 핀 헤드에 연결 *2
잉크관리	잉크 종류를 인식하고 최적 매개변수를 자동으로 선택
	HP 정품 카트리지만 지원
	잉크 소비량 자동 측정 시스템
셋업	표준 측면/하방 인쇄 브래킷 장착
	옵션: 스프링백 매커니즘.
환경 요건	작동 온도: -10℃ - +55℃;
	보관 온도: -20℃ - +70℃;
입력 전원	AC 100-240V/50-60Hz
출력 전원	24.0V 4A, 96.0W
제품 인증	CE, FCC

제품 사진

