


리크테스터 외 각종 산업용 장비





Contents | 목 차

Sentinel C20WE(저가형)	02	●
Sentinel C28WE(컴팩트형)	03	●
Sentinel C28DP(차압식)	04	●
Sentinel I28	05	●
Sentinel Blackbelt	06	●
Sentinel Blackbelt Pro (멀티 채널)	07	●
기타(액세서리)	08	●

Sentinel C20WE

고사양, 저비용의 압력디케이 리크 테스트 장비입니다.
사이즈가 작아 생산라인 설비에 쉽게 설치하실 수 있으며 작동 하기가 쉽습니다.



| 세부정보 |

- ▶ 사이즈 : 220,88mm(W) x 168,49mm(H) x 183,92mm(D)
- ▶ 분해능 : 0,00001% Full Scale
- ▶ 통신 : RS232
- ▶ I / O : Input 6개, Output 3개
- ▶ 5000개의 테스트 결과 저장
- ▶ 칼라LCD 화면
- ▶ 개별LED 테스트 상태 표시등 ("합격/불합격/테스트중")
- ▶ 영문, 중문, 국문, 스페인어 가능
- ▶ 모듈식 공압 그리고 제어패키지
- ▶ 단일 테스트 채널

| 압력 또는 진공 테스트 요구사항에 따른 단일 테스트로 구성됨 |

- ▶ 압력 / 진공 디케이 - 압력변화
- ▶ 압력 / 진공 디케이 - 압력변화/시간
- ▶ 압력 / 진공 디케이 - 리크표준
- ▶ 폐쇄테스트 (진공 또는 압력)
- ▶ 4개의 프로그램 저장
- ▶ 프로그램은 키패드 또는 바이너리 인풋 펄스에 의해 선택됨
- ▶ 테스트 결과에 대한 평가를 선택할 수 있음 (실패 / 통과 / 실패 등)
- ▶ 테스트 결과 아웃풋 형식은 고정



| 표준 테스트 압력 범위 |

진공, ~30 psig, ~100 psig

Sentinel C28WE

C28WE은 최신32비트 시스템을 기반으로 하는 테스트 알고리즘을 가지며, 더욱 소형화된 팩키지로 구성되고, 더욱 빠르고 뛰어난 반복성을 가집니다.



| 세부정보 |

- ▶ 사이즈 : 220,88mm(W) x 168,49mm(H) x 183,92mm(D)
- ▶ 분해능 : 0.00001% Full Scale
- ▶ 통신 : RS232, Ethernet
- ▶ I / O : Input 6개, Output 3개
- ▶ 5000개의 테스트 결과 저장
- ▶ 칼라LCD 화면
- ▶ 개별LED 테스트 상태 표시등 (“합격/불합격/테스트중”)
- ▶ 영문, 중문, 국문, 스페인어 가능
- ▶ 모듈식 공압 그리고 제어팩키지
- ▶ 단일 테스트 채널
- ▶ USB 저장 장치 - 펌웨어 업데이트만 가능

| 압력 또는 진공 테스트 요구사항에 따른 단일 테스트로 구성됨 |

- ▶ 압력 / 진공 디케이 - 압력변화
- ▶ 압력 / 진공 디케이 - 압력변화/시간
- ▶ 압력 / 진공 디케이 - 리크표준
- ▶ 폐쇄테스트 (진공 또는 압력)
- ▶ 32개의 프로그램 저장
- ▶ 프로그램은 키패드 또는 바이너리 인풋 펄스에 의해 선택됨
- ▶ 테스트 결과에 대한 평가를 선택할 수 있음 (실패 / 통과 / 실패 등)
- ▶ 테스트 결과 아웃풋 형식의 구성 가능

| 표준 테스트 압력 범위 |

진공, ~2psig, ~30 psig, ~100 psig, ~200 psig

Sentinel C28DP

기존의 C28WE 리크 테스트 장비와 동일한 기능을 제공합니다.
하지만, 추가로 차압 디케이 서킷과 차압 센서로 차압 테스트가 가능하게 되었습니다.



| 세부정보 |

- ▶ 사이즈 : 220,88mm(W) x 168,49mm(H) x 183,92mm(D)
- ▶ 차압센서 분해능 : 0,004% Full Scale
- ▶ 통신 : RS232, Ethernet
- ▶ I / O : Input 6개, Output 3개
- ▶ 12,000개의 테스트 결과 저장
- ▶ 칼라LCD 화면
- ▶ 개별LED 테스트 상태 표시등 ("합격/불합격/테스트중")
- ▶ 영문, 중문, 국문, 스페인어 가능
- ▶ 모듈식 공압 그리고 제어패키지
- ▶ 단일 테스트 채널
- ▶ USB 저장 장치 - 펌웨어 업데이트만 가능

| 압력 테스트 요구사항에 따른 단일 테스트로 구성됨 |

- ▶ 압력 디케이 - 압력변화
- ▶ 압력 디케이 - 압력변화 / 시간
- ▶ 압력 디케이 - 리크표준
- ▶ 차압식 디케이 - 리크표준
- ▶ 32개의 프로그램 저장
- ▶ 프로그램은 키패드 또는 바이너리 인풋 펄스에 의해 선택됨
- ▶ 테스트 결과에 대한 평가를 선택할 수 있음 (실패 / 통과 / 실패 등)
- ▶ 테스트 결과 아웃풋 형식의 구성 가능



| 표준 테스트 압력 범위 |

~2psig, ~30 psig, ~100 psig, ~200 psig

Sentinel I28

세계에서 가장 발달된 다기능 테스트 장비입니다.
 40,000,000번 이상의 사이클 테스트를 거친 표준 밸브 매니폴드 디자인입니다.
 정확도와 반복성을 향상시키는 새로운 고사양 압력 센서를 사용하였습니다.



| 세부정보 |

- ▶ 사이즈 : 305,57mm(W) x 235,59mm(H) x 220,61mm(D)
- ▶ 분해능 : 0.00001% Full Scale
- ▶ 통신 : USB, RS232, Ethernet
- ▶ I / O : Input 12개, Output 12개
- ▶ 5000개의 테스트 결과 저장
- ▶ 칼라LCD 화면
- ▶ X Y 그래프 (압력 손실 또는 플로우)
- ▶ 영문, 중문, 국문, 스페인어 가능
- ▶ 모듈식 공압 그리고 제어패키지
- ▶ 단일 테스트 채널
- ▶ USB 저장 장치를 이용하여 백업, 복구 및 리포트 가능

| 압력 디케이 또는 매스플로우 테스트의 요구사항에 따라, 멀티-테스트 구성이 가능 |

- ▶ 압력 / 진공 디케이 - 압력변화
- ▶ 압력 / 진공 디케이 - 압력변화/시간
- ▶ 압력 / 진공 디케이 - 리크표준
- ▶ 폐쇄테스트 (진공 또는 압력)
- ▶ 매스플로우 - 직유량 리딩 (정압 테스트에서만 가능)
- ▶ 매스플로우 - 리크표준으로 교정 (정압 테스트에서만 가능)
- ▶ 모(母) - 프로그램은 귀하의 멀티 테스트 사양에 대하여 순차적 테스트를 수행할 수 있도록 해줍니다.
- ▶ 99개의 프로그램 저장
- ▶ 프로그램은 키패드, RS232 (바이너리) 또는 이더넷에 의하여 선택 가능
- ▶ 테스트 결과에 대한 평가를 선택할 수 있음 (실패 / 통과 / 실패 등)
- ▶ 테스트 결과 아웃풋 형식의 구성 가능

| 표준 테스트 압력 범위 |

진공, ~2psig, ~30 psig, ~100 psig,
 ~200 psig, ~400 psig, ~500 psig

| 표준 매스 플로우 센서 범위 |

0.5~50sccm, 2.5~250sccm,
 30~3000sccm

Sentinel Blackbelt

블랙벨트는 탁상형 정밀 리크 테스트 장치로서 최소 공간에 최대의 성능을 가지도록 디자인된 것입니다.



| 세부정보 |

- 사이즈 : 228.60mm(W) x 287.02mm(H) x 327.66mm(D)
- 분해능 : 0.00001% Full Scale
- 통신 : USB, RS232, Ethernet
- I / O : Input 6개, Output 6개
- 5000개의 테스트 결과 저장
- 칼라LCD 화면
- XY 그래프 (압력 손실 또는 플로우)
- 영문, 중문, 국문, 스페인어 가능
- 모듈식 공압 그리고 제어패키지
- 단일 테스트 채널 - 옵션으로 멀티 테스트 포트 가능 (최대 4개)
- USB 저장 장치를 이용하여 백업, 복구 및 리포트 가능

| 압력 디케이 또는 매스플로우 테스트의 요구사항에 따라, 멀티-테스트 구성이 가능 |

- 압력 / 진공 디케이 - 압력변화
- 압력 / 진공 디케이 - 압력변화 / 시간
- 압력 / 진공 디케이 - 리크표준
- 폐쇄테스트 (진공 또는 압력)
- 매스플로우 - 직유량 리딩 (정압 테스트에서만 가능)
- 매스플로우 - 리크표준으로 교정 (정압 테스트에서만 가능)
- 기울기를 가지는 압력 상승 또는 하강선상에서 특정 압력 변화 측정 (정압 테스트에서만 가능)
- 기울기를 가지는 유량 변화선상에서 특정 직유량 측정 (정압 테스트에서만 가능)
- 기울기를 가지는 압력 변화선상에서 "압력유지(proof)" 검사 (정압 테스트에서만 가능)
- 링크 기능 - 순차적 테스트
- 모(母) - 프로그램은 귀하의 멀티 테스트 사양에 대하여 순차적 테스트를 수행할 수 있도록 해줍니다.
- 99개의 프로그램 저장
- 프로그램은 키패드, RS232 (바이너리) 또는 이더넷에 의하여 선택 가능
- 테스트 결과에 대한 평가를 선택할 수 있음 (실패 / 통과 / 실패 등)
- 테스트 결과 아웃풋 형식의 구성 가능

| 표준 테스트 압력 범위 |

진공, ~2psig, ~10 psig, ~30 psig,
~100 psig, ~200 psig, ~400 psig,
~500 psig

| 표준 매스 플로우 센서 범위 |

0.5~50sccm, 2.5~250sccm,
30~3000sccm

Sentinel Blackbelt Pro

Sentinel Blackbelt Pro는 멀티테스트, 멀티포트, 멀티채널 테스트를 위한 차세대 모델입니다.
한대의 장비를 사용하여 각 스테이션에서 4개의 파트 테스트를 동시 또는 개별로 운용할 수 있습니다.

| 세부정보 |



- ▶ 사이즈(Wall Mount 타입) : 429,97mm(W) x 330,20mm(H) x 261,91mm(D)
- ▶ 분해능 : 0,00001% Full Scale
- ▶ 통신 : USB(3개), RS232(2개), Ethernet
- ▶ I / O : Input 18개, Output 18개
- ▶ 칼라LCD 화면- 터치스크린 방식
- ▶ XY 그래프 (압력 손실 또는 플로우)
- ▶ 1,000,000개의 테스트 결과 저장
- ▶ 데이터 보안 - 멀티레벨 패스워드 접속, 스마트키 컨트롤
- ▶ 영문, 중문, 국문, 스페인어, 포르투갈어 가능
- ▶ 모듈식 공압 그리고 제어패키지
- ▶ 멀티채널-최대 4개 테스트 포트
- ▶ USB 저장 장치를 이용하여 백업, 복구 및 리포트 가능

| 압력 디케이 또는 매스플로우 테스트의 요구사양에 따라, 멀티-테스트 구성이 가능 |

- ▶ 압력 / 진공 디케이 - 압력변화
- ▶ 압력 / 진공 디케이 - 압력변화/시간
- ▶ 압력 / 진공 디케이 - 리크표준
- ▶ 폐쇄테스트 (진공 또는 압력)
- ▶ 매스플로우 - 직유량 리딩 (정압 테스트에서만 가능)
- ▶ 매스플로우 - 리크표준으로 교정 (정압 테스트에서만 가능)
- ▶ 동시, 순차, 개별 테스트 가능
- ▶ 999개의 프로그램 저장
- ▶ 테스트 결과에 대한 평가를 선택할 수 있음 (실패 / 통과 / 실패 등)
- ▶ 테스트 결과 아웃풋 형식의 구성 가능



| 표준 테스트 압력 범위 |

진공, ~2psig, ~10 psig , ~30 psig,
~100 psig, ~200 psig, ~400 psig,
~500 psig

| 표준 매스 플로우 센서 범위 |

0.5~50sccm, 2.5~250sccm,
30~3000sccm

기타 (액세서리)

에어 리크 스탠더드



디지털 진공 게이지

휴대 가능한 게이지는 시스템 진공 압력을 검증합니다. KF16 피팅을 이용한 CTS 디지털 진공 게이지는 1Pa 에서 대기까지 진공을 측정하기 위해 시스템 진공 피팅에 직접 연결합니다. 보기 편한 디스플레이는 선택 가능한 세 가지 공학 단위 중 하나로 압력을 표시합니다.



JSTI
제이에스티아이

디지털 진공/압력 게이지

디지털 진공/압력 게이지를 이용해 센티널 장비의 압력 센서를 쉽게 검증 또는 교정합니다. 센티널 장비의 테스트 포트에 쉽게 연결됩니다. 9가지의 선택 가능한 공학 단위 중 하나를 사용하는 LCD 디스플레이는 Full 스케일의 0.13% 정확도를 가집니다. 이용 가능한 압력 범위는 진공에서 60psig 또는 300psi 중 선택가능합니다.



커넥터







A. 부산광역시 사상구 과법동 580-1 청마마우스 215호 제이에스티아이
T. 070-8600-0501 F. 0303-3442-0502 E. jsti2020@outlook.com