Computer Security HW0x4

R08946007 資科所 蔡昀達

Nickname: r08946007

how2xss

- 1. 嘗試輸入發現會過濾除付的字元
- 2. 使用 html encode 跟 unicode encode 成功 alert
- 3. 查到一些可以 bypass 長度限制的方法,湊 domain 塞 import 有點麻煩,後來採用 eval(name)的方法
- 4. 先放一個網頁設定 name 讓 admin 訪問再導到 dom-xss 的網頁就可以成功執行
- 5. FLAG{babyxss_easy_peasy_yo}

Cathub

- 1. 先用投影片上教的測試 sql injection 去試哪個地方有機會,發現 vid?最可疑,會過濾空白字元還會跳出 bad cat
- 2. 使用/**/替換空白
- 3. 嘗試幾次發現是 oracle db
- 4. 使用 union based 的方法,使用 order by 發現有 3 個欄位,又發現資料型態不同,第一欄為數字,二三欄為字串
- 5. 第二欄位會輸出結果在頁面,因此使用
 - i. sys.database name
 - ii. user
 - iii. table name from all table
 - iv. column name from all columns
- 6. 先使用 order by 和 offset 觀察 table_name
- 7. 寫 scipt 爆出所有 table name 找到 S3CRET
- 8. 接著要找出 column_name,但因為過慮引號,因此使用 in 來指定 table_name
 - select column_name from all_tab_collumns where table_name in (select table_name from all_tables order by table_name offset 44)
- 9. 找到 Very secret column FLAG{hey or@cle d4tab4s3 inj3cti0n i5 to0OoO0ooO0O e4sy!!!!!??}