baseUrl: http://106.14.165.234:8085

1.用户注册接口

Url: /app/user/add 请求方式: POST 请求参数:

请求参数:	
userName	用户名,登录用。数字字母混 合。长度6~20
legalName	法定姓名。长度50
nickName	英文名。长度50
password	密码。长度6~20
phonenumber	手机号
email	邮箱
sex	性别 0-男 1-女 2-未知
deptId	学校id
verCode	手机验证码
invCode	邀请码
bizld	短信验证码接口返回的字段
orgld	组织id

```
返回值:

{
    "msg": "操作成功",
    "code": 200
}
注意: 两种注册方式:
①手机验证码注册:
    invCode不填
②邀请码注册:
    手机号和邮箱可填可不填, verCode不填。
```

2.用户登录接口

Url: /app/login 请求方式: POST 请求参数:

username	用户名

```
password 密码
```

```
返回值:
{
    "msg": "操作成功",
    "code": 200,
    "data": {
        "userId": 100,
        "token": "eyJhbGciOiJIUzUxMiJ9.eyJzdWIiOiJ0ZXN
0MDAxIiwibG9naW5fdXNlcl9rZXkiOiI0Nzk30Dg5MS1lYjIxLTQwYzct
YjFhZS1iOWFkNmRlZTZjMjkifQ.nEoqXKVyalquycbpgslp2ooe39C6An
-wwsILxrIFO4Wg8S004yezilOkv-OW_ZSrQaIT9sHjsS9GJ8aY8GZiDw"
    }
}
```

3.获取短信验证码接口

Url: /sms/vercodeSms

请求方式: **GET** 请求参数:

```
phoneNum 手机号
```

```
返回值:

{
    "bizId": "735818755698130134^0",
    "code": "OK",
    "message": "766404",
    "requestId": "70841027-7254-56A6-BB40-
FACC9EA02529"
}
```

4.根据UserId获取用户信息接口

Url: /app/user/info

请求参数:

Header需要携带用户token

userId

```
返回值: {
    "msg": "操作成功",
    "code": 200,
    "roleIds": [
        3
    ],
    "data": {
        "createBy": "self",
        "createTime": "2025-08-13 11:09:22",
        "updateBy": null,
        "updateTime": null,
        "remark": null,
        "userId": 100.
        "deptId": 202,
        "legalName": "测试用户001",
        "userName": "test001",
        "nickName": "testuser001",
        "email": "1836591303@qq.com",
        "phonenumber": "18221568871",
        "sex": "1",
        "avatar": "",
        "password": "$2a$10$7U6JchPfYxyRtG7mcd811utPT56HB
pNO7aGH0nCoZ0MG/6wU/c7zu",
        "status": "0",
        "delFlag": "0",
        "loginIp": "114.220.210.5",
        "loginDate": "2025-08-20T22:01:59.000+08:00",
        "pwdUpdateDate": null,
        "dept": {
            "createBy": null,
            "createTime": null,
            "updateBy": null,
            "updateTime": null,
            "remark": null,
            "deptId": 202,
            "parentId": 1,
```

```
"ancestors": "0,1",
    "deptName": "学校A",
    "orderNum": 2,
    "leader": null,
    "phone": null,
    "email": null,
    "status": "0",
    "delFlag": null,
    "parentName": null,
    "children": []
},
"roles": [
    {
        "createBy": null,
        "createTime": null,
        "updateBy": null,
        "updateTime": null,
        "remark": null,
        "roleId": 3,
        "roleName": "分管理员",
        "roleKey": "part_manage",
        "roleSort": 3,
        "dataScope": "3",
        "menuCheckStrictly": false,
        "deptCheckStrictly": false,
        "status": "0",
        "delFlag": null,
        "flag": false,
        "menuIds": null,
        "deptIds": null,
        "permissions": null,
        "admin": false
    }
],
"roleIds": null,
"postIds": null,
"roleId": null,
"verCode": null,
"invCode": null,
```

5.获取全部活动列表接口

Url: /app/activity/list 请求方式: GET

请求参数:

Header需要携带用户token

pageNum	1	当前页码
pageSize	10	每页条数
userld		用户id 必填

```
返回值:
{
    "total": 1,
    "rows": [
        {
            "createBy": null,
            "createTime": "2025-08-14 16:39:44",
            "updateBy": null,
            "updateTime": null,
            "remark": null,
            "id": 8,
            "name": "测试活动001",
            "icon": null,
            "startTime": "2025-08-13 00:00:00",
            "endTime": "2025-09-17 00:00:00",
            "address": "上海",
            "enrollment": 0,
```

```
"detail": "第一行第二行第三行</p
p>",
           "signStartTime": "2025-08-11 00:00:00",
           "signEndTime": "2025-09-17 00:00:00",
           "status": null,
           "enabled": 1,
           "createUserId": null,
           "createName": null,
           "createNickName": null,
           "userId": null,
           "signStatus": 0,
          "type": 1
       }
   1,
   "code": 200,
   "msg": "查询成功"
}
signStatus —》 0-未报名 —1-已报名、未签到 1-已报名、已签到
Type—》 -1 即将开始 1 已开始 2 已结束
```

6、获取全部活动列表接口

Url: /app/activity/list

请求方式: GET 请求参数:

Header需要携带用户token

activityId	活动id
userld	用户id

7、活动报名接口

Url: /app/activity/enroll

请求方式: GET 请求参数:

Header需要携带用户token

例: Authorization: Bearer 用户token

activityId	活动id
userld	用户id

```
返回值:
{
    "msg": "操作成功",
    "code": 200,
    "data": 1 >0 报名成功
}
```

8、活动签到接口

Url: /app/activity/signIn

请求方式: GET

请求参数:

Header需要携带用户token

例: Authorization: Bearer 用户token

activityId	活动id
userId	用户id

返回值:

```
{
    "msg": "操作成功",
    "code": 200,
    "data": 1 >0签到成功
}
```

9、查询全部学校列表接口

```
Url: /app/dept/list
   请求方式: GET
   请求参数:
   Header需要携带用户token
   例: Authorization: Bearer 用户token
   返回值:
{
    "msg": "操作成功",
    "code": 200,
    "data": [
        {
            "createBy": "superAdmin",
            "createTime": "2025-08-14 13:47:56",
            "updateBy": null,
            "updateTime": null,
            "remark": null,
            "deptId": 202,
            "parentId": 1,
            "ancestors": "0,1",
            "deptName": "学校A",
            "orderNum": 2,
            "leader": null,
            "phone": null,
            "email": null,
            "status": "0",
            "delFlag": "0",
             "parentName": null,
            "children": []
        },
        {
            "createBy": "superAdmin",
            "createTime": "2025-08-14 13:48:07",
            "updateBy": null,
             "updateTime": null,
            "remark": null,
             "deptId": 203,
            "parentId": 1,
```

```
"ancestors": "0,1",
    "deptName": "学校B",
    "orderNum": 3,
    "leader": null,
    "phone": null,
    "email": null,
    "status": "0",
    "delFlag": "0",
    "parentName": null,
    "children": []
}
```

10、管理员用--志愿者打卡记录列表接口

```
Url: /app/hour/recordList
   请求方式: GET
   请求参数:
   Header需要携带用户token
   例: Authorization: Bearer 用户token
   返回值:
   {
        "total": 1,
        "rows": [
            {
                "createBy": null,
                 "createTime": null,
                 "updateBy": null,
                 "updateTime": null,
                 "remark": null,
                 "id": 17,
                 "userId": 100,
                 "startTime": "2025-08-20T22:28:53.000+08:0
0",
                 "endTime": "2025-08-20T23:28:59.000+08:00"
                 "type": 1,
```

11、管理员用--志愿者工时列表

```
Url: /app/hour/hourList
请求方式: GET
请求参数:
Header需要携带用户token
例: Authorization: Bearer 用户token
返回值:
{
    "total": 1,
    "rows": [
        {
             "createBy": null,
             "createTime": null,
             "updateBy": null,
             "updateTime": null,
             "remark": null,
             "userId": 100,
             "totalMinutes": 33,
             "legalName": "测试用户001"
        }
    ],
    "code": 200,
    "msg": "查询成功"
}
```

12、管理员用-给志愿者签到、签退

Url: /app/hour/signRecord

请求方式: POST

请求参数:

Header需要携带用户token

例: Authorization: Bearer 用户token

userld		志愿者userId
startTime	2025-08-18 12:11:23	签到时间
endTime	2025-08-18 13:05:02	签退时间
type		1 签到 2 签退
operateUserId		操作人的用户id
operateLegalName		操作人法定姓名
id		签到记录的id

```
返回值:
{
    "msg": "操作成功",
    "code": 200
}
```

13、管理员-查看志愿者是否签到

Url: /app/hour/lastRecordList

请求方式: GET 请求参数:

Header需要携带用户token

userld	志愿者userId	

```
返回值:
成功:
{
    "msg": "操作成功",
    "code": 200,
```

```
"data": {
        "createBy": null,
        "createTime": null,
        "updateBy": null,
        "updateTime": null,
        "remark": null,
        "id": 18,
        "userId": 100,
        "startTime": "2025-08-18T12:11:23.000+08:00",
        "endTime": "2025-08-18T13:05:02.000+08:00",
        "type": 1,
        "operateUserId": 102,
        "operateLegalName": "管理员",
        "legalName": "测试用户001"
    }
}
失败:
    "msg": "操作失败",
    "code": 500,
    "data": null
}
```

14、管理员-查询已生成的邀请码

Url: /app/invitation/invInfo

请求方式: POST

请求参数:

Header需要携带用户token

```
userld 管理员userld 
返回值:
```

```
{
    "msg": "操作成功",
    "code": 200,
    "data": {
```

```
"createBy": null,
"createTime": null,
"updateBy": null,
"updateTime": null,
"remark": null,
"id": 1,
"userId": 101,
"invCode": "Y7MW5HBV"
}
```

15、管理员-生成邀请码接口

Url: /app/invitation/addInv

请求方式: POST

请求参数:

Header需要携带用户token

例: Authorization: Bearer 用户token

userId 管理员userId

```
返回值:
{
    "msg": "操作成功",
    "code": 200
```

16、管理员-重新生成邀请码接口

Url: /app/invitation/resetInv

请求方式: POST

请求参数:

}

Header需要携带用户token

例: Authorization: Bearer 用户token

userld	管理员userId
id	已生成邀请码的id

```
返回值:
```

{

```
"msg": "操作成功",
"code": 200
}
```

17、组织列表查询

```
Url: /app/organization/list
   请求方式: GET
   请求参数:
   Header需要携带用户token
   例: Authorization: Bearer 用户token
   返回值:
{
    "total": 2,
    "rows": [
        {
             "createBy": null,
             "createTime": "2025-08-19 21:46:21",
             "updateBy": null,
             "updateTime": null,
             "remark": null,
             "id": 1,
             "name": "学联组织"
        },
         {
             "createBy": null,
             "createTime": "2025-08-19 21:46:28",
             "updateBy": null,
             "updateTime": null,
             "remark": null,
             "id": 2,
             "name": "社团"
        }
    ],
    "code": 200,
    "msg": "查询成功"
}
```

18、获取和当前用户相关的活动列表

Url: /app/activity/userActivitylist

请求方式: **GET** 请求参数:

Header需要携带用户token

userId	用户userId
signStatus	-1 已报名、未签到
	1 已报名、已签到

```
返回值:
{
    "total": 1,
    "rows": [
       {
           "createBy": null,
           "createTime": "2025-08-14 16:44:42",
           "updateBy": null,
           "updateTime": null,
           "remark": null,
           "id": 9,
           "name": "测试活动002",
           "icon": null,
           "startTime": "2025-08-15 08:00:00",
           "endTime": "2025-09-26 17:00:00",
           "address": "北京",
           "enrollment": 30,
           "detail": "第一行第二行</
p><strong class=\"ql-size-huge\">第三行</strong></
p><span class=\"ql-size-small\">还有一行</span>",
           "signStartTime": "2025-08-10 00:00:00",
           "signEndTime": "2025-08-13 23:59:00",
           "status": null,
           "enabled": 1,
           "createUserId": null,
           "createName": null,
           "createNickName": null,
```