

baseUrl： http://106.14.165.234:8085

1.用户注册接口

Url： /app/user/add

请求方式： POST

请求参数：

userName		用户名，登录用。数字字母混合。长度6~20
legalName		法定姓名。长度50
nickName		英文名。长度50
password		密码。长度6~20
phonenumner		手机号
email		邮箱
sex		性别 0-男 1-女 2-未知
deptId		学校id
verCode		手机验证码
invCode		邀请码
bizId		短信验证码接口返回的字段
orgId		组织id
area		地域
areaCode		国际电话区号，例 86、1等
identity		身份 1-学生 2-家长

返回值：

```
{
  "msg": "操作成功",
  "code": 200
}
```

注意：两种注册方式：

①手机验证码注册：

invCode不填

②邀请码注册：

手机号和邮箱可填可不填，verCode不填。

2.用户登录接口

Url: /app/login

请求方式: POST

请求参数:

username		用户名
password		密码

返回值:

```
{
  "msg": "操作成功",
  "code": 200,
  "data": {
    "userId": 100,
    "token": "eyJhbGciOiJIUzUxMiJ9.eyJzdWIiOiJ0ZXN0MDAxIiwibG9naW5fdXNlcl9rZXkiOiI0Nzk3ODg5MS1lYjIxLTQwYzctYjFhZS1iOWFkNmRlZTZjMjkifQ.nEoqXKVyalquycbpgslp2ooe39C6An-wwsILxrIF04Wg8S004yezil0kv-OW_ZSrQaIT9sHjsS9GJ8aY8GZiDw"
  }
}
```

3.获取短信验证码接口

Url: /sms/vercodeSms

请求方式: GET

请求参数:

phoneNum		手机号
areaCode		国际电话区号, 例 86、1等

返回值:

```
{
  "bizId": "735818755698130134^0",
  "code": "OK",
  "message": "766404",
  "requestId": "70841027-7254-56A6-BB40-FACC9EA02529"
}
```

4.根据UserId获取用户信息接口

Url: /app/user/info

请求参数:

Header需要携带用户token

例: Authorization: Bearer 用户token

userId		
--------	--	--

返回值: {
 "msg": "操作成功",
 "code": 200,
 "data": {
 "createBy": "self",
 "createTime": "2025-09-02 09:22:15",
 "updateBy": null,
 "updateTime": null,
 "remark": null,
 "userId": 121,
 "deptId": 215,
 "legalName": "邀请码用户",
 "userName": "inviteuser005",
 "nickName": "InviteUser",
 "email": "invite@test.com",
 "phoneNumber": "15500155000",
 "sex": "0",
 "avatar": "",
 "password": "\$2a\$10\$o4jiOYZ/
WKtrIlaik0NF50TX78gjMbPViJlt68y5FRMmIHytMDpu",
 "status": "0",
 "delFlag": "0",
 "loginIp": "",
 "loginDate": null,
 "pwdUpdateDate": null,
 "dept": {
 "createBy": null,
 "createTime": null,
 "updateBy": null,
 "updateTime": null,
 "remark": null,
 "deptId": 203,
 "parentId": 1,
 "ancestors": "0,1",
 "deptName": "清华大学",
 "orderNum": 3,
 "leader": null,
 "phone": null,
 "email": null,
 "status": "0",
 "delFlag": null,

```
"parentName": "学校",
"logo": null,
"engName": null,
"aprName": null,
"mailDomain": null,
"childrenDept": {
  "createBy": null,
  "createTime": null,
  "updateBy": null,
  "updateTime": null,
  "remark": null,
  "deptId": 215,
  "parentId": 203,
  "ancestors": "0,1,203",
  "deptName": "销售部",
  "orderNum": 1,
  "leader": null,
  "phone": null,
  "email": null,
  "status": "0",
  "delFlag": null,
  "parentName": null,
  "logo": null,
  "engName": null,
  "aprName": null,
  "mailDomain": null,
  "childrenDept": null,
  "children": []
},
"children": []
},
"roles": [],
"role": {
  "createBy": null,
  "createTime": null,
  "updateBy": null,
  "updateTime": null,
  "remark": null,
  "roleId": 5,
  "roleName": "普通用户",
  "roleKey": "common",
  "roleSort": 5,
  "dataScope": "5",
  "menuCheckStrictly": false,
  "deptCheckStrictly": false,
  "status": "0",
  "delFlag": null,
  "flag": false,
  "menuIds": null,
  "deptIds": null,
  "permissions": null,
```

```
        "admin": false
    },
    "post": {
        "createBy": "admin",
        "createTime": "2025-08-10 18:05:42",
        "updateBy": null,
        "updateTime": null,
        "remark": "",
        "postId": 2,
        "postCode": "pic",
        "postName": "负责人",
        "postSort": 2,
        "status": "0",
        "flag": false
    },
    "roleIds": null,
    "postIds": null,
    "roleId": null,
    "verCode": null,
    "invCode": null,
    "bizId": null,
    "orgId": 5,
    "area": "zh",
    "admin": false
}
}
```

注：role里面是角色，post里面是岗位，dept里面是学校，如果属于学校的哪个部门，就会有childrenDept的内容

总管理员	manage
分管理员	part_manage
内部员工	staff
普通用户	common

5.获取全部活动列表接口

Url： /app/activity/list

请求方式： GET

请求参数：

Header需要携带用户token

例：Authorization: Bearer 用户token

pageNum	1	当前页码
pageSize	10	每页条数
userId		用户id 必填

返回值:

```
{
  "total": 1,
  "rows": [
    {
      "createBy": null,
      "createTime": "2025-08-28 16:11:31",
      "updateBy": null,
      "updateTime": null,
      "remark": null,
      "id": 20,
      "name": "七夕活动001",
      "icon": "",
      "startTime": "2025-08-28 00:00:00",
      "endTime": "2025-08-30 00:00:00",
      "address": "上海黄浦区",
      "enrollment": 20,
      "detail": "<p>测试111</p>",
      "signStartTime": "2025-08-25 00:00:00",
      "signEndTime": "2025-08-26 00:00:00",
      "timeZone": "美中部时区(Central Time, CT)",
      "status": null,
      "enabled": 1,
      "createUserId": 102,
      "createName": "管理员",
      "createNickName": "guanliyuan",
      "userId": null,
      "signStatus": 0,
      "type": 2,
      "registerCount": 0
    }
  ],
  "code": 200,
  "msg": "查询成功"
}
```

signStatus —》 0-未报名 -1-已报名、未签到 1-已报名、已签到

Type—》 -1 即将开始 1 已开始 2 已结束

timeZone —》 时区

registerCount —》 活动已报名人数

6、查看用户是否报名该活动

Url: /app/activity/getSignInfo

请求方式: GET

请求参数:

Header需要携带用户token

例: Authorization: Bearer 用户token

activityId		活动id
userId		用户id

返回值:

```
{
  "msg": "操作成功",
  "code": 200,
  "data": 0          0-未报名    -1-已报名未签到    1-已签到
}
```

7、活动报名/取消报名接口

Url: /app/activity/enroll

请求方式: GET

请求参数:

Header需要携带用户token

例: Authorization: Bearer 用户token

activityId		活动id
userId		用户id
isCancel	1	取消报名传1, 报名不传

返回值:

```
{
  "msg": "操作成功",
  "code": 200,
  "data": 1          >0 报名成功
}
```

8、活动签到接口

Url: /app/activity/signIn

请求方式: GET

请求参数:

Header需要携带用户token

例: Authorization: Bearer 用户token

activityId		活动id
userId		用户id

返回值:

```
{
  "msg": "操作成功",
  "code": 200,
  "data": 1    >0签到成功
}
```

9、查询全部学校列表接口

Url: /app/dept/list

请求方式: GET

请求参数:

Header需要携带用户token

例: Authorization: Bearer 用户token

返回值:

```
{
  "msg": "操作成功",
  "code": 200,
  "data": [
    {
      "createBy": "admin",
      "createTime": "2025-08-16 17:07:54",
      "updateBy": null,
      "updateTime": null,
      "remark": null,
      "deptId": 204,
      "parentId": 1,
      "ancestors": "0,1",
      "deptName": "南京大学",
      "orderNum": 1,
      "leader": null,
      "phone": null,
    }
  ]
}
```



```
    "email": null,
    "status": "0",
    "delFlag": "0",
    "parentName": null,
    "logo": null,
    "engName": null,
    "aprName": null,
    "mailDomain": ".nanj",
    "childrenDept": null,
    "children": []
  },
  {
    "createBy": "admin",
    "createTime": "2025-09-02 13:30:01",
    "updateBy": null,
    "updateTime": null,
    "remark": null,
    "deptId": 223,
    "parentId": 1,
    "ancestors": "0,1",
    "deptName": "东华大学",
    "orderNum": 1,
    "leader": null,
    "phone": null,
    "email": null,
    "status": "0",
    "delFlag": "0",
    "parentName": null,
    "logo": null,
    "engName": "donghuadaxue",
    "aprName": "东大",
    "mailDomain": ".dd.com",
    "childrenDept": null,
    "children": []
  },
  {
    "createBy": "superAdmin",
    "createTime": "2025-08-14 13:48:07",
    "updateBy": null,
    "updateTime": null,
    "remark": null,
    "deptId": 203,
    "parentId": 1,
    "ancestors": "0,1",
    "deptName": "清华大学",
    "orderNum": 3,
    "leader": null,
    "phone": null,
    "email": null,
    "status": "0",
    "delFlag": "0",
```

```
"parentName": null,
"logo": null,
"engName": null,
"aprName": null,
"mailDomain": null,
"childrenDept": null,
"children": [
  {
    "createBy": "admin",
    "createTime": "2025-08-27 16:09:04",
    "updateBy": null,
    "updateTime": null,
    "remark": null,
    "deptId": 215,
    "parentId": 203,
    "ancestors": "0,1,203",
    "deptName": "销售部",
    "orderNum": 1,
    "leader": null,
    "phone": null,
    "email": null,
    "status": "0",
    "delFlag": "0",
    "parentName": null,
    "logo": null,
    "engName": null,
    "aprName": null,
    "mailDomain": null,
    "childrenDept": null,
    "children": []
  },
  {
    "createBy": "admin",
    "createTime": "2025-08-27 17:27:20",
    "updateBy": null,
    "updateTime": null,
    "remark": null,
    "deptId": 221,
    "parentId": 203,
    "ancestors": "0,1,203",
    "deptName": "技术部",
    "orderNum": 1,
    "leader": null,
    "phone": null,
    "email": null,
    "status": "0",
    "delFlag": "0",
    "parentName": null,
    "logo": null,
    "engName": null,
    "aprName": null,
```

```
        "mailDomain": null,
        "childrenDept": null,
        "children": []
    }
}
]
```

mailDomain ——》 邮箱后缀字段

10、管理员/志愿者用用--志愿者打卡记录列表接口

Url: /app/hour/recordList

请求方式: GET

请求参数:

Header需要携带用户token

例: Authorization: Bearer 用户token

userId		用户id, 志愿者查个人的记录才 需要传此参数
--------	--	----------------------------

返回值:

```
{
  "total": 1,
  "rows": [
    {
      "createBy": null,
      "createTime": null,
      "updateBy": null,
      "updateTime": null,
      "remark": null,
      "id": 17,
      "userId": 100,
      "startTime": "2025-08-20T22:28:53.000+08:00",
      "endTime": "2025-08-20T23:28:59.000+08:00",
      "type": 1,
      "operateUserId": null,
      "operateLegalName": null,
      "legalName": "测试用户001"
    }
  ]
}
```

```
    ],  
    "code": 200,  
    "msg": "查询成功"  
}
```

11、管理员用--志愿者工时列表

Url: /app/hour/hourList

请求方式: GET

请求参数:

Header需要携带用户token

例: Authorization: Bearer 用户token

返回值:

```
{  
    "total": 1,  
    "rows": [  
        {  
            "createBy": null,  
            "createTime": null,  
            "updateBy": null,  
            "updateTime": null,  
            "remark": null,  
            "userId": 100,  
            "totalMinutes": 33,  
            "legalName": "测试用户001"  
        }  
    ],  
    "code": 200,  
    "msg": "查询成功"  
}
```

12、管理员用-给志愿者签到、签退

Url: /app/hour/signRecord

请求方式: POST

请求参数:

Header需要携带用户token

例: Authorization: Bearer 用户token

userId		志愿者userId
startTime	2025-08-18 12:11:23	签到时间
endTime	2025-08-18 13:05:02	签退时间
type		1 签到 2 签退
operateUserId		操作人的用户id
operateLegalName		操作人法定姓名
id		签到记录的id

返回值：

```
{
  "msg": "操作成功",
  "code": 200
}
```

13、管理员-查看志愿者是否签到

Url： /app/hour/lastRecordList

请求方式： GET

请求参数：

Header需要携带用户token

例： Authorization: Bearer 用户token

userId		志愿者userId
--------	--	-----------

返回值：

成功：

```
{
  "msg": "操作成功",
  "code": 200,
  "data": {
    "createBy": null,
    "createTime": null,
    "updateBy": null,
```

```
        "updateTime": null,
        "remark": null,
        "id": 18,
        "userId": 100,
        "startTime": "2025-08-18T12:11:23.000+08:00",
        "endTime": "2025-08-18T13:05:02.000+08:00",
        "type": 1,
        "operateUserId": 102,
        "operateLegalName": "管理员",
        "legalName": "测试用户001"
    }
}
```

失败:

```
{
    "msg": "操作失败",
    "code": 500,
    "data": null
}
```

14、管理员-查询已生成的邀请码

Url: /app/invitation/invInfo

请求方式: POST

请求参数:

Header需要携带用户token

例: Authorization: Bearer 用户token

userId		管理员userId
--------	--	-----------

返回值:

```
{
    "msg": "操作成功",
    "code": 200,
    "data": {
        "createBy": null,
        "createTime": null,
        "updateBy": null,
        "updateTime": null,
    }
}
```

```
        "remark": null,
        "id": 1,
        "userId": 101,
        "invCode": "Y7MW5HBV"
    }
}
```

15、管理员-生成邀请码接口

Url: /app/invitation/addInv

请求方式: POST

请求参数:

Header需要携带用户token

例: Authorization: Bearer 用户token

userId		管理员userId
--------	--	-----------

返回值:

```
{
    "msg": "操作成功",
    "code": 200
}
```

16、管理员-重新生成邀请码接口

Url: /app/invitation/resetInv

请求方式: POST

请求参数:

Header需要携带用户token

例: Authorization: Bearer 用户token

userId		管理员userId
id		已生成邀请码的id

返回值:

```
{
    "msg": "操作成功",
    "code": 200
}
```

17、组织列表查询

Url: /app/organization/list

请求方式: GET

请求参数:

Header需要携带用户token

例: Authorization: Bearer 用户token

返回值:

```
{
  "total": 2,
  "rows": [
    {
      "createBy": null,
      "createTime": "2025-08-19 21:46:21",
      "updateBy": null,
      "updateTime": null,
      "remark": null,
      "id": 1,
      "name": "学联组织"
    },
    {
      "createBy": null,
      "createTime": "2025-08-19 21:46:28",
      "updateBy": null,
      "updateTime": null,
      "remark": null,
      "id": 2,
      "name": "社团"
    }
  ],
  "code": 200,
  "msg": "查询成功"
}
```

18、获取和当前用户相关的活动列表

Url: /app/activity/userActivitylist

请求方式: GET

请求参数:

Header需要携带用户token

例: Authorization: Bearer 用户token

userId		用户userId
signStatus		-1 已报名、未签到 1 已报名、已签到

返回值:

```
{
  "total": 1,
  "rows": [
    {
      "createBy": null,
      "createTime": "2025-08-19 16:20:58",
      "updateBy": null,
      "updateTime": "2025-08-19 16:37:26",
      "remark": null,
      "id": 19,
      "name": "测试活动006",
      "icon": "https://image.americanpromotioncompany.com/2025/08/19/abe5f02a-2f4f-49f3-adb4-aa257b560521.png",
      "startTime": "2025-08-12 00:00:00",
      "endTime": "2025-08-22 00:00:00",
      "address": "上海市闵行区",
      "enrollment": 5,
      "detail": "<p>哈哈哈哈哈</p><p><strong class=\"ql-size-huge\">打撒垦利街道哦is啊叫哦ID撒</strong></p><p><strong class=\"ql-size-huge\">度搜老怕降低哦撒</strong></p><p><img src=\"https://image.americanpromotioncompany.com/2025/08/19/53d3d5b4-65a6-4213-9b6c-79596fd3e559.png\"></p><p>大赛第撒厚度撒</p><p><img src=\"https://image.americanpromotioncompany.com/2025/08/19/17c01cef-6370-427d-a412-36408be58f8b.jpg\"></p>",
      "signStartTime": "2025-08-04 00:00:00",
      "signEndTime": "2025-08-08 00:00:00",
      "timeZone": null,
      "status": null,
      "enabled": 1,
      "createUserId": 102,
      "createName": "管理员",
      "createNickName": "guanliyuan",
      "userId": null,
      "signStatus": -1,
      "type": 2,
      "registerCount": 5
    }
  ],
  "code": 200,
  "msg": "查询成功"
}
```

19、志愿者--获取个人总工时接口

Url: /app/hour/userHour

请求方式: GET

请求参数:

Header需要携带用户token

例: Authorization: Bearer 用户token

userId		用户userId
--------	--	----------

返回值:

```
{
  "msg": "操作成功",
  "code": 200,
  "data": {
    "createBy": null,
    "createTime": null,
    "updateBy": null,
    "updateTime": null,
    "remark": null,
    "userId": 103,
    "totalMinutes": 263,
    "legalName": null
  }
}
```

20、用户注销接口

Url: /app/user/logoff

请求方式: GET

请求参数:

userId		用户userId
--------	--	----------

返回值:

```
{
  "msg": "注销成功",
  "code": 200
}
```

21、重置密码接口

Url: /app/resetPwd

请求方式: POST

请求参数:

phonenumber		手机号
verCode		短信验证码
bizId		短信验证码接口返回的参数
password		新密码
areaCode		国际电话区号，例 86、1等

返回值:

```
{  
  "msg": "操作成功",  
  "code": 200  
}
```

```
{  
  "msg": "验证码不正确",  
  "code": 500  
}
```