

baseUrl： http://106.14.165.234:8085

1.用户注册接口

Url： /app/user/add

请求方式： POST

请求参数：

userName		用户名，登录用。数字字母混合。长度6~20
legalName		法定姓名。长度50
nickName		英文名。长度50
password		密码。长度6~20
phonenumner		手机号
email		邮箱
sex		性别 0-男 1-女 2-未知
deptId		学校id
verCode		手机验证码
invCode		邀请码
bizId		短信验证码接口返回的字段
orgId		组织id

返回值：

```
{
  "msg": "操作成功",
  "code": 200
}
```

注意： 两种注册方式：

①手机验证码注册：

invCode不填

②邀请码注册：

手机号和邮箱可填可不填，**verCode**不填。

2.用户登录接口

Url： /app/login

请求方式： POST

请求参数：

username		用户名
----------	--	-----

password		密码
----------	--	----

返回值:

```
{
  "msg": "操作成功",
  "code": 200,
  "data": {
    "userId": 100,
    "token": "eyJhbGciOiJIUzUxMiJ9.eyJzdWIiOiJ0ZXN0MDAxIiwibG9naW5fdXNlcl9rZXkiOiI0Nzk3ODg5MS1lYjIxLTQwYzctYjFhZS1iOWFkNmRlZTZjMjkifQ.nEoqXKVyalquycbpgslp2ooe39C6An-wwsILxriFO4Wg8S004yezilOkv-OW_ZSrQaIT9sHjsS9GJ8aY8GZiDw"
  }
}
```

3.获取短信验证码接口

Url: /sms/vercodeSms

请求方式: GET

请求参数:

phoneNum		手机号
----------	--	-----

返回值:

```
{
  "bizId": "735818755698130134^0",
  "code": "OK",
  "message": "766404",
  "requestId": "70841027-7254-56A6-BB40-FACC9EA02529"
}
```

4.根据UserId获取用户信息接口

Url: /app/user/info

请求参数:

Header需要携带用户token

例: Authorization: Bearer 用户token

userId		
--------	--	--

```
返回值: {
  "msg": "操作成功",
  "code": 200,
  "roleIds": [
    3
  ],
  "data": {
    "createBy": "self",
    "createTime": "2025-08-13 11:09:22",
    "updateBy": null,
    "updateTime": null,
    "remark": null,
    "userId": 100,
    "deptId": 202,
    "legalName": "测试用户001",
    "userName": "test001",
    "nickName": "testuser001",
    "email": "1836591303@qq.com",
    "phoneNumber": "18221568871",
    "sex": "1",
    "avatar": "",
    "password": "$2a$10$7U6JchPfYxyRtG7mcd811utPT56HB
pNO7aGH0nCoZ0MG/6wU/c7zu",
    "status": "0",
    "delFlag": "0",
    "loginIp": "114.220.210.5",
    "loginDate": "2025-08-20T22:01:59.000+08:00",
    "pwdUpdateDate": null,
    "dept": {
      "createBy": null,
      "createTime": null,
      "updateBy": null,
      "updateTime": null,
      "remark": null,
      "deptId": 202,
      "parentId": 1,
```

```
    "ancestors": "0,1",
    "deptName": "学校A",
    "orderNum": 2,
    "leader": null,
    "phone": null,
    "email": null,
    "status": "0",
    "delFlag": null,
    "parentName": null,
    "children": []
  },
  "roles": [
    {
      "createBy": null,
      "createTime": null,
      "updateBy": null,
      "updateTime": null,
      "remark": null,
      "roleId": 3,
      "roleName": "分管理员",
      "roleKey": "part_manage",
      "roleSort": 3,
      "dataScope": "3",
      "menuCheckStrictly": false,
      "deptCheckStrictly": false,
      "status": "0",
      "delFlag": null,
      "flag": false,
      "menuIds": null,
      "deptIds": null,
      "permissions": null,
      "admin": false
    }
  ],
  "roleIds": null,
  "postIds": null,
  "roleId": null,
  "verCode": null,
  "invCode": null,
```

```
        "bizId": null,
        "orgId": null,
        "admin": false
    },
    "postIds": [],
    "roles": [],
    "posts": []
}
```

注：roles 里面是当前用户的角色，根据roleKey来判定角色

总管理员	manage
分管理员	part_manage
内部员工	staff
普通用户	common

5.获取全部活动列表接口

Url：/app/activity/list

请求方式：GET

请求参数：

Header需要携带用户token

例：Authorization: Bearer 用户token

pageNum	1	当前页码
pageSize	10	每页条数
userId		用户id 必填

返回值：

```
{
  "total": 1,
  "rows": [
    {
      "createBy": null,
```

```

        "createTime": "2025-08-14 16:39:44",
        "updateBy": null,
        "updateTime": null,
        "remark": null,
        "id": 8,
        "name": "测试活动001",
        "icon": null,
        "startTime": "2025-08-13 00:00:00",
        "endTime": "2025-09-17 00:00:00",
        "address": "上海",
        "enrollment": 0,
        "detail": "<p>第一行</p><p>第二行</p><p>第三行</p>",
        "signStartTime": "2025-08-11 00:00:00",
        "signEndTime": "2025-09-17 00:00:00",
        "status": null,
        "enabled": 1,
        "createUserId": null,
        "createName": null,
        "createNickName": null,
        "userId": null,
        "signStatus": 0,
        "type": 1
    },
    ],
    "code": 200,
    "msg": "查询成功"
}

```

signStatus —》 0-未报名 -1-已报名、未签到 1-已报名、已签到
 Type—》 -1 即将开始 1 已开始 2 已结束

6、获取全部活动列表接口

Url: /app/activity/list

请求方式: GET

请求参数:

Header需要携带用户token

例: Authorization: Bearer 用户token

activityId		活动id
userId		用户id

返回值:

```
{
  "msg": "操作成功",
  "code": 200,
  "data": 0      0-未报名    -1-已报名未签到    1-已签到
}
```

7、活动报名接口

Url: /app/activity/enroll

请求方式: GET

请求参数:

Header需要携带用户token

例: Authorization: Bearer 用户token

activityId		活动id
userId		用户id

返回值:

```
{
  "msg": "操作成功",
  "code": 200,
  "data": 1      >0 报名成功
}
```

8、活动签到接口

Url: /app/activity/signIn

请求方式: GET

请求参数:

Header需要携带用户token

例: Authorization: Bearer 用户token

activityId		活动id
userId		用户id

返回值:

```
{
  "msg": "操作成功",
  "code": 200,
  "data": 1 >0签到成功
}
```

9、查询全部学校列表接口

Url: /app/dept/list

请求方式: GET

请求参数:

Header需要携带用户token

例: Authorization: Bearer 用户token

返回值:

```
{
  "msg": "操作成功",
  "code": 200,
  "data": [
    {
      "createBy": "admin",
      "createTime": "2025-08-16 17:07:54",
      "updateBy": null,
      "updateTime": null,
      "remark": null,
      "deptId": 204,
      "parentId": 1,
      "ancestors": "0,1",
      "deptName": "南京大学",
      "orderNum": 1,
      "leader": null,
      "phone": null,
      "email": null,
      "status": "0",
      "delFlag": "0",
    }
  ]
}
```



```
    "parentName": null,
    "logo": null,
    "engName": null,
    "aprName": null,
    "children": []
  },
  {
    "createBy": "admin",
    "createTime": "2025-08-27 16:36:05",
    "updateBy": null,
    "updateTime": null,
    "remark": null,
    "deptId": 219,
    "parentId": 1,
    "ancestors": "0,1",
    "deptName": "苏州大学",
    "orderNum": 1,
    "leader": null,
    "phone": null,
    "email": null,
    "status": "0",
    "delFlag": "0",
    "parentName": null,
    "logo": "https://
image.americanpromotioncompany.com/
2025/08/27/09488c05-0e21-462f-9155-7d4424f5780f.png",
    "engName": "suzhoudaxue",
    "aprName": "苏大",
    "children": []
  },
  {
    "createBy": "superAdmin",
    "createTime": "2025-08-14 13:47:56",
    "updateBy": null,
    "updateTime": null,
    "remark": null,
    "deptId": 202,
    "parentId": 1,
    "ancestors": "0,1",
```

```
    "deptName": "浙江大学",
    "orderNum": 2,
    "leader": null,
    "phone": null,
    "email": null,
    "status": "0",
    "delFlag": "0",
    "parentName": null,
    "logo": null,
    "engName": null,
    "aprName": null,
    "children": []
  },
  {
    "createBy": "superAdmin",
    "createTime": "2025-08-14 13:48:07",
    "updateBy": null,
    "updateTime": null,
    "remark": null,
    "deptId": 203,
    "parentId": 1,
    "ancestors": "0,1",
    "deptName": "清华大学",
    "orderNum": 3,
    "leader": null,
    "phone": null,
    "email": null,
    "status": "0",
    "delFlag": "0",
    "parentName": null,
    "logo": null,
    "engName": null,
    "aprName": null,
    "children": [
      {
        "createBy": "admin",
        "createTime": "2025-08-27 16:09:04",
        "updateBy": null,
        "updateTime": null,
```

```
    "remark": null,
    "deptId": 215,
    "parentId": 203,
    "ancestors": "0,1,203",
    "deptName": "销售部",
    "orderNum": 1,
    "leader": null,
    "phone": null,
    "email": null,
    "status": "0",
    "delFlag": "0",
    "parentName": null,
    "logo": null,
    "engName": null,
    "aprName": null,
    "children": []
  },
  {
    "createBy": "admin",
    "createTime": "2025-08-27 17:27:20",
    "updateBy": null,
    "updateTime": null,
    "remark": null,
    "deptId": 221,
    "parentId": 203,
    "ancestors": "0,1,203",
    "deptName": "技术部",
    "orderNum": 1,
    "leader": null,
    "phone": null,
    "email": null,
    "status": "0",
    "delFlag": "0",
    "parentName": null,
    "logo": null,
    "engName": null,
    "aprName": null,
    "children": []
  }
}
```

```

    ]
  },
  {
    "createBy": "admin",
    "createTime": "2025-08-16 20:45:48",
    "updateBy": null,
    "updateTime": null,
    "remark": null,
    "deptId": 206,
    "parentId": 1,
    "ancestors": "0,1",
    "deptName": "北京大学",
    "orderNum": 5,
    "leader": null,
    "phone": null,
    "email": null,
    "status": "0",
    "delFlag": "0",
    "parentName": null,
    "logo": null,
    "engName": null,
    "aprName": null,
    "children": []
  }
]
}

```

10、管理员用--志愿者打卡记录列表接口

Url: /app/hour/recordList

请求方式: GET

请求参数:

Header需要携带用户token

例: Authorization: Bearer 用户token

返回值:

```

{
  "total": 1,
  "rows": [

```

```

        {
            "createBy": null,
            "createTime": null,
            "updateBy": null,
            "updateTime": null,
            "remark": null,
            "id": 17,
            "userId": 100,
            "startTime": "2025-08-20T22:28:53.000+08:00",
            "endTime": "2025-08-20T23:28:59.000+08:00"
        },
        {
            "type": 1,
            "operateUserId": null,
            "operateLegalName": null,
            "legalName": "测试用户001"
        }
    ],
    "code": 200,
    "msg": "查询成功"
}

```

11、管理员用--志愿者工时列表

Url: /app/hour/hourList

请求方式: GET

请求参数:

Header需要携带用户token

例: Authorization: Bearer 用户token

返回值:

```

{
    "total": 1,
    "rows": [
        {
            "createBy": null,
            "createTime": null,
            "updateBy": null,
            "updateTime": null,

```

```
        "remark": null,
        "userId": 100,
        "totalMinutes": 33,
        "legalName": "测试用户001"
    }
},
"code": 200,
"msg": "查询成功"
}
```

12、管理员用-给志愿者签到、签退

Url: /app/hour/signRecord

请求方式: POST

请求参数:

Header需要携带用户token

例: Authorization: Bearer 用户token

userId		志愿者userId
startTime	2025-08-18 12:11:23	签到时间
endTime	2025-08-18 13:05:02	签退时间
type		1 签到 2 签退
operateUserId		操作人的用户id
operateLegalName		操作人法定姓名
id		签到记录的id

返回值:

```
{
    "msg": "操作成功",
    "code": 200
}
```

13、管理员-查看志愿者是否签到

Url: /app/hour/lastRecordList

请求方式: GET

请求参数:

Header需要携带用户token

例: Authorization: Bearer 用户token

userId		志愿者userId
--------	--	-----------

返回值:

成功:

```
{
  "msg": "操作成功",
  "code": 200,
  "data": {
    "createBy": null,
    "createTime": null,
    "updateBy": null,
    "updateTime": null,
    "remark": null,
    "id": 18,
    "userId": 100,
    "startTime": "2025-08-18T12:11:23.000+08:00",
    "endTime": "2025-08-18T13:05:02.000+08:00",
    "type": 1,
    "operateUserId": 102,
    "operateLegalName": "管理员",
    "legalName": "测试用户001"
  }
}
```

失败:

```
{
  "msg": "操作失败",
  "code": 500,
  "data": null
}
```

14、管理员-查询已生成的邀请码

Url: /app/invitation/invInfo

请求方式: POST

请求参数:

Header需要携带用户token

例: Authorization: Bearer 用户token

userId		管理员userId
--------	--	-----------

返回值:

```
{
  "msg": "操作成功",
  "code": 200,
  "data": {
    "createBy": null,
    "createTime": null,
    "updateBy": null,
    "updateTime": null,
    "remark": null,
    "id": 1,
    "userId": 101,
    "invCode": "Y7MW5HBV"
  }
}
```

15、管理员-生成邀请码接口

Url: /app/invitation/addInv

请求方式: POST

请求参数:

Header需要携带用户token

例: Authorization: Bearer 用户token

userId		管理员userId
--------	--	-----------

返回值:

```
{
  "msg": "操作成功",
  "code": 200
}
```


16、管理员-重新生成邀请码接口

Url: /app/invitation/resetInv

请求方式: POST

请求参数:

Header需要携带用户token

例: Authorization: Bearer 用户token

userId		管理员userId
id		已生成邀请码的id

返回值:

```
{
  "msg": "操作成功",
  "code": 200
}
```

17、组织列表查询

Url: /app/organization/list

请求方式: GET

请求参数:

Header需要携带用户token

例: Authorization: Bearer 用户token

返回值:

```
{
  "total": 2,
  "rows": [
    {
      "createBy": null,
      "createTime": "2025-08-19 21:46:21",
      "updateBy": null,
      "updateTime": null,
      "remark": null,
      "id": 1,
      "name": "学联组织"
    },
    {
      "createBy": null,
```

```
        "createTime": "2025-08-19 21:46:28",
        "updateBy": null,
        "updateTime": null,
        "remark": null,
        "id": 2,
        "name": "社团"
    }
],
"code": 200,
"msg": "查询成功"
}
```

18、获取和当前用户相关的活动列表

Url: /app/activity/userActivitylist

请求方式: GET

请求参数:

Header需要携带用户token

例: Authorization: Bearer 用户token

userId		用户userId
signStatus		-1 已报名、未签到 1 已报名、已签到

返回值:

```
{
  "total": 1,
  "rows": [
    {
      "createBy": null,
      "createTime": "2025-08-14 16:44:42",
      "updateBy": null,
      "updateTime": null,
      "remark": null,
      "id": 9,
      "name": "测试活动002",
      "icon": null,
      "startTime": "2025-08-15 08:00:00",
      "endTime": "2025-09-26 17:00:00",
    }
  ]
}
```

```
        "address": "北京",
        "enrollment": 30,
        "detail": "<p>第一行</p><p>第二行</p><p><strong class=\"ql-size-huge\">第三行</strong></p><p><span class=\"ql-size-small\">还有一行</span></p>",
        "signStartTime": "2025-08-10 00:00:00",
        "signEndTime": "2025-08-13 23:59:00",
        "status": null,
        "enabled": 1,
        "createUserId": null,
        "createName": null,
        "createNickName": null,
        "userId": null,
        "signStatus": -1
    },
    ],
    "code": 200,
    "msg": "查询成功"
}
```