دليل مبتدئين · أغسطس 2026

خلّي كلود
يتفرّج على الفيديو

claude-real-video — أداة مفتوحة المصدر بتشتغل على جهازك، بتاخد أي فيديو وتطلّع منه **الفريمات المهمة + النص المكتوب**، وتسلّمهم لكلود عشان يحلّل الفيديو فعلاً — مش يقرا الترانسكريبت وبس.

26

فريم بدل 58

مثال المطوّر: كليب 58 ثانية — الطريقة العادية بتاخد فريم كل ثانية = 58 فريم. الأداة دي بتسيب الـ 26 اللي فيهم اختلاف حقيقي بس.

محمد عبده

Digital Marketing & AI Automation Expert

مؤسس Pyramedia X — For AI Solutions · دبي، الإمارات
ماركتينج وبرودكشن وسوشيال ميديا · وحلول AI للبيزنس

تشتغل مع إيه؟

لينك من يوتيوب أو إنستجرام أو تيك توك أو غيرهم — أو ملف فيديو من على جهازك. وكل المعالجة بتحصل عندك محلياً، مفيش حاجة بترفع على أي سيرفر.

جوّه الملف

02 بتحل مشكلة إيه — وليه مختلفة

03 التسطيب والمتطلبات

04 الاستخدام — برومبتات وأوامر

05 الخيارات + إزاي بتشتغل جوّه

06 تحذيرات + المجاني والمدفوع

المشكلة

ليه كلود مش شايف الفيديو؟

لما تحط لينك يوتيوب في أي شات AI، هو بيقرا **الترانسكريبت** — الكلام المكتوب بس. الصورة نفسها مش بيشوفها. وكلود ما بياخدش ملف فيديو أصلاً.

يعني لو سألته عن مونتاج ريل أو ألوان أو حركة كاميرا — بيرد من الكلام، مش من الصورة.

والحل التقليدي كمان ناقص

أغلب الأدوات بتاخد **فريم كل ثانية**. ودي مشكلة في الاتجاهين: شرح ثابت لعشر دقايق بيطلّع 600 صورة متشابهة، وريل بقطعات سريعة بيفوّت مشاهد كاملة بين الفريمات.

الفرق بالجدول

	الطريقة العادية	claude-real-video
اختيار الفريم	كل N ثانية	**عند كل تغيير مشهد** + حد أدنى
لقطة بتتكرر	بتتبعت كل مرة	**بتتبعت مرة واحدة** (dedup)
سلايد ثابت 10 دقايق	~600 صورة متشابهة	**بتتلمّ في صورة واحدة**
ريل بقطعات سريعة	بيفوّت مشاهد	بيمسك كل تغيير
الصوت	غالباً بيتجاهله	ترانسكريبت بـ Whisper
مكان المعالجة	غالباً على سيرفر بزّه	**على جهازك انت**
المدخلات	ملف محلي غالباً	لينك أو ملف

النتيجة: صور أقل بس أهم. يعني توكنز أقل على كلود، وفهم أحسن — لأنك مش بتغرقه في 600 صورة نسخة من بعض.

قانوني

التوثيق الرسمي بيقول بالنص: **نزّل بس اللي معاك حق فيه**. وخيار `-- cookies` للوصول المصرّح ليك بيه انت — مش لفتح محتوى مقفول مش بتاعك. المسؤولية عليك، مش على الأداة.

سطّبها في خطوتين

قبل أي حاجة — محتاج **Python 3.10** أو أحدث، و**ffmpeg** متسطّب على الجهاز. الاتنين شرط، من غيرهم مش هتشتغل.

1 سطّب ffmpeg (مرة واحدة بس)

```
# macOS
brew install ffmpeg

# Linux
sudo apt install ffmpeg

# Windows
winget install Gyan.FFmpeg

# تتأكد إنه اتسطّب
ffmpeg -version
```

2 سطّب الأداة

```
# الأساسي — فريمات بس
pip install claude-real-video

# (مستحسن) مع تحويل الصوت لنص
pip install "claude-real-video[whisper]"
```

وعشان كلود يستخدمها لوحده

الطريقة اللي في التوثيق الرسمي — بتنسخ فولدر الـ skill لمجلد كلود:

```
mkdir -p ~/.claude/skills
cp -r skills/claude-real-video ~/.claude/skills/
```

وبعدين اقفل Claude Code وافتحه تاني، والصق أي لينك فيديو واسأله عليه.

المصدر: github.com/HUANGCHIHHUNGLeo/claude-real-video — رخصة MIT، وصلت الصفحة الأولى في Hacker News. الأرقام وقت كتابة الملف: 913 نجمة و45 فورك.

الأوامر اللي هتستخدمها

```
# لينك ريل أو يوتيوب أو تيك توك
crv "https://www.instagram.com/reel/XXXX/"

# ملف عندك، ترانسكريبت إنجليزي، المخرجات في فولدر out
crv lecture.mp4 -o out --lang en

# فريمات بس، من غير تحويل صوت
crv clip.mp4 --no-transcribe

# تقوله انت بتتفرج ليه — التحليل يركّز على ده
crv "https://youtu.be/..." --why "find the pricing strategy"

# يحفظ النتيجة كملاحظة مؤرّخة في فولدر ملاحظاتك
crv "https://youtu.be/..." --kb ~/notes
```

بيطلّعلك إيه

`crv-out/frames/*.jpg`	الفريمات المختارة
`crv-out/transcript.txt`	الكلام مكتوب
`crv-out/MANIFEST.txt`	ملخّص كل حاجة — ده اللي بتديه للموديل

برومبتات جاهزة جوّه Claude Code

- «اتفرّج على الريل ده وقوللي الهوك بيشتغل إزاي» + اللينك
- «حلّل إيقاع المونتاج في الفيديو ده — كام قطعة وكل قد إيه»
- «اتفرّج على الفيديو ده وطلّعلي النص المكتوب على الشاشة كله»
- «شوف الفيديو ده واكتبلي سكريبت شبهه بس بموضوع تاني»
- «قارن الفيديوهين دول — إيه اللي مختلف في أول 3 ثواني؟»

فيه طريقتين تشوف بنفسك قبل ما تبعت للموديل: `-- viewer` بيعملك صفحة محلية فيها الفيديو والفريمات والنص — و `-- grid` بيلمّ كل 9 فريمات في صورة واحدة بالترتيب.

الخيارات المهمة

الخيار	الافتراضي	بيعمل إيه
`-o, --out`	`crv-out`	فولدر المخرجات
`--scene`	`0.30`	حساسية تغيير المشهد — أقل = فريمات أكتر
`--fps-floor`	`1.0`	فريم واحد على الأقل كل كام ثانية
`--max-frames`	`150`	أقصى عدد فريمات
`--lang`	`auto`	لغة الترانسكريبت
`--dedup-threshold`	`8`	نسبة البكسلات اللي لازم تتغيّر عشان الفريم يتحسب جديد
`--keep-audio`	`off`	يحفظ الصوت الكامل كمان — للموديلات اللي بتسمع
`--report`	`off`	تقرير بكل فريم اتقبل ولا اترفض وليه
`--cookies`	–	ملف كوكيز لفيديو محتاج تسجيل دخول

إزاي بتشتغل جوّه — 5 خطوات

`1 · Fetch`	بتنزّل الفيديو من اللينك بـ yt-dlp، أو بتنسخ الملف المحلي
`2 · Extract`	ffmpeg بياخد كل تغيير مشهد + فريم كل ثانية كحد أدنى
`3 · Dedup`	بتقارن البكسلات فعلياً وتشيل المكرر
`4 · Text`	لو الفيديو فيه ترجمة جاهزة بتستخدمها — وإلا Whisper
`5 · Manifest`	بتلخّص كل ده في ملف واحد للموديل

تفصيلة ذكية: لو الفيديو أصلاً فيه ملف ترجمة (`.srt` أو `.vtt`)، بتستخدمه بدل ما تعيد التحويل — أسرع وأدق.

اللي لازم تعرفه

مهم

فيه نسخة مدفوعة — والفرق مش صغير

	المجاني	crv Pro
بيعمل إيه	الموديل **يشوف** اللي على الشاشة	يفهم **إزاي** اتصوّر
حركة الكاميرا	لأ	تصنيف كل لقطة
إيقاع المونتاج	لأ	عدد القطعات ومنحنى الإيقاع
السعر	ببلاش · MIT	19 دولار مرة واحدة

يعني تحليل الهوك وحركة الكاميرا — اللي يهم صنّاع المحتوى — في النسخة المدفوعة. المجانية بتديك الفريمات والنص وبس.

تحفّظ

الأرقام دي كلام المطوّر

مثال «58 فريم بقى 26» وجدول المقارنة كلهم من المطوّر نفسه، ومفيش اختبار مستقل يأكّدهم. المنطق سليم، بس جرّبها على فيديو من بتاعك وشوف النتيجة قبل ما تبني عليها.

الخلاصة

- Python 3.10 + ffmpeg الأول، بعدين `pip install`
- انسخ فولدر الـ skill لـ `~/.claude/skills/` واعمل restart
- اكتب `crv` واللينك — أو الصق اللينك لكلود على طول
- كل حاجة بتحصل على جهازك — انت اللي تختار تبعت إيه للموديل

محمد عبده

دبي — Digital Marketing & AI Automation · Pyramedia X

@mohamed.abdou90