

README.md

Intro

Цель задания: у всех заданий общая цель, необходимо побороть страх "копания" в исходниках, приобрести навык сборки и правки крупных проектов, закрепить знания, полученные на лекции. В результате это поможет быстрее разбираться в чужом коде, освежит знания C, подготовит к написанию extension'ов, даст представление о том, где искать источник нетривиальных проблем при разработке.

Критерии успеха: критерий успеха у заданий тоже один, должен работать заданный функционал. То есть если это задание про инкремент, то в итоге должен собраться интерпретатор, где можно сделать i++.

Задание

Opcode

Задание: добавляем опкод, совмещающий в себе несколько других опкодов. Взглянем на дизассемблер простой функции, которая вычисляет числа Фибоначчи.

```
[root@4e71999b346e cpython]$ python
Python 2.7.5 (default, Nov  6 2016, 00:28:07)
[GCC 4.8.5 20150623 (Red Hat 4.8.5-11)] on linux2
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> def fib(n): return fib(n - 1) + fib(n - 2) if n > 1 else n
...
>>> import dis
>>> dis.dis(fib)
1          0 LOAD_FAST           0 (n)
          3 LOAD_CONST          1 (1)
          6 COMPARE_OP         4 (>)
          9 POP_JUMP_IF_FALSE    40
         12 LOAD_GLOBAL          0 (fib)
         15 LOAD_FAST           0 (n)
         18 LOAD_CONST          1 (1)
         21 BINARY_SUBTRACT
         22 CALL_FUNCTION        1
```

```

25 LOAD_GLOBAL          0 (fib)
28 LOAD_FAST            0 (n)
31 LOAD_CONST           2 (2)
34 BINARY_SUBTRACT
35 CALL_FUNCTION         1
38 BINARY_ADD
39 RETURN_VALUE
>> 40 LOAD_FAST          0 (n)
43 RETURN_VALUE

```

LOAD_FAST и LOAD_CONST так часто идут вместе

```

LOAD_FAST          0
LOAD_CONST         1

```

или вот

```

LOAD_FAST          0
LOAD_CONST         2

```

Давайте "склеим" их, сэкономим на размере байткода, а может даже и по времени исполнения (стоит проверить). Для этого давайте сделаем свой opcode! В итоге получится как-то так:

```

[root@4e71999b346e cpython]$ ./python
Python 2.7.13+ (default, Jul 14 2017, 16:25:35)
[GCC 4.8.5 20150623 (Red Hat 4.8.5-11)] on linux2
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> def fib(n): return fib(n - 1) + fib(n - 2) if n > 1 else n
...
[44740 refs]
>>> import dis
[46032 refs]
>>> dis.dis(fib)
 1          0 LOAD_OTUS          1
          3 COMPARE_OP          4 (>)
          6 POP_JUMP_IF_FALSE    31
          9 LOAD_GLOBAL         0 (fib)
         12 LOAD_OTUS          1
         15 BINARY_SUBTRACT
         16 CALL_FUNCTION        1
         19 LOAD_GLOBAL         0 (fib)
         22 LOAD_OTUS          2
         25 BINARY_SUBTRACT

```

```

26 CALL_FUNCTION      1
29 BINARY_ADD
30 RETURN_VALUE
>> 31 LOAD_FAST      0 (n)
34 RETURN_VALUE
[46059 refs]
>>>

```

Подсказка: придется поменять Include/opcode.h, Lib/opcode.py, Python/peephole.c, Python/ceval.c, opcode_targets.h. В peephole.c нужно найти место, где можно в случае если мы видим LOAD_FAST с аргументом 0 со следующим за ним LOAD_CONST, заменить последний на наш opcode, а пространство до этого забить NOP'ами.

Until

Задание: while и for недостаточно, давайте добавим until! Для этого нужно воспроизвести самостоятельно вот эту статью

<http://eli.thegreenplace.net/2010/06/30/python-internals-adding-a-new-statement-to-python/>.

Increment/Decrement

Задание: после выполнения других заданий в интерпретаторе не хватает, кажется, только инкремента и декремента (++/--). Делаем по материалам этой статьи

<https://hackernoon.com/modifying-the-python-language-in-7-minutes-b94b0a99ce14>

Disclaimer:

- Эксперименты по подготовке ДЗ осуществлялись с cpython 2.7. Если немного постараться, тоже самое можно проверить с 3 версией.
- Также использовалась centos 7
 - рекомендую docker, см. code sample ниже

С чего начать

Пробовать что-то сделать проще и удобнее в докере, чтобы не сломать ничего на своей тачке. В нижеприведенном скрипте настраивается окружение и запускается сборка интерпретатора (в шапке даны инструкции по запуску докера). Процесс разработки такой: меняете код, запускаете make, проверяете.

```
# скачиваем image с 7кой: docker pull centos:7
# запускаем контейнер и заходим: docker run -ti --rm -v /Users/s.stupnikov/Cc
# контейнер при выходе убьется (--rm), монтируем к нему папочку с этим скриптом

#!/bin/bash
set -x
set -e

yum clean all
yum install -y\
    git\
    make\
    gcc-c++\
    vim\
    ssh\

cd /opt
git clone https://github.com/python/cpython.git
cd cpython
git checkout 2.7
./configure --with-pydebug --prefix=/tmp/python
make -j2
```

Что сдавать:

После того, как функционал заработал, делаем патч

<https://www.devroom.io/2009/10/26/how-to-create-and-apply-a-patch-with-git/> и коммитим его в гит. Имя патча в зависимости от задания: new_opcode.patch, unitl.patch, inc.patch.

Deadline

Задание нужно сдать через неделю. То есть ДЗ, выданное в понедельник, нужно сдать до следующего занятия в понедельник. Код, отправленный на ревью в это время, рассматривается в первом приоритете. Нарушение дедлайна (пока) не карается, пытаться сдать ДЗ можно до конца курса. Но код, отправленный с опозданием, когда по плану предполагается работа над более актуальным ДЗ, будет рассматриваться в более низком приоритете без гарантий по высокой скорости проверки

Обратная связь

Студент коммитит все необходимое в свой github/gitlab репозиторий (пример структуры репозитория <https://github.com/s-stupnikov/otus-python-0717> , <http://docs.python-guide.org/en/latest/writing/structure/#structure-of-the-repository>).

Далее необходимо зайти в ЛК, найти занятие, ДЗ по которому выполнялось, нажать "Чат с преподавателем" и отправить ссылку. После этого ревью и общение на тему ДЗ будет происходить в рамках этого чата.