

Exercitium

Ejercicios de programación funcional con Haskell

Volumen 1: curso 2013-14

José A. Alonso Jiménez

Grupo de Lógica Computacional
Dpto. de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial
Universidad de Sevilla
Sevilla, 11 de diciembre de 2018

Esta obra está bajo una licencia Reconocimiento–NoComercial–CompartirIgual 2.5 Spain de Creative Commons.

Se permite:

- copiar, distribuir y comunicar públicamente la obra
- hacer obras derivadas

Bajo las condiciones siguientes:

Reconocimiento. Debe reconocer los créditos de la obra de la manera especificada por el autor.



No comercial. No puede utilizar esta obra para fines comerciales.



Compartir bajo la misma licencia. Si altera o transforma esta obra, o genera una obra derivada, sólo puede distribuir la obra generada bajo una licencia idéntica a ésta.

- Al reutilizar o distribuir la obra, tiene que dejar bien claro los términos de la licencia de esta obra.
- alguna de estas condiciones puede no aplicarse si se obtiene el permiso del titular de los derechos de autor.

Esto es un resumen del texto legal (la licencia completa). Para ver una copia de esta licencia, visite <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/es/> o envíe una carta a Creative Commons, 559 Nathan Abbott Way, Stanford, California 94305, USA.

Para Guiomar

Índice general

1	Iguals al siguiente	9
2	Ordenación por el máximo	13
3	La bandera tricolor	15
4	Elementos minimales	19
5	Mastermind	21
6	Primos consecutivos con media capicúa	25
7	Anagramas	27
8	Primos equidistantes	31
9	Suma si todos los valores son justos	35
10	Matrices de Toeplitz	39
11	Máximos locales	41
12	Lista cuadrada	43
13	Segmentos de elementos consecutivos	47
14	Valor de un polinomio mediante vectores	49
15	Ramas de un árbol	51
16	Alfabeto comenzado en un carácter	55

Introducción

"The chief goal of my work as an educator and author is to help people learn to write beautiful programs."

(Donald Knuth en [Computer programming as an art](#))

Este libro es una recopilación de las soluciones de los ejercicios propuestos en el blog [Exercitium](#)¹ durante el curso 2013-14.

El principal objetivo de Exercitium es servir de complemento a la asignatura de [Informática](#)² de 1º del Grado en Matemáticas de la Universidad de Sevilla.

Con los problemas de Exercitium, a diferencia de los de las [relaciones](#)³, se pretende practicar con los conocimientos adquiridos durante todo el curso, mientras que con las relaciones están orientadas a los nuevos conocimientos.

Habitualmente de cada ejercicio se muestra distintas soluciones y se compara sus eficiencias.

La dinámica del blog es la siguiente: cada día, de lunes a viernes, se propone un ejercicio para que los alumnos escriban distintas soluciones en los comentarios. Pasado 7 días de la propuesta de cada ejercicio, se cierra los comentarios y se publica una selección de sus soluciones.

Para conocer la cronología de los temas explicados se puede consultar el [diario de clase](#)⁴.

El código del libro se encuentra en [GitHub](#)⁵

¹<https://www.glc.us.es/~jalonso/exercitium>

²<https://www.cs.us.es/~jalonso/cursos/ilm-13>

³<https://www.cs.us.es/~jalonso/cursos/ilm-13/ejercicios/ejercicios-I1M-2013.pdf>

⁴<https://www.glc.us.es/~jalonso/vestigium/category/curso/ilm/ilm2013>

⁵<https://github.com/jaalonso/Exercitium2013>

Ejercicio 1

Iguales al siguiente

Ejercicio propuesto el 21 de Abril de 2014

Definir la función

```
igualesAlSiguiente :: Eq a => [a] -> [a]
```

tal que (igualesAlSiguiente xs) es la lista de los elementos de xs que son iguales a su siguiente. Por ejemplo,

```
igualesAlSiguiente [1,2,2,2,3,3,4] == [2,2,3]
igualesAlSiguiente [1..10]         == []
```

Soluciones

```
import Data.List (group)
import Test.QuickCheck

-- 1ª definición (por comprensión):
igualesAlSiguiente :: Eq a => [a] -> [a]
igualesAlSiguiente xs =
  [x | (x,y) <- zip xs (tail xs), x == y]

-- 2ª definición (por recursión):
igualesAlSiguiente2 :: Eq a => [a] -> [a]
```

```

igualesAlSiguiente2 (x:y:zs)
  | x == y      = x : igualesAlSiguiente2 (y:zs)
  | otherwise   = igualesAlSiguiente2 (y:zs)
igualesAlSiguiente2 _ = []

-- 3ª definición (con concat y comprensión):
igualesAlSiguiente3 :: Eq a => [a] -> [a]
igualesAlSiguiente3 xs = concat [ys | (_,ys) <- group xs]

-- 4ª definición (con concat y map):
igualesAlSiguiente4 :: Eq a => [a] -> [a]
igualesAlSiguiente4 xs = concat (map tail (group xs))

-- 5ª definición (con concatMap):
igualesAlSiguiente5 :: Eq a => [a] -> [a]
igualesAlSiguiente5 xs = concatMap tail (group xs)

-- 6ª definición (con concatMap y sin argumentos):
igualesAlSiguiente6 :: Eq a => [a] -> [a]
igualesAlSiguiente6 = concatMap tail . group

-- Equivalencia
-- =====

-- La propiedad es
prop_igualesAlSiguiente_equiv :: [Int] -> Bool
prop_igualesAlSiguiente_equiv xs =
  igualesAlSiguiente xs == igualesAlSiguiente2 xs &&
  igualesAlSiguiente xs == igualesAlSiguiente3 xs &&
  igualesAlSiguiente xs == igualesAlSiguiente4 xs &&
  igualesAlSiguiente xs == igualesAlSiguiente5 xs &&
  igualesAlSiguiente xs == igualesAlSiguiente6 xs

verifica_igualesAlSiguiente_equiv :: IO ()
verifica_igualesAlSiguiente_equiv =
  quickCheck prop_igualesAlSiguiente_equiv

-- La comprobación es
--   λ> verifica_igualesAlSiguiente_equiv
--   +++ OK, passed 100 tests.

```

-- (0.07 secs, 9,911,528 bytes)

Ejercicio 2

Ordenación por el máximo

Ejercicio propuesto el 22 de Abril de 2014

Definir la función

```
ordenadosPorMaximo :: Ord a => [[a]] -> [[a]]
```

tal que (ordenadosPorMaximo xss) es la lista de los elementos de xss ordenada por sus máximos. Por ejemplo,

```
ghci> ordenadosPorMaximo [[3,2],[6,7,5],[1,4]]
[[3,2],[1,4],[6,7,5]]
ghci> ordenadosPorMaximo ["este","es","el","primero"]
["el","primero","es","este"]
```

Soluciones

```
import Data.List (sort)
import GHC.Exts  (sortWith)
import Test.QuickCheck

-- 1ª definición
ordenadosPorMaximo :: Ord a => [[a]] -> [[a]]
ordenadosPorMaximo xss =
  map snd (sort [(maximum xs,xs) | xs <- xss])
```

```
-- 2ª definición
ordenadosPorMaximo2 :: Ord a => [[a]] -> [[a]]
ordenadosPorMaximo2 xss =
  [xs | (_,xs) <- sort [(maximum xs,xs) | xs <- xss]]

-- 3ª definición:
ordenadosPorMaximo3 :: Ord a => [[a]] -> [[a]]
ordenadosPorMaximo3 = sortWith maximum

-- Equivalencia
-- =====

verificaOrdenadosPorMaximo :: IO ()
verificaOrdenadosPorMaximo =
  quickCheck prop_ordenadosPorMaximo

prop_ordenadosPorMaximo :: [[Int]] -> Bool
prop_ordenadosPorMaximo xs =
  ordenadosPorMaximo ys == ordenadosPorMaximo2 ys
  where ys = filter (not . null) xs

-- Comprobación
--    λ> verificaOrdenadosPorMaximo
--    +++ OK, passed 100 tests.
```

Ejercicio 3

La bandera tricolor

Ejercicio propuesto el 23 de Abril de 2014

El problema de la bandera tricolor consiste en lo siguiente: Dada una lista de objetos `xs` que pueden ser rojos, amarillos o morados, se pide devolver una lista `ys` que contiene los elementos de `xs`, primero los rojos, luego los amarillos y por último los morados.

Se pide definir el tipo de dato `Color` para representar los colores con los constructores `R`, `A` y `M` correspondientes al rojo, amarillo y morado y la función

```
banderaTricolor :: [Color] -> [Color]
```

tal que `(banderaTricolor xs)` es la bandera tricolor formada con los elementos de `xs`. Por ejemplo,

```
bandera [M,R,A,A,R,R,A,M,M] == [R,R,R,A,A,A,M,M,M]
bandera [M,R,A,R,R,A]       == [R,R,R,A,A,M]
```

Soluciones

```
import Data.List (sort)
import Test.QuickCheck

data Color = R | A | M
```

```

deriving (Show, Eq, Ord, Enum)

-- 1ª definición (con sort):
banderaTricolor :: [Color] -> [Color]
banderaTricolor = sort

-- 2ª definición (por comprensión):
banderaTricolor2 :: [Color] -> [Color]
banderaTricolor2 xs =
  [x | x <- xs, x == R] ++ [x | x <- xs, x == A] ++ [x | x <- xs, x == M]

-- 3ª definición (por comprensión y concat):
banderaTricolor3 :: [Color] -> [Color]
banderaTricolor3 xs =
  concat [[x | x <- xs, x == c] | c <- [R,A,M]]

-- 4ª definición (por recursión):
banderaTricolor4 :: [Color] -> [Color]
banderaTricolor4 xs = aux xs ([],[],[ ])
  where aux []      (rs,as,ms) = rs ++ as ++ ms
        aux (R:ys) (rs,as,ms) = aux ys (R:rs, as, ms)
        aux (A:ys) (rs,as,ms) = aux ys ( rs, A:as, ms)
        aux (M:ys) (rs,as,ms) = aux ys ( rs, as, M:ms)

-- 5ª definición (por recursión):
banderaTricolor5 :: [Color] -> [Color]
banderaTricolor5 xs = aux xs (0,0,0)
  where aux []      (as,rs,ms) = replicate rs R ++
                                replicate as A ++
                                replicate ms M
        aux (A:ys) (as,rs,ms) = aux ys (1+as, rs, ms)
        aux (R:ys) (as,rs,ms) = aux ys ( as, 1+rs, ms)
        aux (M:ys) (as,rs,ms) = aux ys ( as, rs, 1+ms)

-- Equivalencia
-- =====

instance Arbitrary Color where
  arbitrary = elements [R,A,M]

```



```
prop_banderaTricolor :: [Color] -> Bool
prop_banderaTricolor xs =
  all (== banderaTricolor xs)
    [f xs | f <- [ banderaTricolor2
                  , banderaTricolor3
                  , banderaTricolor4
                  , banderaTricolor5]]

verifica_banderaTricolor :: IO ()
verifica_banderaTricolor =
  quickCheck prop_banderaTricolor

-- La comprobación es
--   λ> verifica_banderaTricolor
--   +++ OK, passed 100 tests.

-- Comparaciones:
--   ghci> bandera n = concat [replicate n c | c <- [M,R,A]]
--
--   ghci> length (banderaTricolor (bandera 1000000))
--   3000000
--   (2.65 secs, 312128100 bytes)
--
--   ghci> length (banderaTricolor2 (bandera 1000000))
--   3000000
--   (7.78 secs, 512387912 bytes)
--
--   ghci> length (banderaTricolor3 (bandera 1000000))
--   3000000
--   (7.84 secs, 576080444 bytes)
--
--   ghci> length (banderaTricolor4 (bandera 1000000))
--   3000000
--   (3.76 secs, 476484220 bytes)
--
--   ghci> length (banderaTricolor5 (bandera 1000000))
--   3000000
--   (4.45 secs, 622205356 bytes)
```


Ejercicio 4

Elementos minimales

Ejercicio propuesto el 24 de Abril de 2014

Definir la función

```
minimales :: Eq a => [[a]] -> [[a]]
```

tal que (minimales xss) es la lista de los elementos de xss que no están contenidos en otros elementos de xss. Por ejemplo,

```
minimales [[1,3],[2,3,1],[3,2,5]]      == [[2,3,1],[3,2,5]]
minimales [[1,3],[2,3,1],[3,2,5],[3,1]] == [[2,3,1],[3,2,5]]
```

Soluciones

```
import Data.List (delete, nub)
```

```
minimales :: Eq a => [[a]] -> [[a]]
```

```
minimales xss =
```

```
  [xs | xs <- xss, [ys | ys <- xss, subconjuntoPropio xs ys] == []]
```

```
-- (subconjuntoPropio xs ys) se verifica si xs es un subconjunto propio
-- de ys. Por ejemplo,
```

```
--   subconjuntoPropio [1,3] [3,1,3]      == False
```

```
--   subconjuntoPropio [1,3,1] [3,1,2]    == True
```

```
subconjuntoPropio :: Eq a => [a] -> [a] -> Bool
subconjuntoPropio xs ys = subconjuntoPropio' (nub xs) (nub ys)
  where
    subconjuntoPropio' _ [] = False
    subconjuntoPropio' [] _ = True
    subconjuntoPropio' (x:xs') ys' =
      x `elem` ys' && subconjuntoPropio xs' (delete x ys')
```

Ejercicio 5

Mastermind

Ejercicio propuesto el 25 de Abril de 2014

El Mastermind es un juego que consiste en deducir un código numérico formado por una lista de números distintos. Cada vez que se empieza una partida, el programa debe elegir un código, que será lo que el jugador debe adivinar en la menor cantidad de intentos posibles. Cada intento consiste en una propuesta de un código posible que propone el jugador, y una respuesta del programa. Las respuestas le darán pistas al jugador para que pueda deducir el código.

Estas pistas indican cuán cerca estuvo el número propuesto de la solución a través de dos valores: la cantidad de aciertos es la cantidad de dígitos que propuso el jugador que también están en el código en la misma posición. La cantidad de coincidencias es la cantidad de dígitos que propuso el jugador que también están en el código pero en una posición distinta.

Por ejemplo, si el código que eligió el programa es el [2,6,0,7], y el jugador propone el [1,4,0,6], el programa le debe responder un acierto (el 0, que está en el código original en el mismo lugar, el tercero), y una coincidencia (el 6, que también está en el código original, pero en la segunda posición, no en el cuarto como fue propuesto). Si el jugador hubiera propuesto el [3,5,9,1], habría obtenido como respuesta ningún acierto y ninguna coincidencia, ya que no hay números en común con el código original, y si se obtienen cuatro aciertos es porque el jugador adivinó el código y ganó el juego.

Definir la función

```
mastermind :: [Int] -> [Int] -> (Int,Int)
```

tal que (mastermind xs ys) es el par formado por los números de aciertos y de coincidencias entre xs e ys. Por ejemplo,

```

mastermind [2,6,0,7] [1,4,0,6] == (1,1)
mastermind [2,6,0,7] [3,5,9,1] == (0,0)
mastermind [2,6,0,7] [1,6,0,4] == (2,0)
mastermind [2,6,0,7] [2,6,0,7] == (4,0)

```

Soluciones

```

import Test.QuickCheck
import Data.List (nub)

```

```

-- 1ª solución (por comprensión):

```

```

mastermind :: [Int] -> [Int] -> (Int,Int)

```

```

mastermind xs ys =
    (length (aciertos xs ys), length (coincidencias xs ys))

```

```

-- (aciertos xs ys) es la lista de aciertos entre xs e ys. Por ejemplo,

```

```

--   aciertos [2,6,0,7] [1,4,0,6] == [0]

```

```

aciertos :: Eq a => [a] -> [a] -> [a]

```

```

aciertos xs ys = [x | (x,y) <- zip xs ys, x == y]

```

```

-- (coincidencia xs ys) es la lista de coincidencias entre xs e ys. Por
-- ejemplo,

```

```

--   coincidencias [2,6,0,7] [1,4,0,6] == [6]

```

```

coincidencias :: Eq a => [a] -> [a] -> [a]

```

```

coincidencias xs ys =

```

```

    [x | x <- xs, x `elem` ys, x `notElem` zs]

```

```

    where zs = aciertos xs ys

```

```

-- 2ª solución (por recursión):

```

```

mastermind2 :: [Int] -> [Int] -> (Int,Int)

```

```

mastermind2 xs ys = aux xs ys

```

```

    where aux [] [] = (0,0)

```

```

          aux (x:xs') (z:zs)

```

```

              | x == z      = (a+1,b)

```

```

              | x `elem` ys = (a,b+1)

```

```

              | otherwise   = (a,b)

```

```

        where (a,b) = aux xs' zs
        aux _ _ = error "Imposible"

-- 3ª solución:
mastermind3 :: [Int] -> [Int] -> (Int,Int)
mastermind3 xs ys = (nAciertos,nCoincidencias)
    where nAciertos = length [(x,y) | (x,y) <- zip xs ys, x == y]
          nCoincidencias = length (xs++ys) - length (nub (xs++ys)) - nAciertos

-- Equivalencia
-- =====

prop_mastermind :: [Int] -> [Int] -> Bool
prop_mastermind xs ys =
    all (== mastermind cs ds)
        [f cs ds | f <- [ mastermind2
                          , mastermind3]]
    where as = nub xs
          bs = nub ys
          n   = min (length as) (length bs)
          cs = take n as
          ds = take n bs

verifica_mastermind :: IO ()
verifica_mastermind =
    quickCheck prop_mastermind

-- La comprobación es
--    λ> verifica_mastermind
--    +++ OK, passed 100 tests.

```


Ejercicio 6

Primos consecutivos con media capicúa

Ejercicio propuesto el 28 de Abril de 2014

La pasada semana, Antonio Roldán publicó en [Twitter](#) la siguiente observación:

Los pares de primos consecutivos (97,101) y (109,113) son los más pequeños, con promedio capicúa con más de una cifra: $(97+101)/2=99$ y $(109+113)/2=111$.

A partir de ella, se propone el ejercicio de hoy.

Definir la constante

```
primosConsecutivosConMediaCapicua :: [(Int,Int,Int)]
```

tal que `primosConsecutivosConMediaCapicua` es la lista de las ternas (x,y,z) tales que x e y son primos consecutivos tales que su media, z, es capicúa. Por ejemplo,

```
ghci> take 5 primosConsecutivosConMediaCapicua  
[(3,5,4),(5,7,6),(7,11,9),(97,101,99),(109,113,111)]
```

Calcular cuántos hay anteriores a 2014.

Soluciones

```
import Data.Numbers.Primes (primes)

primosConsecutivosConMediaCapicua :: [(Int,Int,Int)]
primosConsecutivosConMediaCapicua =
  [(x,y,z) | (x,y) <- zip (tail primes) (tail (tail primes))
            , let z = (x + y) `div` 2
            , capicua z]

-- (capicua x) se verifica si x es capicúa. Por ejemplo,
capicua :: Int -> Bool
capicua x = ys == reverse ys
  where ys = show x

-- El cálculo es
-- λ> length (takeWhile (\(_,y,_) -> y < 2014) primosConsecutivosConMediaCapicua)
-- 20
```

Ejercicio 7

Anagramas

Ejercicio propuesto el 29 de Abril de 2014

Una palabra es una anagrama de otra si se puede obtener permutando sus letras. Por ejemplo, mora y roma son anagramas de amor.

Definir la función

```
anagramas :: String -> [String] -> [String]
```

tal que (anagramas x ys) es la lista de los elementos de ys que son anagramas de x. Por ejemplo,

```
ghci> anagramas "amor" ["Roma","mola","loma","moRa", "rama"]
["Roma","moRa"]
ghci> anagramas "rama" ["aMar","amaRa","roMa","marr","aRma"]
["aMar","aRma"]
```

Soluciones

```
import Data.List      (sort)
import Data.Char      (toLower)
import Data.Function  (on)

-- 1ª definición (por recursión)
```

```

-- =====

anagramas :: String -> [String] -> [String]
anagramas _ [] = []
anagramas x (y:ys)
  | sonAnagramas x y = y : anagramas x ys
  | otherwise       = anagramas x ys

-- (sonAnagramas xs ys) se verifica si xs e ys son anagramas. Por
-- ejemplo,
--   sonAnagramas "amor" "Roma" == True
--   sonAnagramas "amor" "mola" == False
sonAnagramas :: String -> String -> Bool
sonAnagramas xs ys =
  sort (map toLower xs) == sort (map toLower ys)

-- 2ª definición de sonAnagramas
sonAnagramas2 :: String -> String -> Bool
sonAnagramas2 xs ys =
  (sort . map toLower) xs == (sort . map toLower) ys

-- 3ª definición de sonAnagramas (con on)
sonAnagramas3 :: String -> String -> Bool
sonAnagramas3 = (==) `on` (sort . map toLower)

-- Nota. En la definición anterior se usa la función on ya que
--   (f `on` g) x y
-- es equivalente a
--   f (g x) (g y)
-- Por ejemplo,
--   ghci> ((*) `on` (+2)) 3 4
--   30

-- 2ª definición (por comprensión)
-- =====

anagramas2 :: String -> [String] -> [String]
anagramas2 x ys = [y | y <- ys, sonAnagramas x y]

-- 3ª definición (con filter y sin el 2ª argumento)

```

```
-- =====  
  
anagramas3 :: String -> [String] -> [String]  
anagramas3 x = filter (`sonAnagramas` x)  
  
-- 4ª definición (sin sonAnagramas ni el 2º argumento)  
-- =====  
  
anagramas4 :: String -> [String] -> [String]  
anagramas4 x = filter (((==) `on` (sort . map toLower)) x)
```


Ejercicio 8

Primos equidistantes

Ejercicio propuesto el 30 de abril de 2014

Definir la función

```
primosEquidistantes :: Integer -> [(Integer,Integer)]
```

tal que (primosEquidistantes k) es la lista de los pares de primos cuya diferencia es k. Por ejemplo,

```
take 3 (primosEquidistantes 2) == [(3,5),(5,7),(11,13)]
take 3 (primosEquidistantes 4) == [(7,11),(13,17),(19,23)]
take 3 (primosEquidistantes 6) == [(23,29),(31,37),(47,53)]
take 3 (primosEquidistantes 8) == [(89,97),(359,367),(389,397)]
```

Soluciones

```
import Data.Numbers.Primes (primes)
```

```
-- 1ª solución
-- =====
```

```
primosEquidistantes :: Integer -> [(Integer,Integer)]
primosEquidistantes k = aux primos
  where aux (x:y:ps) | y - x == k = (x,y) : aux (y:ps)
```

```

        | otherwise = aux (y:ps)

-- (primo x) se verifica si x es primo. Por ejemplo,
--   primo 7 == True
--   primo 8 == False
primo :: Integer -> Bool
primo x = [y | y <- [1..x], x `rem` y == 0] == [1,x]

-- primos es la lista de los números primos. Por ejemplo,
--   take 10 primos == [2,3,5,7,11,13,17,19,23,29]
primos :: [Integer]
primos = 2 : [x | x <- [3,5..], primo x]

-- 2ª solución
-- =====

primosEquidistantes2 :: Integer -> [(Integer,Integer)]
primosEquidistantes2 k = aux primes
  where aux (x:y:ps) | y - x == k = (x,y) : aux (y:ps)
        | otherwise = aux (y:ps)

-- 3ª solución
-- =====

primosEquidistantes3 :: Integer -> [(Integer,Integer)]
primosEquidistantes3 k =
  [(x,y) | (x,y) <- zip primes (tail primes)
    , y - x == k]

-- Comparación de eficiencia
-- =====

--   λ> primosEquidistantes 2 !! 200
--   (9677,9679)
--   (6.30 secs, 896,925,344 bytes)
--   λ> primosEquidistantes2 2 !! 200
--   (9677,9679)
--   (0.02 secs, 3,622,808 bytes)
--   λ> primosEquidistantes3 2 !! 200
--   (9677,9679)

```



```
--      (0.03 secs, 6,398,168 bytes)
--
--      λ> primosEquidistantes2 2 !! 20000
--      (2840447,2840449)
--      (2.46 secs, 1,142,499,552 bytes)
--      λ> primosEquidistantes3 2 !! 20000
--      (2840447,2840449)
--      (4.32 secs, 2,207,828,128 bytes)
```


Ejercicio 9

Suma si todos los valores son justos

Ejercicio propuesto el 1 de mayo de 2014

Definir la función

```
sumaSiTodosJustos :: (Num a, Eq a) => [Maybe a] -> Maybe a
```

tal que (sumaSiTodosJustos xs) es justo la suma de todos los elementos de xs si todos son justos (es decir, si Nothing no pertenece a xs) y Nothing en caso contrario. Por ejemplo,

```
sumaSiTodosJustos [Just 2, Just 5]           == Just 7
sumaSiTodosJustos [Just 2, Just 5, Nothing] == Nothing
```

Soluciones

```
import Data.Maybe
import Test.QuickCheck
```

```
-- 1ª solución
-- =====
```

```
sumaSiTodosJustos :: (Num a, Eq a) => [Maybe a] -> Maybe a
```

```

sumaSiTodosJustos xs
  | todosJustos xs = Just (sum [x | (Just x) <- xs])
  | otherwise      = Nothing

-- (todosJustos xs) se verifica si todos los elementos de xs son justos
-- (es decir, si Nothing no pertenece a xs) y Nothing en caso
-- contrario. Por ejemplo,
--   todosJustos [Just 2, Just 5]           == True
--   todosJustos [Just 2, Just 5, Nothing] == False
todosJustos :: Eq a => [Maybe a] -> Bool
todosJustos = notElem Nothing

-- 2ª solución
-- =====

sumaSiTodosJustos2 :: (Num a, Eq a) => [Maybe a] -> Maybe a
sumaSiTodosJustos2 xs
  | todosJustos2 xs = Just (sum [x | (Just x) <- xs])
  | otherwise       = Nothing

todosJustos2 :: Eq a => [Maybe a] -> Bool
todosJustos2 = all isJust

-- 3ª solución
-- =====

sumaSiTodosJustos3 :: (Num a, Eq a) => [Maybe a] -> Maybe a
sumaSiTodosJustos3 xs
  | todosJustos xs = Just (sum [fromJust x | x <- xs])
  | otherwise       = Nothing

-- 4ª solución
-- =====

sumaSiTodosJustos4 :: (Num a, Eq a) => [Maybe a] -> Maybe a
sumaSiTodosJustos4 xs
  | todosJustos xs = Just (sum (catMaybes xs))
  | otherwise       = Nothing

-- 5ª solución

```

```

-- =====

sumaSiTodosJustos5 :: (Num a, Eq a) => [Maybe a] -> Maybe a
sumaSiTodosJustos5 xs = suma (sequence xs)
  where suma Nothing = Nothing
        suma (Just ys) = Just (sum ys)

-- Nota. En la solución anterior se usa la función
--   sequence :: Monad m => [m a] -> m [a]
-- tal que (sequence xs) es la mónada obtenida evaluando cada una de las
-- de xs de izquierda a derecha. Por ejemplo,
--   sequence [Just 2, Just 5]    == Just [2,5]
--   sequence [Just 2, Nothing]   == Nothing
--   sequence [[2,4],[5,7]]       == [[2,5],[2,7],[4,5],[4,7]]
--   sequence [[2,4],[5,7],[6]]   == [[2,5,6],[2,7,6],[4,5,6],[4,7,6]]
--   sequence [[2,4],[5,7],[]]    == []

-- 6ª solución
-- =====

sumaSiTodosJustos6 :: (Num a, Eq a) => [Maybe a] -> Maybe a
sumaSiTodosJustos6 xs = fmap sum (sequence xs)

-- 7ª solución
-- =====

sumaSiTodosJustos7 :: (Num a, Eq a) => [Maybe a] -> Maybe a
sumaSiTodosJustos7 = fmap sum . sequence

-- Equivalencia
-- =====

-- La propiedad es
prop_sumaSiTodosJustos :: [Maybe Int] -> Bool
prop_sumaSiTodosJustos xs =
  all (== sumaSiTodosJustos xs)
    [f xs | f <- [ sumaSiTodosJustos2
                  , sumaSiTodosJustos3
                  , sumaSiTodosJustos4
                  , sumaSiTodosJustos5

```

```
, sumaSiTodosJustos6  
, sumaSiTodosJustos7  
]]
```

```
-- La comprobación es  
--  $\lambda>$  quickCheck prop_sumaSiTodosJustos  
-- +++ OK, passed 100 tests.
```

Ejercicio 10

Matrices de Toeplitz

Ejercicio propuesto el 2 de mayo de 2014

Una matriz de Toeplitz es una matriz cuadrada que es constante a lo largo de las diagonales paralelas a la diagonal principal. Por ejemplo,

2 5 1 6	2 5 1 6
4 2 5 1	4 2 6 1
7 4 2 5	7 4 2 5
9 7 4 2	9 7 4 2

la primera es una matriz de Toeplitz y la segunda no lo es.

Las anteriores matrices se pueden definir por

```
ej1, ej2 :: Array (Int,Int) Int
ej1 = listArray ((1,1),(4,4)) [2,5,1,6,4,2,5,1,7,4,2,5,9,7,4,2]
ej2 = listArray ((1,1),(4,4)) [2,5,1,6,4,2,6,1,7,4,2,5,9,7,4,2]
```

Definir la función

```
esToeplitz :: Eq a => Array (Int,Int) a -> Bool
```

tal que (esToeplitz p) se verifica si la matriz p es de Toeplitz. Por ejemplo,

```
esToeplitz ej1 == True
esToeplitz ej2 == False
```

Soluciones

```
import Data.Array
```

```
ej1, ej2 :: Array (Int,Int) Int
```

```
ej1 = listArray ((1,1),(4,4)) [2,5,1,6,4,2,5,1,7,4,2,5,9,7,4,2]
```

```
ej2 = listArray ((1,1),(4,4)) [2,5,1,6,4,2,6,1,7,4,2,5,9,7,4,2]
```

```
esToeplitz :: Eq a => Array (Int,Int) a -> Bool
```

```
esToeplitz p = m == n &&  
    and [ p!(i,j) == p!(i+1,j+1)  
        | i <- [1..n-1]  
        , j <- [1..n-1]]
```

```
where (_,(m,n)) = bounds p
```


Ejercicio 11

Máximos locales

Ejercicio propuesto el 5 de mayo de 2014

Un máximo local de una lista es un elemento de la lista que es mayor que su predecesor y que su sucesor en la lista. Por ejemplo, 5 es un máximo local de [3,2,5,3,7,7,1,6,2] ya que es mayor que 2 (su predecesor) y que 3 (su sucesor).

Definir la función

```
maximosLocales :: Ord a => [a] -> [a]
```

tal que (maximosLocales xs) es la lista de los máximos locales de la lista xs. Por ejemplo,

```
maximosLocales [3,2,5,3,7,7,1,6,2] == [5,6]
maximosLocales [1..100]             == []
maximosLocales "adbpmqexyz"         == "dpq"
```

Soluciones

```
import Test.QuickCheck
```

```
-- 1ª solución
```

```
maximosLocales :: Ord a => [a] -> [a]
```

```

maximosLocales (x:y:z:xs) | y > x && y > z = y : maximosLocales (z:xs)
                        | otherwise      = maximosLocales (y:z:xs)
maximosLocales _                = []

-- 2ª solución
maximosLocales2 :: Ord a => [a] -> [a]
maximosLocales2 xs =
  [y | (x,y,z) <- zip3 xs (tail xs) (drop 2 xs), y > x, y > z]

-- Equivalencia
-- =====

-- La propiedad es
prop_maximosLocales :: [Int] -> Bool
prop_maximosLocales xs =
  maximosLocales xs == maximosLocales2 xs

-- La comprobación es
--   λ> quickCheck prop_maximosLocales
--   +++ OK, passed 100 tests.

-- Comparación de eficiencia
-- =====

--   λ> maximosLocales [1..10^6]
--   []
--   (2.50 secs, 464,396,256 bytes)
--   λ> maximosLocales2 [1..10^6]
--   []
--   (1.36 secs, 280,395,256 bytes)
--
--   λ> maximosLocales (concat (replicate 10 [1..10^5]))
--   [100000,100000,100000,100000,100000,100000,100000,100000,100000]
--   (2.55 secs, 455,647,560 bytes)
--   λ> maximosLocales2 (concat (replicate 10 [1..10^5]))
--   [100000,100000,100000,100000,100000,100000,100000,100000,100000]
--   (1.34 secs, 271,650,096 bytes)

```

Ejercicio 12

Lista cuadrada

Ejercicio propuesto el 6 de mayo de 2014

Definir la función

```
listaCuadrada :: Int -> a -> [a] -> [[a]]
```

tal que (listaCuadrada n x xs) es una lista de n listas de longitud n formadas con los elementos de xs completada con x, si no xs no tiene suficientes elementos. Por ejemplo,

```
listaCuadrada 3 7 [0,3,5,2,4] == [[0,3,5],[2,4,7],[7,7,7]]
listaCuadrada 3 7 [0..]       == [[0,1,2],[3,4,5],[6,7,8]]
listaCuadrada 2 'p' "eva"     == ["ev","ap"]
listaCuadrada 2 'p' ['a'..]   == ["ab","cd"]
```

Soluciones

```
import Test.QuickCheck
```

```
-- 1ª solución
```

```
-- =====
```

```
listaCuadrada :: Int -> a -> [a] -> [[a]]
```

```
listaCuadrada n x xs =
```

```

take n (grupos n (xs ++ repeat x))

-- (grupos n xs) es la lista obtenida agrupando los elementos de xs en
-- grupos de n elementos, salvo el último que puede tener menos. Por
-- ejemplo,
--   grupos 2 [4,2,5,7,6]    == [[4,2],[5,7],[6]]
--   take 3 (grupos 3 [1..]) == [[1,2,3],[4,5,6],[7,8,9]]
grupos :: Int -> [a] -> [[a]]
grupos _ [] = []
grupos n xs = take n xs : grupos n (drop n xs)

-- 2ª solución
-- =====

listaCuadrada2 :: Int -> a -> [a] -> [[a]]
listaCuadrada2 n x xs =
  take n [take n (drop m xs ++ repeat x)
          | m <- [0,n..n*n]]

-- 3ª solución
-- =====

listaCuadrada3 :: Int -> a -> [a] -> [[a]]
listaCuadrada3 n x xs =
  take n [take n ys | ys <- iterate (drop n) (xs ++ repeat x)]

-- 4ª solución
-- =====

listaCuadrada4 :: Int -> a -> [a] -> [[a]]
listaCuadrada4 n x =
  take n . map (take n) . iterate (drop n) . (++ repeat x)

-- Equivalencia
-- =====

-- La propiedad es
prop_listaCuadrada :: NonNegative Int -> Int -> [Int] -> Bool
prop_listaCuadrada (NonNegative n) x xs =
  all (== listaCuadrada n x xs)

```

```
[f n x xs | f <- [ listaCuadrada2
                  , listaCuadrada3
                  , listaCuadrada4
                  ]]

-- La comprobación es
--    λ> quickCheck prop_listaCuadrada
--    +++ OK, passed 100 tests.
```


Ejercicio 13

Segmentos de elementos consecutivos

Ejercicio propuesto el 7 de mayo de 2014

Definir la función

```
segmentos :: (Enum a, Eq a) => [a] -> [[a]]
```

tal que (segmentos xss) es la lista de los segmentos de xss formados por elementos consecutivos. Por ejemplo,

```
segmentos [1,2,5,6,4]    == [[1,2],[5,6],[4]]
segmentos [1,2,3,4,7,8,9] == [[1,2,3,4],[7,8,9]]
segmentos "abbccddeeabc" == ["ab","bc","cd","de","e","e","bc"]
```

Nota: Se puede usar la función succ tal que (succ x) es el sucesor de x. Por ejemplo,

```
succ 3    == 4
succ 'c'  == 'd'
```

Soluciones

```
import Test.QuickCheck
```

```

-- 1ª solución
-- =====

segmentos :: (Enum a, Eq a) => [a] -> [[a]]
segmentos [] = []
segmentos [x] = [[x]]
segmentos (x:xs) | y == succ x = (x:y:ys):zs
                  | otherwise   = [x):(y:ys):zs
    where ((y:ys):zs) = segmentos xs

-- 2ª solución
-- =====

segmentos2 :: (Enum a, Eq a) => [a] -> [[a]]
segmentos2 [] = []
segmentos2 xs = ys : segmentos2 zs
    where ys = inicial xs
          n  = length ys
          zs = drop n xs

-- (inicial xs) es el segmento inicial de xs formado por elementos
-- consecutivos. Por ejemplo,
--   inicial [1,2,5,6,4]    == [1,2]
--   inicial "abccddeeebc" == "abc"
inicial :: (Enum a, Eq a) => [a] -> [a]
inicial [] = []
inicial (x:xs) =
    [y | (y,_) <- takeWhile (\(u,v) -> u == v) (zip (x:xs) [x..])]

```


Ejercicio 14

Valor de un polinomio mediante vectores

Ejercicio propuesto el 8 de Mayo de 2014

Los polinomios se pueden representar mediante vectores usando la librería Data.Array. En primer lugar, se define el tipo de los polinomios (con coeficientes de tipo a) mediante

```
type Polinomio a = Array Int a
```

Como ejemplos, definimos el polinomio

```
ej_pol1 :: Array Int Int
ej_pol1 = array (0,4) [(1,2),(2,-5),(4,7),(0,6),(3,0)]
```

que representa a $2x - 5x^2 + 7x^4 + 6$ y el polinomio

```
ej_pol2 :: Array Int Double
ej_pol2 = array (0,4) [(1,2),(2,-5.2),(4,7),(0,6.5),(3,0)]
```

que representa a $2x - 5,2x^2 + 7x^4 + 6,5$

Definir la función

```
valor :: Num a => Polinomio a -> a -> a
```

tal que (valor p b) es el valor del polinomio p en el punto b. Por ejemplo,

```
valor ej_pol1 0 == 6
valor ej_pol1 1 == 10
valor ej_pol1 2 == 102
valor ej_pol2 0 == 6.5
valor ej_pol2 1 == 10.3
valor ej_pol2 3 == 532.7
```

Soluciones

```
import Data.Array
```

```
type Polinomio a = Array Int a
```

```
ej_pol1, ej_pol2 :: Array Int Double
```

```
ej_pol1 = array (0,4) [(1,2),(2,-5),(4,7),(0,6),(3,0)]
```

```
ej_pol2 = array (0,4) [(1,2),(2,-5.2),(4,7),(0,6.5),(3,0)]
```

```
-- 1ª solución
```

```
valor :: Num a => Polinomio a -> a -> a
```

```
valor p b = sum [(p!i)*b^i | i <- [0..n]]
```

```
  where (_,n) = bounds p
```

```
-- 2ª solución
```

```
valor2 :: Num a => Polinomio a -> a -> a
```

```
valor2 p b = sum [v*b^i | (i,v) <- assocs p]
```

Ejercicio 15


Ramas de un árbol

Ejercicio propuesto el 9 de mayo de 2014

Los árboles se pueden representar mediante el siguiente tipo de datos

```
data Arbol a = N a [Arbol a]
              deriving Show
```

Por ejemplo, los árboles



se representan por

```
ej1, ej2 :: Arbol Int
ej1 = N 1 [N 2 [], N 3 [N 4 []]]
ej2 = N 3 [N 5 [N 6 []], N 4 [], N 7 [N 2 [], N 1 []]]
```

Definir la función

```
ramas :: Arbol b -> [[b]]
```

tal que (ramas a) es la lista de las ramas del árbol a. Por ejemplo,

```
ramas ej1 == [[1,2],[1,3,4]]
ramas ej2 == [[3,5,6],[3,4],[3,7,2],[3,7,1]]
```

Soluciones

```
import Test.QuickCheck
```

```
data Arbol a = N a [Arbol a]
              deriving Show
```

```
ej1, ej2 :: Arbol Int
ej1 = N 1 [N 2 [], N 3 [N 4 []]]
ej2 = N 3 [N 5 [N 6 []], N 4 [], N 7 [N 2 [], N 1 []]]
```

```
-- 1ª solución
```

```
ramas :: Arbol b -> [[b]]
ramas (N x []) = [[x]]
ramas (N x as) = [x : xs | a <- as, xs <- ramas a]
```

```
-- 2ª solución
```

```
ramas2 :: Arbol b -> [[b]]
ramas2 (N x []) = [[x]]
ramas2 (N x as) = concat (map (map (x:)) (map ramas2 as))
```

```
-- 3ª solución
```

```
ramas3 :: Arbol b -> [[b]]
ramas3 (N x []) = [[x]]
ramas3 (N x as) = concatMap (map (x:)) (map ramas3 as)
```

```
-- 4ª solución
```

```
ramas4 :: Arbol b -> [[b]]
ramas4 (N x []) = [[x]]
ramas4 (N x as) = concatMap (map (x :) . ramas4) as
```

```
-- 5ª solución
```

```
ramas5 :: Arbol a -> [[a]]
ramas5 (N x []) = [[x]]
```

```

ramas5 (N x xs) = map ramas5 xs >=> map (x :)

-- Equivalencia
-- =====

-- Generador de árboles.
-- > sample ((gen_Arbol 5) :: Gen (Arbol Int))
-- N 0 [N 0 []]
-- N (-2) []
-- N 4 []
-- N 2 [N 4 []]
-- N 8 []
-- N (-2) [N (-9) [], N 7 []]
-- N 11 []
-- N (-11) [N 4 [], N 14 []]
-- N 10 [N (-3) [], N 13 []]
-- N 12 [N 11 []]
-- N 20 [N (-18) [], N (-13) []]
gen_Arbol :: Arbitrary a => Int -> Gen (Arbol a)
gen_Arbol m = do
  x <- arbitrary
  n <- choose (0, m `div` 2)
  xs <- vectorOf n (gen_Arbol (m `div` 4))
  return (N x xs)

-- Incluye los árboles en Arbitrary.
instance Arbitrary a => Arbitrary (Arbol a) where
  arbitrary =
    sized gen_Arbol

-- La propiedad es
prop_ramas :: Arbol Int -> Bool
prop_ramas a =
  all (== ramas a)
    [f a | f <- [ ramas2
                  , ramas3
                  , ramas4
                  , ramas5
                ]]

```

```
-- La comprobación es
--   λ> quickCheck prop_ramas
--   +++ OK, passed 100 tests.
```

Ejercicio 16

Alfabeto comenzado en un carácter

Ejercicio propuesto el 12 de mayo de 2014

Definir la función

```
alfabetoDesde :: Char -> String
```

tal que (alfabetoDesde c) es el alfabeto, en minúscula, comenzando en el carácter c, si c es una letra minúscula y comenzando en 'a', en caso contrario. Por ejemplo,

```
alfabetoDesde 'e' == "efghijklmnopqrstuvwxyzabcd"
alfabetoDesde 'a' == "abcdefghijklmnopqrstuvwxyz"
alfabetoDesde '7' == "abcdefghijklmnopqrstuvwxyz"
alfabetoDesde '{' == "abcdefghijklmnopqrstuvwxyz"
alfabetoDesde 'B' == "abcdefghijklmnopqrstuvwxyz"
```

Soluciones

```
import Data.Char (isAsciiLower, ord)
import Data.Tuple (swap)
import Test.QuickCheck
```

-- 1ª solución

alfabetoDesde :: Char -> String

alfabetoDesde c =
 dropWhile (<c) ['a'..'z'] ++ takeWhile (<c) ['a'..'z']

-- 2ª solución

alfabetoDesde2 :: Char -> String

alfabetoDesde2 c = ys ++ xs
 where (xs,ys) = span (<c) ['a'..'z']

-- 3ª solución

alfabetoDesde3 :: Char -> String

alfabetoDesde3 c = ys ++ xs
 where (xs,ys) = break (==c) ['a'..'z']

-- 4ª solución

alfabetoDesde4 :: Char -> String

alfabetoDesde4 = uncurry (++) . swap . flip span ['a'..'z'] . (>)

-- Ejemplo de cálculo:

```
-- alfabetoDesde4 'e'
-- = (uncurry (++) . swap . flip span ['a'..'z'] . (>)) 'e'
-- = (uncurry (++) . swap) ("abcd","efghijklmnopqrstuvwxyz")
-- = uncurry (++) ("efghijklmnopqrstuvwxyz","abcd")
-- = (++) "efghijklmnopqrstuvwxyz" "abcd"
-- = "efghijklmnopqrstuvwxyzabcd"
```

-- 5ª solución

alfabetoDesde5 :: Char -> String

alfabetoDesde5 = uncurry (flip (++) . (`break` ['a'..'z'])) . (==)

-- Ejemplo de cálculo:

```
-- alfabetoDesde5 'e'
-- = (uncurry (flip (++) . (`break` ['a'..'z'])) . (==)) 'e'
-- = uncurry (flip (++) . (`break` ['a'..'z'])) ("abcd","efghijklmnopqrstuvwxyz")
-- = flip (++) "abcd" "efghijklmnopqrstuvwxyz"
-- = "efghijklmnopqrstuvwxyz" ++ "abcd"
-- = "efghijklmnopqrstuvwxyzabcd"
```

-- 6ª solución


```
alfabetoDesde6 :: Char -> String
alfabetoDesde6 c
  | c >= 'a' && c <= 'z' = [c..'z'] ++ ['a'..pred c]
  | otherwise           = ['a'..'z']
```

```
-- 7ª solución
```

```
alfabetoDesde7 :: Char -> String
alfabetoDesde7 c
  | isAsciiLower c = [c..'z'] ++ ['a'..pred c]
  | otherwise      = ['a'..'z']
```

```
-- Equivalencia
```

```
-- =====
```

```
-- La propiedad es
```

```
prop_alfabetoDesde :: Char -> Bool
```

```
prop_alfabetoDesde c =
  all (== alfabetoDesde c)
    [f c | f <- [ alfabetoDesde2
                  , alfabetoDesde3
                  , alfabetoDesde4
                  , alfabetoDesde5
                  , alfabetoDesde6
                  , alfabetoDesde7
                  ]]
```

```
-- La comprobación es
```

```
-- λ> quickCheck prop_alfabetoDesde
```

```
-- +++ OK, passed 100 tests.
```