

Todas as regras estão em `elgol_lexer.py`. As regras de palavra (`t_ID`, `t_FUNCAO`, `t_NUM`) capturam a palavra inteira e só depois validam.

**t\_ID:** palavra que começa com letra ou `_`. Se estiver em `reservadas` (linha 6) vira o token da reservada. Se for `x` vira `MULT` (`operadores_palavra`). Senão precisa casar com `RE_IDENTIFICADOR`: consoante maiúscula, só letras, mínimo 4 caracteres, termina em minúscula. Se for válido vira ID e entra na tabela de símbolos. Se for inválido gera um erro e escolhe o motivo através do `motivos_identificador` e sugestão de reservada (`_sugestao`, linha 148).

**t\_FUNCAO:** `$` seguido de um nome que segue a regra de identificador e não é reservada. Válido retorna token de função

**t\_NUM:** palavra que começa com dígito. Precisa casar com `RE_NUMERO` (linha 55): inteiro que não começa com 0. O zero é escrito `_Z_`. Motivos do erro em `motivos_numero` (linha 130).

reservadas: Palavras

**t\_ATRIB**, **t\_MAIS**, **t\_MENOS**, **t\_DIV**: `=` `+` `-` `/`.

**t\_PONTO** (linha 169): `.` termina o comando.

**t\_VIRGULA** (linha 170): `,` separa parâmetros.

**t\_ABRE\_PAR** e **t\_FECHA\_PAR**: `(` `)`.

**t\_ignore\_COMENTARIO:** de `*` até o fim da linha é comentário e é ignorado.

**t\_ignore:** espaço, tab, `\r` são ignorados.

**t\_newline:** `\n` não gera token, só conta as linhas.

**t\_error:** qualquer outro caractere é erro léxico e é pulado.