

Un moteur de clearing indépendant pour le marché day-ahead ouest-africain

Formulation, propriétés et reproduction ouverte des règles du REMC-WA

Djiby Seck*

Working paper, version 0.5 (brouillon), septembre 2026

Résumé

Le Code régional du marché de l'électricité de l'Afrique de l'Ouest (REMC-WA, résolution 018/ERERA/25) organise un marché day-ahead centralisé dont les objets (ordres horaires, ordres en bloc à ratio minimal d'acceptation, blocs liés, groupes exclusifs, allocation implicite des interconnexions, un prix par zone et par heure) sont ceux de l'enchère couplée européenne. Personne dans la sous-région n'a encore vu ce marché fonctionner, et les résultats du futur opérateur ne pourront être vérifiés qu'avec un second moteur capable de les reproduire.

Nous formalisons le clearing prescrit par le Code comme un programme linéaire mixte de maximisation du bien-être régional et caractérisons les prix zonaux compatibles avec une allocation par les conditions de complémentarité des ordres horaires et des flux. Trois propriétés en découlent : l'existence de prix cohérents à blocs figés, leur non-existence en général pour les blocs (d'où la règle du rejet paradoxal, seule compatible avec le Code) et la terminaison de la procédure de fixation des blocs incohérents. Une implémentation ouverte (Python, solveur libre) accompagne l'article, validée sur 19 cas unitaires et par le rejou de trois journées du marché ibérique (OMIE) à partir de ses courbes agrégées publiées : les décisions sur les offres complexes étant prises comme données, le moteur retrouve le prix officiel au centime sur 250 des 290 quarts d'heure, et tous les écarts restants tombent dans l'intervalle d'indétermination que seul le couplage avec la France lève.

Appliqué à une instance stylisée à quatre zones (Sénégal, Mali, Côte d'Ivoire, Guinée) calibrée sur les rapports publics des opérateurs, le moteur donne au couplage une valeur de 1,1 million d'USD de bien-être par jour en hivernage. En saison sèche, la convention de pertes ordonne les prix le long des chaînes d'importation, un plafond de prix plus bas augmente le délestage en rendant des blocs de pointe incohérents,

*Chercheur indépendant ; analyste quantitatif spécialisé dans les marchés de l'énergie (EDF R&D, TotalEnergies, GEMS-Engie) ; créateur de Sakkanal. Contact : admin@jabra-il.com ; <https://jabra-il.com>. L'auteur s'exprime à titre personnel. Le moteur est écrit à partir des seuls textes publics et ne réutilise aucun code ni document d'un employeur passé ou présent. Licence CC BY 4.0 pour le texte, MIT pour le code. Commentaires bienvenus.

et un acheteur qui ne peut pas payer le plafond est rationné par son prix, non par la physique : le Mali perd 15 % de sa demande alors que la capacité d'import existe.

Mots-clés : marché day-ahead ; couplage de marchés ; ordres en bloc ; prix non convexes ; WAPP ; CEDEAO ; Sénégal.

Codes JEL : L94, D44, C61, Q41, O55.

An Independent Clearing Engine for the West African Day-Ahead Electricity Market:

Formulation, Properties and an Open Reproduction of the REMC-WA Rules

Abstract. The Regional Electricity Market Code of West Africa (REMC-WA, resolution 018/ERERA/25) sets up a centralised day-ahead market whose objects (hourly orders, block orders with a minimum acceptance ratio, linked blocks, exclusive groups, implicit allocation of cross-border capacity, one price per zone and hour) are those of the European coupled auction. No actor in the region has yet observed such a market in operation, and the future operator’s results can only be verified with a second engine able to reproduce them.

We formalise the clearing prescribed by the Code as a mixed-integer linear programme maximising regional welfare and characterise the zonal prices compatible with an allocation through the complementarity conditions of hourly orders and flows. Three properties follow: coherent prices exist once blocks are fixed; they do not exist in general for blocks (hence the paradoxical-rejection rule, the only one compatible with the Code); and the block-fixing procedure terminates. An open implementation (Python, free solver) accompanies the paper, validated on 19 unit cases and by replaying three days of the Iberian market (OMIE) from its published aggregated curves: taking the complex-order decisions as given, the engine recovers the official price to the cent on 250 of 290 quarter-hours, and every remaining gap falls inside the indeterminacy interval that only the coupling with France resolves.

Applied to a stylised four-zone instance (Senegal, Mali, Côte d’Ivoire, Guinea) calibrated on the utilities’ public reports, the engine values coupling at 1.1 million USD of daily welfare in the wet season. In the dry season, the loss convention orders prices along import chains, a lower price cap increases load shedding by making peak blocks incoherent, and a buyer unable to pay the cap is rationed by its bid, not by physics: Mali loses 15 % of its demand while import capacity is available.

Keywords: day-ahead market; market coupling; block orders; non-convex pricing; WAPP; ECOWAS; Senegal.

JEL codes: L94, D44, C61, Q41, O55.

1 Introduction

Le 10 novembre 2025, les réseaux des pays membres du WAPP ont fonctionné pendant plus de quatre heures comme un seul réseau synchrone, piloté depuis le Centre d'information et de coordination de Calavi [20]. La synchronisation permanente ouvre la voie à la Phase 2 du Marché régional de l'électricité de la CEDEAO, dont les règles sont fixées par le REMC-WA [1] : un marché de gré à gré avec droits physiques de transport, et un marché day-ahead (DAM) centralisé opéré par l'opérateur système et de marché (SMO) comme contrepartie unique.

Le DAM du Code n'est pas une construction nouvelle. Ses types d'ordres (MC 13.1.2.1), son allocation implicite des capacités (MC 16.1) et son objectif de maximisation du surplus (MC 15.2.1, MC 15.3.4) sont ceux de l'enchère couplée européenne, dont l'algorithme fait l'objet d'une description publique [10] et d'une littérature d'optimisation établie [7, 8, 9, 14, 17]. Ce qui manque en Afrique de l'Ouest, c'est la pratique : aucune utility, aucun régulateur, aucun analyste n'a encore vu ce marché tourner, et les procédures opérationnelles (« DAM Procedure », « DAM Clearing Procedure ») restent à publier.

Cet article poursuit trois objectifs.

1. **Formaliser** sans ambiguïté le clearing que le Code prescrit, en signalant les points que le texte laisse ouverts.
2. **Établir** les propriétés mathématiques qui contraignent toute implémentation conforme, en particulier sur les prix en présence de blocs.
3. **Fournir** une implémentation ouverte et vérifiable, dans l'esprit de la reproduction ouverte que nous avons appliquée au tarif de détail sénégalais [15], afin que le régulateur régional, les régulateurs nationaux et les participants disposent, avant le lancement, d'un second moteur capable de recalculer les prix publiés et d'expliquer tout écart.

Le plan suit ces objectifs. La section 2 résume les règles publiques du DAM. La section 3 donne la formulation et les propriétés. La section 4 décrit l'algorithme et l'implémentation. La section 5 présente la validation et la section 6 applique le moteur à un scénario stylisé. La section 7 liste les paramètres à fixer par le SMO et l'ARREC. La section 8 conclut.

2 Le marché day-ahead du REMC-WA : règles publiques

Le tableau 1 résume les articles repris. Trois observations s'imposent à sa lecture.

Règle	Article	Traduction dans le modèle
DAM centralisé, SMO contrepartie unique	MC 2.3.3	Un participant = un portefeuille par zone
Unité de temps horaire, 24 MTU, référence UTC+1	MC 10.3.3	Index $h \in \{1, \dots, 24\}$
Prix en USD/MWh à deux décimales, quantités en MW	MC 13.1.3.2	Types et arrondis
Ordres horaires, blocs (prix, MAR, profil), blocs liés, groupes exclusifs	MC 13.1.2.1	Objets de la section 3
Contenu minimal d'un ordre	MC 13.1.3.1	Schéma d'import
Rejet automatique : hors plage de prix, au-delà de la limite de trading, import/export au-delà de l'ATC, paramètres invalides	MC 13.1.4.2– MC 13.1.4.5	Module de validation avec motif
Plage de prix : minimum 0, maximum 50 % du coût de l'énergie non servie	MC 10.3.4	Bornes $\underline{p}, \bar{p}$
Un prix par zone ; offres simultanées sur plusieurs zones	MC 10.3.5	Prix zonal $\pi_{z,h}$
Maximisation du bien-être ; prix d'équilibre par zone interconnectée	MC 15.2.1, MC 15.3.4	Objectif et prix duaux
Écrêtage du prix de clearing aux bornes	MC 15.3.5	Post-traitement signalé
Allocation implicite de la capacité, simultanée au clearing, par heure et direction	MC 16.1.1– MC 16.1.5	Contraintes ATC ; flux et rentes
Pertes à la charge des vendeurs et acheteurs	MC 13.5.3	Facteur de pertes par liaison

Table 1. Règles du REMC-WA reprises par le moteur. Source : ARREC/ERERA [1].

- **Des objets, pas des procédures.** Le Code fixe la famille d'objets mais renvoie aux procédures du SMO le découpage des zones, l'interpolation des ordres horaires, la règle de départage et le traitement des pertes.
- **Un couplage, pas un empilement.** Un prix par zone et l'allocation implicite des capacités imposent une résolution simultanée de toutes les zones, et non une juxtaposition de marchés nationaux.
- **Une non-convexité assumée mais non traitée.** Les blocs à ratio minimal d'acceptation rendent le problème non convexe. C'est la source de toutes les difficultés de prix discutées ci-dessous, et le Code n'y répond pas explicitement.

3 Formulation et propriétés

3.1 Objets et notations

- **Réseau.** Z est l'ensemble des zones, $H = \{1, \dots, 24\}$ les heures, L l'ensemble des liaisons orientées $\ell = (z \rightarrow z')$, chacune avec une ATC $A_{\ell,h} \geq 0$ et un facteur de pertes $\lambda_\ell \in [0, 1[$.
- **Ordres horaires.** Un ordre $o \in O_{z,h}$ porte une quantité $q_o \geq 0$, un prix limite p_o et un sens $s_o \in \{+1, -1\}$ (achat, vente).
- **Blocs.** Un bloc $b \in B_z$ porte un prix p_b , un ratio minimal $m_b \in]0, 1]$, un profil $q_{b,h} \geq 0$ sur des heures consécutives H_b , un sens s_b et un volume $V_b = \sum_{h \in H_b} q_{b,h}$.
- **Liens.** $\mathcal{P}$ est l'ensemble des couples (parent, enfant) et $\mathcal{E}$ celui des groupes exclusifs.

3.2 Le programme de clearing

Les variables sont les ratios $x_o \in [0, 1]$, $r_b \in [0, 1]$, les indicateurs $u_b \in \{0, 1\}$ et les flux $f_{\ell,h} \geq 0$.

$$\max \sum_h \sum_z \sum_{o \in O_{z,h}} s_o p_o q_o x_o + \sum_z \sum_{b \in B_z} s_b p_b V_b r_b \quad (1)$$

$$\text{s.c.} \quad \sum_{o \in O_{z,h}} (-s_o) q_o x_o + \sum_{b \in B_z: h \in H_b} (-s_b) q_{b,h} r_b = \sum_{\ell \in \text{out}(z)} f_{\ell,h} - \sum_{\ell \in \text{in}(z)} (1 - \lambda_\ell) f_{\ell,h} \quad \forall z, h \quad (2)$$

$$0 \leq f_{\ell,h} \leq A_{\ell,h}, \quad m_b u_b \leq r_b \leq u_b, \quad u_{\text{enfant}} \leq u_{\text{parent}}, \quad \sum_{b \in E} r_b \leq 1 \quad \forall E \in \mathcal{E}. \quad (3)$$

L'objectif (1) est le bien-être régional de MC 15.3.4; (2) est l'équilibre zonal, pertes déduites à l'arrivée (une lecture de MC 13.5.3 parmi d'autres, voir section 7); (3) traduit MC 16.1 et MC 13.1.2.1 b–d. Sans blocs, (1)–(3) est un programme linéaire; avec blocs, un programme linéaire mixte.

3.3 Prix zonaux

Définition 1 (Prix cohérents). Soit (x, r, u, f) une allocation admissible et $\pi \in \mathbb{R}^{Z \times H}$ un vecteur de prix.

Ordres horaires. Les prix sont cohérents pour un ordre horaire o de la zone z à l'heure

h si

$$\begin{aligned} x_o = 1 &\Rightarrow s_o(p_o - \pi_{z,h}) \geq 0 \quad (\text{un ordre accepté en totalité est dans la monnaie ou à la monnaie}) \\ x_o = 0 &\Rightarrow s_o(p_o - \pi_{z,h}) \leq 0 \quad (\text{un ordre rejeté est hors de la monnaie ou à la monnaie}) \\ 0 < x_o < 1 &\Rightarrow p_o = \pi_{z,h} \quad (\text{un ordre partiel est à la monnaie}). \end{aligned}$$

Flux. Ils sont cohérents pour une liaison $\ell = (z \rightarrow z')$ à l'heure h si

$$\begin{aligned} f_{\ell,h} = 0 &\Rightarrow (1 - \lambda_\ell) \pi_{z',h} \leq \pi_{z,h} \quad (\text{pas de flux si l'arrivée ne vaut pas le départ}) \\ f_{\ell,h} = A_{\ell,h} &\Rightarrow (1 - \lambda_\ell) \pi_{z',h} \geq \pi_{z,h} \quad (\text{saturation seulement si l'arrivée vaut plus}) \\ 0 < f_{\ell,h} < A_{\ell,h} &\Rightarrow (1 - \lambda_\ell) \pi_{z',h} = \pi_{z,h} \quad (\text{flux libre : prix égaux aux pertes près}). \end{aligned}$$

Blocs. Soit $T(b)$ le sous-arbre des blocs acceptés issu de b dans la relation parent-enfant, avec $T(b) = \{b\}$ pour une feuille. Les prix sont cohérents pour un bloc accepté b ($r_b > 0$) si le surplus de sa famille acceptée est non négatif :

$$\sum_{b' \in T(b)} s_{b'} r_{b'} \left(p_{b'} V_{b'} - \sum_{h \in H_{b'}} q_{b',h} \pi_{z,h} \right) \geq 0. \quad (4)$$

Pour une feuille, (4) dit que le bloc est dans la monnaie en moyenne pondérée. Pour un parent, qu'il peut être hors de la monnaie si ses enfants acceptés compensent sa perte. Ce sont les règles 3 et 4 de la description publique de l'enchère européenne [10], que le Code (MC 13.1.2.1 c) n'exclut ni n'impose; on y ajoute la contrainte $r_{\text{enfant}} \leq r_{\text{parent}}$ (règle 1). L'ensemble des prix cohérents pour les ordres horaires et les flux est noté $\Pi(x, f)$.

Proposition 1 (Existence à blocs figés). *Soit (r^*, u^*) la décision de blocs d'une solution optimale de (1)–(3), et (x^*, f^*) une solution optimale du programme linéaire obtenu en fixant $r = r^*$. Alors l'ensemble $\Pi(x^*, f^*)$ des prix cohérents pour les ordres horaires et les flux est un polyèdre non vide; il contient les variables duales des contraintes (2).*

Démonstration. À blocs figés, le problème est un programme linéaire réalisable et borné; ses multiplicateurs duaux optimaux des contraintes (2) existent et vérifient les conditions de complémentarité, qui sont exactement celles de la définition 1. Réciproquement, toute solution de ces conditions est un multiplicateur dual optimal, et l'ensemble est décrit par des inégalités linéaires en π . $\square$

Proposition 2 (Non-existence en général pour les blocs). *Il existe des instances pour lesquelles aucun $\pi \in \Pi(x^*, f^*)$ n'est cohérent pour tous les blocs acceptés à l'optimum de (1).*

Démonstration. Une zone, une heure, une demande de 150 MW à 100, un ordre horaire de vente de 100 MW à 50 et un bloc de vente de 100 MW à 60 (MAR 1). Sans le bloc, le

bien-être vaut $100 \times (100 - 50) = 5\,000$. Avec le bloc accepté et l'ordre horaire à moitié, il vaut $150 \times 100 - 100 \times 60 - 50 \times 50 = 6\,500$: l'optimum accepte le bloc. Or l'ordre horaire partiellement accepté impose $\pi = 50$ (définition 1), et le bloc accepté exige $\pi \geq 60$. L'ensemble est vide. Le résultat est indépendant de la règle de départage et des règles de famille. $\square$

Exemple 1 (Règles de famille). Une zone, une heure, une demande de 250 MW à 100 et trois blocs de vente liés en chaîne : parent P (100 MW à 150), enfant C (100 MW à 10), petit-enfant G (50 MW à 10). Accepter la chaîne donne un bien-être de 8 500. Tout prix cohérent pour la demande vérifie $\pi \leq 100 < 150$: P est hors de la monnaie. Sous la cohérence bloc par bloc (lecture littérale du Code), P est forcé au rejet, la chaîne tombe et le bien-être vaut 0. Sous (4), la famille est cohérente dès que $100(\pi - 150) + 150(\pi - 10) \geq 0$, soit $\pi \geq 64$: la chaîne est acceptée. Le choix entre les deux lectures vaut ici 8 500 USD de bien-être et n'est pas tranché par le Code.

Cette non-existence est la difficulté classique des enchères non convexes [8, 9, 14]. Deux réponses sont possibles.

- **Un complément hors prix** (« uplift ») versé aux blocs acceptés à perte. MC 15.3 ne l'envisage pas : le règlement se fait au prix zonal.
- **Le rejet paradoxal** : interdire l'acceptation hors de la monnaie et tolérer le rejet de blocs qui seraient profitables. C'est la règle de l'enchère européenne [10].

Seule la seconde est compatible avec un règlement au prix zonal ; c'est celle que nous retenons.

Proposition 3 (Terminaison). *La procédure qui, à chaque itération, résout (1)–(3) avec un ensemble F de blocs forcés au rejet ($u_b = 0$, $b \in F$), calcule des prix dans Π minimisant l'incohérence pondérée (4) des blocs acceptés, et ajoute à F au moins un des blocs acceptés restant incohérents (tous, ou seulement le plus incohérent), termine en au plus $|B| + 1$ itérations sur une allocation où aucun bloc accepté n'est hors de la monnaie. Le bien-être obtenu est décroissant au fil des itérations.*

Démonstration. F croît strictement à chaque itération non terminale et est borné par B . À la dernière itération, soit aucun bloc n'est accepté (cohérence triviale), soit tous les blocs acceptés sont cohérents. Chaque ajout à F restreint l'ensemble admissible, d'où la décroissance du bien-être. $\square$

Remarque 1. La proposition 3 garantit une solution admissible, pas la meilleure des solutions admissibles : forcer le rejet d'un bloc incohérent peut écarter des allocations de bien-être supérieur où ce bloc serait cohérent grâce à d'autres choix. L'enchère européenne explore ces alternatives par branchement [7] ; notre version 0.2 se contente de la fixation

gloutonne, un bloc à la fois (le plus incohérent, ce qui laisse aux autres la chance de redevenir cohérents), journalisée, et publie l'écart de bien-être entre la première et la dernière itération, qui borne la perte due à l'absence de branchement.

Corollaire 1 (Rente de congestion). *Sans pertes, pour tout $\pi \in \Pi$ et toute liaison, la rente $(\pi_{z',h} - \pi_{z,h})f_{\ell,h}$ est non négative, et nulle si la liaison n'est pas saturée. Avec pertes, la quantité non négative est $((1 - \lambda_\ell)\pi_{z',h} - \pi_{z,h})f_{\ell,h}$.*

4 Algorithme et implémentation

1. **Validation** des ordres selon MC 13.1.4, avec un motif par rejet ; les enfants d'un bloc rejeté sont rejetés.
2. **MILP** (1)–(3) avec $u_b = 0$ pour $b \in F$, résolu par HiGHS [6] via SciPy.
3. **Prix** : blocs figés, résolution du LP et lecture des duals comme point de référence $\hat{\pi}$; puis programme linéaire en π sur $\Pi(x^*, f^*)$ minimisant $M \sum_{b \text{ accepté}} V_b \sigma_b + \|\pi - \hat{\pi}\|_1$, où $\sigma_b \geq 0$ est la violation de cohérence du bloc b .
4. **Cohérence** : si des $\sigma_b > 0$ subsistent, le bloc le plus incohérent b^* est ajouté à F et l'on retourne en 2.
5. **Départage**, neutre pour le bien-être et l'équilibre : les ordres horaires de même zone, heure, sens et prix, à la monnaie, sont servis au prorata de leurs quantités (c'est le partage du délestage entre ordres preneurs de prix, cas fréquent en Afrique de l'Ouest) ; les blocs identiques sont départagés par horodatage puis par un hachage reproductible de leurs paramètres, comme dans l'enchère européenne.
6. **Écrêtage** à $[p, \bar{p}]$ (MC 15.3.5) ; arrondi commercial des prix à deux décimales et des volumes publiés au MW entier (MC 13.1.3.2), ratio publié recalculé.
7. **Rapport de cohérence** : écart maximal par famille de contrainte (équilibre, blocs, bornes, intégralité, ordres horaires paradoxaux, écart de prix sans congestion, blocs hors de la monnaie) et niveau de qualité, sur le modèle de la validation de solution européenne.
8. **Sorties** : prix, ratios et volumes, statut des blocs (accepté, rejeté, paradoxalement rejeté, forcé) et surplus de famille, flux et rentes, positions nettes, bien-être total, par zone et avant rejets forcés, demande preneuse de prix non servie, indices de concentration.

L'étape 3 mérite un commentaire. À blocs figés, une heure où seul un bloc fait face à une demande inélastique a un ensemble de duals qui est un segment entier. Le dual retourné par le solveur y est arbitraire, et l'utiliser tel quel ferait rejeter à tort des blocs cohérents.

Choisir les prix dans Π en minimisant l'incohérence rend le résultat indépendant de ce

hasard numérique. Pour un moteur d’audit, c’est une exigence de reproductibilité, pas un raffinement.

Le code (<https://github.com/jabrai-il/wapp-dam-clearing>, licence MIT, version 0.2.0 archivée sous le DOI [10.5281/zenodo.22902402](https://doi.org/10.5281/zenodo.22902402)) tient en sept modules Python (objets, validation, modèle, prix, clearing, entrées-sorties, ligne de commande) et n’a pour dépendances que NumPy et SciPy. L’instance de la section 6 (4 zones, 526 ordres horaires, 42 blocs dont 8 familles liées et 7 groupes exclusifs, 6 liaisons orientées, 24 heures) se résout en moins de 0,1 s sur un ordinateur portable ; le passage à quinze zones et quelques milliers d’ordres reste linéaire en pratique tant que le nombre de blocs se compte en centaines, la difficulté combinatoire venant d’eux seuls.

5 Validation

5.1 Cas unitaires

Chaque règle de la section 3 fait l’objet d’un cas unitaire dont la valeur attendue est calculée à la main ; les tableaux 2 et 3 les résument (19 tests). Tous sont exécutés à chaque modification du code par l’intégration continue du dépôt.

Cas	Attendu	Vérifie
Une zone, demande 100 à 50, offres 60 à 30 et 60 à 40	prix 40, second vendeur à 2/3, bien-être 1 600	prix dual, acceptation partielle
Deux zones, liaison non saturée	prix unique 20, rente nulle	couplage
Deux zones, liaison de 30 MW saturée	prix 20 / 80, rente 60×30	market splitting
Pertes de 10 %	prix importateur = 20/0,9	convention de pertes
Deux exécutions de la même instance	sorties identiques	déterminisme

Table 2. Cas unitaires, première partie : prix, couplage, pertes, déterminisme. Prix en USD/MWh, quantités en MW.

Ces cas vérifient la conformité aux règles telles que nous les lisons, pas la conformité aux résultats du futur SMO, qui n’existent pas encore. Dès que des jeux d’essai ou des résultats agrégés seront publiés, le rejeu constituera la validation décisive. En attendant, un marché couplé européen fournit un cas de référence.

Cas	Attendu	Vérifie
Bloc de vente à 30 face à des prix ≥ 50	accepté	bloc dans la monnaie
Bloc 100 MW à MAR 0,5 face à 70 MW de demande	ratio 0,7	acceptation partielle
Même bloc face à 30 MW	rejeté	MAR
Chaîne parent 150 / enfant 10 / petit-enfant 10 (ex. 1)	acceptée sous la règle de famille, prix ≥ 64 ; forcée au rejet sous la cohérence bloc par bloc, deux itérations	règles de famille
Enfant feuille à 120 sous un parent à 10	enfant rejeté	règle 4
Bloc à 60 contre ordre horaire partiel à 50 (prop. 2)	bien-être 6 500 puis 5 000, bloc forcé, prix 100	non-existence, terminaison
Groupe exclusif, blocs à 20 et 25	seul le bloc à 20 accepté	exclusivité
Deux demandes au plafond (300 et 100 MW) pour 200 MW d'offre	150 et 50 MW servis, prix au plafond, 200 MW délestés	partage du délestage
Deux blocs identiques, horodages différents	le plus ancien accepté, l'autre paradoxalement rejeté	départage
Ratio 0,35 sur 200 MW ; 100,5 ; 0,125	70 MW ; 101 ; 0,13	arrondi half-up
Ordres hors plage, au-delà de la limite de trading, import au-delà de l'ATC, heure invalide, parent inconnu, MAR nul	rejetés avec l'article du Code attendu	validation MC 13.1.4

Table 3. Cas unitaires, seconde partie : blocs, familles, départage, arrondi, validation des ordres.

5.2 Cas de référence : jeu du marché ibérique

OMIE, l'opérateur du marché day-ahead espagnol et portugais, membre du couplage européen, publie chaque jour sans restriction ses courbes agrégées d'offre et de demande, une ligne par marche avec son statut (offerte ou casée) et sa typologie (simple, condition complexe, échange issu du couplage), ainsi que ses prix marginaux [11]. Depuis octobre 2025 le pas est le quart d'heure, soit 96 MTU. Les échanges avec la France et entre l'Espagne et le Portugal figurent dans les courbes comme des ordres preneurs de prix ; quand les deux pays sont découplés, les courbes sont publiées par pays. Le script `examples/omie/replay_omie.py` du dépôt reconstruit, pour chaque MTU et chaque zone, un marché à une période et le fait clearer par le moteur, à deux niveaux.

- **N1** : toutes les marches offertes, y compris celles des offres complexes, sans leurs conditions. L'écart au prix officiel mesure ce que pèsent les conditions complexes (revenu minimal, indivisibilité, gradient, arrêt programmé), objets que le Code ne prévoit pas.
- **N2** : les marches complexes sont limitées à celles effectivement casées, c'est-à-dire que les décisions d'activation sont prises comme données. Il ne reste que le croisement des courbes, que le moteur doit reproduire.

Journée	N1, écart (EUR/MWh)			N2		
	moyen	max	prix exacts	écart moyen	écart max	écarts dans l'intervalle
20 janv. 2026	12,75	42,38	86 / 96	0,03	0,59	10 / 10
10 juin 2026	10,12	38,34	94 / 96	0,01	0,78	2 / 2
15 sept. 2026	14,40	50,67	70 / 98	0,20	4,00	28 / 28

Table 4. Rejeu de trois journées OMIE. « Prix exacts » : nombre de couples (MTU, zone) où le prix du moteur égale le prix officiel à 0,01 EUR/MWh près ; la journée du 15 septembre compte deux MTU en market splitting, d'où 98 couples. « Écarts dans l'intervalle » : écarts restants dont le prix officiel est strictement compris entre la dernière vente casée et le premier achat casé.

Trois enseignements (tableau 4).

- **Les conditions complexes pèsent lourd.** Sans elles (N1), le prix est faux de 10 à 14 EUR/MWh en moyenne et jusqu'à 50, parce que des offres désactivées par leur condition de revenu minimal restent dans la courbe. Un marché qui admettrait ces objets sans en publier les décisions serait invérifiable.
- **Le croisement est reproduit.** Une fois ces décisions connues (N2), le moteur retrouve le prix officiel au centime sur 250 des 290 couples, avec un écart moyen de 0,01 à 0,20 EUR/MWh et des volumes casés à quelques MW près.
- **Le résidu est une indétermination, pas une erreur.** Les 40 écarts restants ont tous leur prix officiel strictement à l'intérieur de l'intervalle entre la dernière vente casée et le premier achat casé. Pour l'Ibérie seule, tout prix de cet intervalle est cohérent ; c'est le couplage avec la France, absent des fichiers OMIE, qui le fixe. Le moteur choisit dans l'intervalle par sa règle de prix (section 4) et signale le cas.

Ce rejeu vérifie la formation des prix par ordres horaires et échanges preneurs de prix, à l'échelle réelle (4 000 à 6 000 marches par MTU, 20 s par journée). Il ne vérifie pas les blocs, dont OMIE ne publie pas le détail ; les cas unitaires y pourvoient.

6 Application illustrative

L’instance est stylisée. Ses ordres de grandeur viennent des rapports annuels publics des quatre opérateurs [3, 4, 5, 16] et des organismes de bassin [12, 13], mais les paliers d’offre, les profils de demande et les capacités disponibles sont des constructions, sans aucune donnée réelle de participant. Elle sert à montrer ce que le moteur produit et comment les règles de la section 3 se manifestent sur une géographie réelle. Le dossier `examples/wapp4` du dépôt documente chaque chiffre et sa source ; le script `examples/scenarios.py` reproduit tous les résultats.

Le tableau 5 résume le parc de chaque zone par type d’ordre ; l’annexe en donne le détail ordre par ordre. Les centrales à coût de démarrage sont représentées par des familles de blocs liés : un parent de pointe à prix élevé, qui amortit le démarrage, et un enfant de journée au coût variable. Les réservoirs hydrauliques et les centrales de pointe proposent des profils ou des durées alternatifs en groupes exclusifs. Quatre blocs d’achat industriels (cimenterie, mines d’or, zone industrielle, bauxite) introduisent une demande élastique ; le reste de la demande est preneur de prix au plafond.

Zone (source)	Pointe de demande	Ordres horaires de vente	Blocs
Sénégal [16]	1 159 MW (août 2024)	8 paliers, de 33 (hydraulique OMVS) à 400 USD/MWh (turbine à gasoil), dont 300 MW de location et Kahone entre 135 et 150	13 blocs : 1 bloc de base charbon ; 3 familles liées HFO (pointe et journée) ; 2 groupes exclusifs (Malicounda en trois durées, TAG en deux durées) ; 1 achat industriel
Mali [5]	475 MW (avril 2023)	4 paliers, de 33 (hydraulique OMVS et Sotuba) à 320 USD/MWh (diesel)	8 blocs : 1 groupe exclusif hydraulique (Sélingué) ; 2 familles liées HFO ; 1 bloc de base location diesel ; 1 achat industriel (mines)
Côte d’Ivoire [3]	≈1 800 MW (estimation)	5 paliers, de 33 (hydraulique) à 200 USD/MWh (HFO)	13 blocs : 3 blocs de base gaz (Azito, Ciprel, Atinkou), dont 2 avec tranche de pointe liée ; 2 groupes exclusifs hydrauliques (Soubré, Kossou) ; 1 groupe exclusif TAG ; 1 achat industriel
Guinée [4]	829 MW (nov. 2024)	2 paliers, 33 (hydraulique fil de l’eau) et 150 USD/MWh (HFO)	8 blocs : 1 groupe exclusif hydraulique (Souapiti, trois profils) ; 1 tranche de pointe hydraulique ; 1 bloc de base barge HFO ; 1 famille liée HFO ; 1 achat industriel

Table 5. Instance stylisée à quatre zones (hivernage) : 526 ordres horaires et 42 blocs. Le détail de chaque ordre horaire et de chaque bloc (heures, MW, prix, MAR, liens) figure en annexe, tableaux 7 et 8.

- **Liaisons** (ATC stylisées, pertes) : ML–SN 150 MW par sens, 4 % (OMVS) ; CI–ML 200 MW vers ML et 150 vers CI, 4 %, sur une ligne de 400 MW [18] dont une partie est supposée déjà allouée par des contrats bilatéraux avec droits physiques de transport, avant le clearing (Phase 1 du Code) ; GN–SN 250 MW par sens, 3 % (OMVG) ; GN–ML 200 MW, 5 %, en variante D seulement [2].
- **Contrainte gaz** : la tranche flexible des cycles combinés ivoiriens est limitée à 300 MW, l’approvisionnement en gaz ayant fait reculer les exportations ivoiriennes de 30 % en 2024 et d’autres clients (Ghana, Burkina, Liberia) se disputant le même gaz.
- **Saison sèche** : réservoirs à 45 %, hydraulique fil de l’eau réduite de moitié, combustible malien rationné de moitié ; demande à -8% au Sénégal, dont la pointe est en hivernage, et à $+5\%$ au Mali, en Côte d’Ivoire et en Guinée, dont les pointes sont en saison sèche et chaude.
- **Plafond** : 1 300 USD/MWh, soit 50 % d’un coût de l’énergie non servie de 2 600 USD/MWh [19].

Six variantes sont calculées sur cette instance, désignées par une lettre dans la suite et dans le script :

- **A** : journée d’hivernage, interconnexions en service ;
- **B** : la même journée avec toutes les ATC à zéro, c’est-à-dire chaque pays seul ;
- **C** : journée de saison sèche, interconnexions en service ;
- **C500** : la même journée avec un plafond de prix à 500 USD/MWh au lieu de 1 300, les bids au plafond étant ramenés à 500 ;
- **D** : la journée de saison sèche avec, en plus, la future ligne Guinée–Mali ;
- **E** : la journée de saison sèche avec les bids maliens bornés à 180 USD/MWh au lieu du plafond.

Variantes A et B : valeur du couplage en hivernage. Le tableau 6 compare la journée d’hivernage avec interconnexions (A) et sans (B).

- Le couplage rapporte 1 141 684 USD de bien-être sur la journée ($+1,2\%$), auxquels s’ajoutent 286 593 USD de rente de congestion pour le SMO.
- Sans interconnexions, le Mali déleste 82 MWh et passe 5 heures au plafond ; le Sénégal et la Guinée délestent 11 et 24 MWh, une heure au plafond chacun. Avec le couplage, aucune zone n’est délestée.
- Les flux suivent la géographie réelle : la Côte d’Ivoire alimente le Mali à hauteur de l’ATC résiduelle (4 779 MWh, liaison saturée 22 heures sur 24), la Guinée alimente le

Sénégal (1 768 MWh) et les échanges Mali–Sénégal restent modestes et équilibrés dans les deux sens.

- Le prix moyen du Mali tombe de 462 à 140 USD/MWh et celui du Sénégal de 195 à 140. Celui de la Guinée passe de 160 à 140 en moyenne : son heure au plafond disparaît, ses prix de nuit montent, l’hydraulique guinéenne étant vendue au Sénégal. Le surplus net de chaque zone augmente.

Zone	Prix moyen (USD/MWh)		Surplus des ordres (USD)		Délestage (MWh)	
	sans	avec	sans	avec	sans	avec
SN	195,4	140,3	24 604 223	24 661 505	11	0
ML	461,7	139,9	9 627 562	10 208 425	82	0
CI	65,2	74,6	41 356 715	41 383 640	0	0
GN	160,0	140,3	17 414 095	17 604 117	24	0
Bien-être régional			93 002 595	94 144 279		
Rente de congestion			0	286 593		

Table 6. Journée d’hivernage sans interconnexions (variante B) et avec (variante A).

Variante C : saison sèche, une borne physique. L’étiage réduit les réservoirs à 45 % et le fil de l’eau de moitié ; la crise de combustible divise par deux le thermique malien. Toute la demande reste offerte au plafond, ce qui suppose que chaque utility paie n’importe quel prix pour être servie : la variante décrit ce que la physique permet, pas ce que les finances permettent.

- Le Sénégal, dont la demande est plus basse en saison sèche, devient le fournisseur de ses deux voisins : 2 072 MWh vers le Mali et 4 499 MWh vers la Guinée. La liaison Côte d’Ivoire–Mali reste saturée 24 heures sur 24 à son ATC résiduelle de 200 MW.
- Le délestage est marginal (16 MWh au Mali, une heure au plafond) ; la rente de congestion vaut 547 608 USD.
- À 21 h, les prix sont de 150 au Sénégal (Kahone marginale), 156,25 au Mali (150/0,96), 154,64 en Guinée (150/0,97) et 130 en Côte d’Ivoire, isolée par la saturation. La chaîne de prix suit la chaîne des pertes depuis la zone exportatrice.

Variante C500 : sensibilité au plafond. Avec un plafond à 500 USD/MWh au lieu de 1 300, le délestage augmente : 198 MWh au Mali (trois heures au plafond) et 109 MWh en Guinée (quatre heures), contre 16 et 0. Un plafond plus bas réduit la valeur que le clearing attribue à la demande ; des familles de blocs de pointe, cohérentes à 1 300, deviennent incohérentes à 500 et sont forcées au rejet (quatre itérations au lieu de deux), et l’offre qu’elles portaient disparaît. Le plafond n’est donc pas qu’un paramètre de règlement : il change les quantités servies. Sa valeur relève de l’ARREC (MC 10.3.4) et n’est pas publiée.

Variante D : valeur de la ligne Guinée–Mali. Ajouter la ligne Linsan–Fomi–Bamako (200 MW) à la journée de saison sèche n’apporte que 3 074 USD de bien-être sur l’optimum non contraint (première itération, avant tout rejet forcé) : la contrainte qui compte est la saturation de Côte d’Ivoire–Mali, en amont. La solution finale de D est même inférieure de 78 416 USD à celle de C, parce que la procédure gloutonne de fixation des blocs perd 128 891 USD en D contre 47 400 en C. Sur cette journée, la valeur de la ligne est inférieure à l’erreur de la procédure : c’est une limite de la version 0.2 (section 8), que la publication de `welfare_first` permet de mesurer.

Variante E : un acheteur qui ne peut pas payer le plafond. EDM-SA vend en moyenne 106 FCFA/kWh, environ 180 USD/MWh, et produit à 160 FCFA/kWh [5]. On borne donc ses bids à 180 USD/MWh en saison sèche, tout le reste étant identique à C.

- Le Mali perd 1 301 MWh, soit 15,1 % de sa demande journalière, entre 16 h et 22 h, alors que la liaison ivoirienne reste saturée et que le Sénégal continue de lui livrer 1 583 MWh : aux heures où le prix régional dépasse 180, ses bids sont hors de la monnaie.
- Son prix zonal ne dépasse plus 180 et celui du Sénégal 187,5 (180/0,96) : le Mali n’est plus un preneur de prix mais l’acheteur marginal de la région, et c’est lui qui fixe les prix de ses voisins.
- Sa position nette est de 900 955 USD pour la journée, soit 123 USD/MWh servi, en dessous de son coût de production de 266 : la variante est financièrement rationnelle pour EDM-SA là où C ne l’est pas. En C, le Mali paierait 1,7 million d’USD par jour, l’équivalent de son chiffre d’affaires annuel en dix mois.

Le marché ne rationne pas par la physique mais par la solvabilité. La limite de trading de la chambre de compensation (MC 13.1.4.3) produira le même effet par un autre canal. Pour un pays en crise financière du secteur, c’est la question centrale, et elle n’est pas une question d’algorithme. E, et non C, est le cas de référence pour le Mali.

Les six variantes s’exécutent avec un rapport de cohérence au niveau OK sur les sept contrôles.

7 Paramètres que les procédures du SMO devront fixer

1. **Zones de prix** : une par zone de réglage nationale par défaut ; fusion ou scission changent les prix.
2. **Ordres horaires** : marches (retenu) ou interpolation linéaire entre points de prix (non mentionnée par le Code).
3. **Départage** entre allocations de même bien-être : prix le plus favorable puis prorata (retenu), ou autre.
4. **Blocs paradoxalement rejetés** : admis (retenu), avec ou sans limite de « distance à la monnaie ».
5. **Blocs liés** : cohérence de famille (retenu, exemple 1) ou bloc par bloc ; groupes exclusifs, définis en MC 13.1.2.1 d mais absents de la liste des ordres admis en MC 13.1.2.2.
6. **Partage du délestage** entre ordres preneurs de prix d'une même zone (prorata, retenu) et entre zones d'un ensemble non congestionné (à fixer).
7. **Pertes** : appliquées aux flux à l'arrivée (retenu), aux offres, ou aux deux ; facteurs approuvés par les régulateurs.
8. **Plafond de prix** : 50 % du coût de l'énergie non servie (MC 10.3.4) ; la valeur retenue conditionne l'écêtement et, comme le montre la variante C500, les quantités servies.
9. **Publication** : format des courbes agrégées et des résultats, sans lequel aucun audit externe n'est possible.

8 Conclusion

Le marché day-ahead du REMC-WA est bien défini dans ses objets et sous-défini dans ses procédures. Nous avons montré que, sous les règles du Code, des prix cohérents existent toujours pour les ordres horaires et les flux une fois les blocs décidés (proposition 1), qu'ils n'existent pas en général pour les blocs (proposition 2), ce qui impose la règle du rejet paradoxal, et qu'une procédure simple de fixation des blocs incohérents termine sur une solution admissible (proposition 3). L'implémentation ouverte qui accompagne l'article reproduit ces règles, choisit les prix dans l'ensemble des duals compatibles pour être indépendante du hasard numérique, et publie un rapport de cohérence.

Trois résultats de l'application méritent d'être retenus par les acteurs.

- La lecture des blocs liés, que le Code laisse ouverte, vaut plusieurs milliers de dollars par famille de blocs et par jour (exemple 1).

- La convention de pertes ordonne les prix le long des chaînes d'importation et, en pénurie, décide seule quelle zone est délestée en premier (variante C) ; le plafond de prix change les quantités servies et non seulement les paiements (variante C500).
- Un acheteur qui ne peut pas offrir le plafond est rationné par son prix, non par la physique (variante E) : la solvabilité des utilities, et la limite de trading qui la traduit (MC 13.1.4.3), pèsera plus que tout raffinement d'algorithme.

Ces trois points, avec les neuf paramètres de la section 7, devraient figurer dans la DAM Clearing Procedure avant le lancement, et être vérifiables par un second moteur.

Les limites de cette version sont connues : fixation gloutonne des blocs sans branchement, dont la perte de bien-être est mesurée et peut dépasser l'effet étudié (variante D), partage du délestage limité à l'intérieur d'une zone, pas de marché OTC ni de droits de transport, pas de règlement financier ; le cas de référence ibérique ne vérifie ni les blocs ni le couplage multi-zones, faute de données publiques au niveau des ordres.

Les étapes suivantes sont, dans l'ordre :

1. le rejeu des premiers jeux d'essai ou résultats publiés par le SMO, sur le modèle du rejeu ibérique de la section 5.2 ;
2. une couche de simulation fondamentale (parcs et demandes nationaux à partir des plans directeurs publics) pour produire des scénarios réalistes ;
3. les couches de stratégie d'offre et de surveillance pour les participants et les régulateurs.

Annexe. Détail de l'instance stylisée

Les deux tableaux qui suivent sont générés automatiquement depuis le fichier d'ordres du dépôt (`examples/wapp4/orders_hivernage.csv`) par le script `paper/make_instance_tables.py`. Prix en USD/MWh, quantités en MW. Les blocs de pointe couvrent 18 h à 23 h et les blocs de journée 7 h à 17 h, sauf indication contraire.

Table 7. Ordres horaires de l'instance (hivernage). Quantités en MW par heure ; les demandes et le solaire suivent un profil, dont on donne le minimum et le maximum.

Zone	Ordre	MW (min–max)	Prix (USD/MWh)	Sens
SN	demande Senelec (preneuse de prix)	638–1 134	plafond (1 300)	achat
	hydraulique OMVS, part sénégalaise (Manantali, Félou, Gouina)	127	33	vente
	solaire (266 MWc, profil diurne)	52–200	1	vente
	éolien Taïba Ndiaye (moyenne)	55	1	vente
	diesel lent HFO déjà en marche (Bel-Air, Kahone)	200	125	vente
	HFO producteur indépendant	100	147	vente
	turbine à gaz au gasoil, secours	50	400	vente
	location de groupes HFO (360 MW loués en 2024)	200	135	vente
	Kahone 1, HFO	100	150	vente
ML	demande EDM-SA (preneuse de prix)	261–465	plafond (1 300)	achat
	hydraulique : part OMVS et Sotuba (fil de l'eau)	191	33	vente
	solaire Kita (50 MWc, profil diurne)	10–38	1	vente
	HFO Darsalam, groupes en marche	60	220	vente
	diesel	40	320	vente
CI	demande CIE (preneuse de prix)	1 080–1 764	plafond (1 300)	achat
	hydraulique fil de l'eau et base (Taabo, Buyo, Ayamé)	350	33	vente

Zone	Ordre	MW (min–max)	Prix (USD/MWh)	Sens
	cycles combinés en marche, tranche flexible	300	60	vente
	gaz, tranche supérieure	400	85	vente
	turbines à gaz de pointe	300	130	vente
	HFO	200	200	vente
GN	demande EDG (preneuse de prix)	415–811	plafond (1 300)	achat
	hydraulique fil de l’eau (Kaléta, Garafiri)	300	33	vente
	HFO Té-Power en marche	100	150	vente

Table 8. Blocs de l’instance (hivernage). MAR = ratio minimal d’acceptation ; « enfant de » désigne le bloc parent (bloc lié) ; « groupe » désigne un groupe exclusif dont un seul bloc au plus est accepté.

Zone	Bloc	Heures	MW par heure	Prix (USD/MWh)	MAR	Lien
SN	Sendou, charbon, bloc de base	1–24 h	115	61	0,6	
	Kounoune, HFO, tranche de pointe (parent)	18–23 h	67	160	1,0	
	Kounoune, tranche de journée (enfant)	7–17 h	67	125	1,0	enfant de Kounoune
	Tobène, HFO, pointe (parent)	18–23 h	96	150	1,0	
	Tobène, journée (enfant)	7–17 h	96	122	1,0	enfant de Tobène
	Cap des Biches, HFO, pointe (parent)	18–23 h	86	165	1,0	
	Cap des Biches, journée (enfant)	7–17 h	86	128	1,0	enfant de Cap des Biches
	Malicounda, HFO, 6 h de pointe	18–23 h	120	145	1,0	groupe Malicounda

Zone	Bloc	Heures	MW par heure	Prix (USD/MWh)	MAR	Lien	
	Malicounda, 12 h	12–23 h	120	135	1,0	groupe	Mali- counda
	Malicounda, 24 h	1–24 h	120	128	0,7	groupe	Mali- counda
	TAG gasoil, 2 h de pointe	20–21 h	100	380	1,0	groupe TAG Sé- négal	
	TAG gasoil, 4 h de pointe	19–22 h	100	360	1,0	groupe TAG Sé- négal	
	achat : cimenterie, achat 24 h	1–24 h	40	200	1,0		
ML	Sélingué, réservoir, pointe	18–23 h	46	40	1,0	groupe Sélingué	
	Sélingué, 12 h	12–23 h	30	38	1,0	groupe Sélingué	
	Balingué, HFO, pointe (parent)	18–23 h	90	240	1,0		
	Balingué, journée (enfant)	7–17 h	90	215	1,0	enfant de Balin- gué	
	Sirakoro, HFO, pointe (parent)	18–23 h	60	250	1,0		
	Sirakoro, journée (enfant)	7–17 h	60	225	1,0	enfant de Sira- koro	
	location diesel, bloc de base	1–24 h	50	300	0,5		
	achat : mines d’or, achat 24 h	1–24 h	60	250	1,0		
CI	Azito, CCGT, bloc de base (pa- rent)	1–24 h	300	52	0,6		
	Azito, tranche de pointe (enfant)	18–23 h	100	70	1,0	enfant de Azito	
	Ciprel, CCGT, bloc de base (pa- rent)	1–24 h	250	55	0,6		
	Ciprel, tranche de pointe (en- fant)	18–23 h	100	72	1,0	enfant de Ciprel	
	Atinkou, CCGT, bloc de base	1–24 h	200	58	0,5		
	Soubré, réservoir, pointe	18–23 h	275	35	1,0	groupe Soubré	
	Soubré, 14 h	10–23 h	200	34	1,0	groupe Soubré	

Zone	Bloc	Heures	MW par heure	Prix (USD/MWh)	MAR	Lien
	Soubré, plat 24 h	1–24 h	120	33	0,8	groupe Soubré
	Kossou, réservoir, pointe	18–23 h	150	36	1,0	groupe Kossou
	Kossou, 12 h	12–23 h	100	35	1,0	groupe Kossou
	TAG cycle ouvert, 4 h	19–22 h	150	140	1,0	groupe TAG Côte d’Ivoire
	TAG cycle ouvert, 6 h	18–23 h	150	132	1,0	groupe TAG Côte d’Ivoire
	achat : zone industrielle, achat 24 h	1–24 h	100	150	1,0	
GN	Souapiti, réservoir, plat 24 h	1–24 h	300	33	0,6	groupe Souapiti
	Souapiti, pointe étendue	17–23 h	450	36	1,0	groupe Souapiti
	Souapiti, 13 h	11–23 h	380	34	1,0	groupe Souapiti
	Kaléta, tranche de pointe	18–23 h	80	38	1,0	
	KPS, barge HFO, bloc de base	1–24 h	110	140	0,5	
	Té-Power, HFO, pointe (parent)	18–23 h	100	170	1,0	
	Té-Power, journée (enfant)	7–17 h	100	150	1,0	enfant de Té- Power
	achat : bauxite et alumine, achat 24 h	1–24 h	80	160	1,0	

Références

- [1] ARREC/ERERA. Regional electricity market code of west africa (REMC-WA). Technical report, Autorité de Régulation Régionale du secteur de l'Électricité de la CEDEAO, 2025. Résolution 018/ERERA/25. https://www.ecowapp.org/sites/default/files/regional_electricity_market_code_of_west_africa.pdf.
- [2] Banque africaine de développement. Mali : projet d'interconnexion électrique en 225 kv guinée-mali, rapport d'état d'exécution. Technical report, BAD, 2026. <https://www.afdb.org/en/documents/mali-projet-dinterconnexion-electrique-en-225-kv-guinee-mali-eer-juin-2026>.
- [3] CI-Energies. Performances du secteur de l'électricité. <https://www.cinergies.ci/performances/>, 2025. Puissance installée fin 2024 : 3 119 MW selon la presse spécialisée ; 2 909 MW selon d'autres sources.
- [4] EDG. Rapport annuel 2024. Technical report, Électricité de Guinée, 2025. https://edg.com.gn/wp-content/uploads/2025/07/2024_Rapport-Annuel-A4.pdf.
- [5] EDM-SA. Rapport annuel 2023. Technical report, Énergie du Mali, 2024. <https://www.edmsa.ml/sites/default/files/Actualites/2025-01/RAPPORT%20ANNUEL%20EDM-SA%20%202023.pdf>.
- [6] Qi Huangfu and J. A. Julian Hall. Parallelizing the dual revised simplex method. *Mathematical Programming Computation*, 10(1), 119–142, 2018.
- [7] Mehdi Madani and Mathieu Van Vyve. Computationally efficient MIP formulation and algorithms for European day-ahead electricity market auctions. *European Journal of Operational Research*, 242(2) :580–593, 2015.
- [8] Alexander Martin, Johannes C. Müller, and Sebastian Pokutta. Strict linear prices in non-convex European day-ahead electricity markets. *Optimization Methods and Software*, 29(1) :189–221, 2014.
- [9] Leonardo Meeus, Karolien Verhaegen, and Ronnie Belmans. Block order restrictions in combinatorial electric energy auctions. *European Journal of Operational Research*, 196(3) :1202–1206, 2009.
- [10] NEMO Committee. EUPHEMIA public description : Single price coupling algorithm. Technical report, All NEMO Committee, 2020. Version 1.4 (octobre 2020).
- [11] OMIE. Datos de mercado : curvas agregadas de oferta y demanda (curva_pbc) y precios marginales (marginalpdbc) del mercado diario. <https://www.omie.es>, 2026. Fichiers quotidiens en accès libre ; journées du 20 janvier, 10 juin et 15 septembre 2026.

- [12] OMVG. L’omvg, des projets structurants pour réussir l’intégration régionale. <https://www.omvg.org/actualites/lomvg-des-projets-structurants-pour-reussir-lintegration-regionale>, 2024.
- [13] OMVS. L’omvs, un potentiel énergétique pour booster le développement de ses états membres. <https://www.omvs.org/lomvs-un-potentiel-energetique-pour-booster-le-developpement-de-ses-etats-membres>, 2025.
- [14] Richard P. O’Neill, Paul M. Sotkiewicz, Benjamin F. Hobbs, Michael H. Rothkopf, and William R. Stewart. Efficient market-clearing prices in markets with nonconvexities. *European Journal of Operational Research*, 164(1) :269–285, 2005.
- [15] Djiby Seck. Tarification par blocs et réinitialisation calendaire dans l’électricité prépayée : défauts structurels et réforme à budget constant. le cas du système Woyofal au Sénégal. Working paper, SocArXiv, 2026. DOI 10.31235/osf.io/xdcrq_v1.
- [16] Senelec. Rapport annuel 2024. Technical report, Société nationale d’électricité du Sénégal, 2025. https://www.senelec.sn/media/rapports/pdf/rapport-annuel-senelec-20241760024319_1.pdf.
- [17] Mathieu Van Vyve. Linear prices for non-convex electricity markets : models and algorithms. CORE Discussion Paper 2011/50, CORE, Université catholique de Louvain, 2011.
- [18] WAPP. Interconnexion 225/150 kv ferké (côte d’ivoire) – sikasso (mali) – ségou. <http://pipes.ecowapp.org/fr/project/finalised-projects/>, 2012.
- [19] WAPP and Tractebel. Update of the ECOWAS revised master plan for the generation and transmission of electrical energy, volume 4. Technical report, West African Power Pool, 2018. https://www.ecowapp.org/sites/default/files/volume_4.pdf.
- [20] West African Power Pool. Historic synchronization test of the West African power grid : a major milestone achieved by WAPP. <https://www.ecowapp.org/en/news/historic-synchronization-test-west-african-power-grid-major-milestone-achieved-wa>, 11 2025.