Parameters

The following classes of the `twinlab Parameter` function define parameters that can be use to further refine functionality for the respective twinLab function.

Parameter classes

`DesignParams`([sampling_method, seed])	Parameter configuration to setup an initial experimental or simulations design structure.
`EstimatorParams`([detrend, covar_module, ...])	Parameter configuration for the Gaussian Process emulator (estimator).
`ModelSelectionParams`([seed, ...])	Parameter configuration for the Bayesian model selection process.
`TrainParams`([estimator, estimator_params, ...])	Parameter configuration for training an emulator.
`ScoreParams`([metric, combined_score])	Parameter configuration for scoring a trained emulator.
`BenchmarkParams`([type])	Parameter configuration for benchmarking a trained emulator.
`PredictParams`([observation_noise])	Parameter configuration for making predictions using a trained emulator.
`SampleParams`([seed, fidelity])	Parameter configuration for sampling from a trained emulator.
`AcqFuncParams`(*args, **kwargs)	
`OptimiserParams`(*args, **kwargs)	
`RecommendParams`([weights, num_restarts, ...])	Parameter configuration for recommending new points to sample using the Bayesian-optimisation routine.

Skip to main content

`CalibrateParams`([y_std_model, ...])	Parameter configuration for inverting a trained emulator to estimate the input parameters that generated a given output.

Previous

Next