

奇力速電動起子

電源控制器修改配電圖



DC電動起子接頭 1,4=外部啟動(乾接點) 2,3=在起子旋轉時會輸出(乾接點)

施 墨

	+ 6	150 <l< th=""><th>± 0.</th><th>\T.</th><th></th><th>dm/</th></l<>	± 0.	\T.		dm/	
	0.15	L<315). 05	L<30	}	世	
	+	315	1+	30 <l<< td=""><td></td><td>够</td></l<<>		够	
	0.20	í-L	0.07	100		中四	
			+ (100 <l<< td=""><td></td><td>下於</td></l<<>		下於	
			. 10	150	L	米	
	JEBROGBERE!				圖名		
	1	#: #:	光				
	以 定	4	日本				
	2		動化				
	Pulsa Pr	当論	[:	年	Τ		
	100	器一	4	紫溪		_	
	1, 1000	12/1003	1.	件名稱			
l	I	配	_	本			
	1	Th.					
	2000	第一100%	,	一种			
	1000	圖器 1003-	X	音樓			
			X	音樓		比例	
		禘 1003− ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~	X	音樓		比例	
			H	煙			
			H	質 數量 日期 12.08.		南	
			H	質 數量 日期 12.08.			
			H	質 數量 日期 12.08.		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	