



题目 排名 状态 提问

#46118765提交状态

查看 提交 统计 提问

状态: Accepted

源代码

```
a=int(input())
if a%4==0 and a%100!=0 or a%400==0:
    print("Y")
else:
    print("N")
```

基本信息

#: 46118765

题目: 02733

提交人: jackeylove

内存: 3600kB

时间: 20ms

语言: Python3

提交时间: 2024-09-19 15:29:10

©2002-2022 POJ 京ICP备20010980号-1

English 帮助 关于

状态: Accepted

源代码

```
a=int(input())
if a%2==0:
    b=a%4
    c=a//4
    if b==0:
        print(int(c),end=' ')
    else:
        print(int(c+b//2),end=' ')
    print(int(a//2),end=' ')
else:
    print('0','0')
```

基本信息

#: 46002239

题目: 02750

提交人: jackeylove

内存: 3600kB

时间: 25ms

语言: Python3

提交时间: 2024-09-04 18:20:30

©2002-2022 POJ 京ICP备20010980号-1

English 帮助 关于

```
In [5]: M=int(input())
N=int(input())
a=M//2
if M%2==0:
    print(a*N)
else:
    print(a*N+N//2)

3
3
4
```

In [12]:

```
n, m, a = map(int, input().split())
sum = 0
sum1 = 0
sum2 = 0
k = m % a
l = m // a
p = n // a
c = n % a
if k != 0:
    sum1 = l + 1
else:
    sum1 = l
if c != 0:
    sum2 = p + 1
else:
    sum2 = p
sum = sum1 * sum2
print(sum)
```

5 3 2  
6

In [20]:

```
str1 = input().lower()
str2 = input().lower()
if str1 < str2:
    print("-1")
elif str1 > str2:
    print("1")
else:
    print("0")
```

abs  
abz  
-1

In [23]:

```
n = int(input())
sum = 0
for _ in range(n):
    a, b, c = map(int, input().split())
    if a + b + c >= 2:
        sum += 1
print(sum)
```

3  
1 1 1  
0 0 1  
1 1 0  
2