

ChatGPT 실무적용 SCM/물류 데이터분석 정오표 및 개정내용

연세대학교 출판문화원 출판 후 독자의 소중한 의견을 반영하여 수정한 내용을 아래에 기술합니다.

P22 2 번째 문단 다섯 번째 줄 영문과 한글 띄어쓰기, (Volume 볼륨, Velocity 속도, → (Volume 볼륨, Velocity 속도,

P22 2 번째 문단 여섯째 줄 마지막 마침표(온점)으로, 구성된다: → 구성된다.

P29 하단 박스 내 셋째 줄 c 삭제, Scientist → Scientist

P49 중간 문단 첫째 줄, 산점도(Scatter Plot → 산점도(Scatter Plot

P53 첫 문단 첫째 줄 4.0 삭제, ChatGPT 4.0 → ChatGPT

P54 둘째 문단 넷째 줄, 2024 년 5 월 → 2026 년 8 월

P72 중간 문단 첫째 줄, 'T_M004' 'TV 40 인치 일반' → 'T_M004' 'TV 32 인치 일반'

P72 아래서 셋째 줄 내용추가, 1,460 건이다. → 1,460 건이다(정상 730 건).

P89 아래서 일곱째 줄, 재고금액의 계산식은→ 재고일수의 계산식은

P160 도표 9-9 에서, PERCENTILE(\$B\$2:\$B\$93, E3) → E4

P167 마지막 문장에서, 출하량이 충분히 큰 → 출하일자가 충분히 많은

P168 넷째 줄 위 첨자, $\sigma 2 \rightarrow \sigma^2$

P169 마지막 문자 위 첨자, $\sigma 2 \rightarrow \sigma^2$

P173 끝에서 마지막 문단(아래 첨자) 첫째 줄 $H0 \rightarrow H_0$, 네번째 줄 $H1 \rightarrow H_1$

P174 둘째 문단 s 삭제, 검정통계량(Test Statistics) → Statistic

P174 하단 다섯째 줄 문장 교체, 가질 확률, 즉 기각역에 포함될 확률이다. 이는 귀무가설이 주어진 데이터에 의해 얼마나 지지되는지를 측정하는 척도이다. → 가질 확률이다. $p\text{-값} \leq \alpha$ 이면 기각역에 들어간다.

P174 하단 마지막 문장 교체, 이는 관찰된 결과가 우연히 발생할 확률이 매우 낮다는 것을 의미한다. → 귀무가설이 참이라고 가정할 때, 이러한 결과가 관측될 가능성이

매우 낫다는 것을 의미한다.

P244 마지막 문장, ‘엑셀로 **삼**전도 만들기’ → ‘엑셀로 산점도 만들기’

P248 셋째 줄, 아래 둘째 줄에서 2 개 수정 필요, $R2 \rightarrow R^2$

P251 둘째 문단 첫째 줄에서 수정 필요, $R2 \rightarrow R^2$

P251 넷째 문단 첫째 줄에서 단어 ‘추정치’ 추가 필요, 차이의 **표준편차**를 의미한다.
→ 차이의 표준편차 추정치를 의미한다.

P251 중간 도표 제목 단어 ‘- 조정 이미지’ 삭제 필요, 도표 14-11 분산형 차트 선택
- 조정 이미지 → 도표 14-11 분산형 차트 선택

P254 둘째 문단 첫째 줄에서 수정 필요, $R2 \rightarrow R^2$

P258 의 셋째 줄(\$ 누락), \$H3:\$H\$4 → \$H\$3:\$H\$4

P260 마지막 둘째 문단 첫 줄, $X1, X2, \dots, Xk \rightarrow X_1, X_2, \dots, X_k$

P261 마지막 둘째 줄, $R2 \rightarrow R^2$

P264 마지막 둘째 줄(오타 및 문장누락), $Y_i = \beta_{12} + \beta_2 X_i + \varepsilon_i \rightarrow Y_i = \beta_1 + \beta_2 / (X_i - \beta_3) + \varepsilon_i$ 는 $Y_i = \beta_1 + \beta_2 Z_i + \varepsilon_i$ 로 표현할 수 있다. $Z_i = 1/(X_i - \beta_3)$ 이다. Z_i 는 모수 β_3 를 포함하므로 Y_i 비선형 모델이다.

P258 셋째 줄에서 \$ 추가와 ‘의’ → ‘를’로 변경 필요, \$H3:\$H\$4 선택(해당 값을 변경하면서 목적식**의** 최소화함) → \$H\$3:\$H\$4 선택(해당 값을 변경하면서 목적식**을** 최소화함)

P264 아래에서 둘째 줄에서 수정 필요, $R2 \rightarrow R^2$

P290 마지막 문단 두번째 줄, $R2$ 값이 음수인 → R^2 값이 음수인

P292 도표 15-28 2.4 잔차분석 잔차 정규성검정에서, 잔차**의** → 잔차가

P300 마지막 줄, (조정해야) **할 수 있음**을 → 한다는 것을

P301 첫 줄 alpha 추가, 하이퍼파라미터 튜닝의 → 하이퍼파라미터 **alpha** 튜닝의

P302 마지막 줄, 매우 **높**이며 → 매우 크며

P303 첫 줄, **높은** 상관관계나 → 큰 상관관계나

P307 첫 문단, $(X - X_{MAX}) \rightarrow (X - X_{MIN})$

P312 둘째 줄 ‘할’ 추가, 유의해야 것은 → 유의해야 할 것은

P312 셋째 줄 띄어쓰기 수정, 변수 들의 → 변수들의

P318 마지막 네번째 줄, 안정적~~이~~ 데이터에 → 안정적인 데이터에

P335 도표 17-22 처음 네 줄만 남기고 나머지 줄 삭제 (아래 수정 후)

→ 페이지 변경 최소화 필요, 가급적 기존 페이지 유지(도표 17-21 확대 등)

도표 17-22. 이동평균값의 평균을 사용한 예측

```
# 훈련데이터 내 윈도우 창 크기에 해당하는 마지막 값들을 읽는다.
```

```
train_last_values = train['Moving_Avg'].dropna().tail(window_size).values
```

```
# 테스트데이터 예측하기(2 안): 추출한 이동평균값의 평균을 사용하여 테스트 기간에 동일하게 적용한다.
```

```
test_predictions = [train_last_values.mean()] * len(test)
```

P352 중간, ARIMA(p, q, d) → ARIMA(p, d, q)

P360 마지막 줄, (p, q, d) 탐색한다. → (p, d, q) 탐색한다.

P361 첫째 줄, 하나의 (p, q, d)를 → 하나의 (p, d, q)를

P362 둘째 줄 괄호 하나 삭제 필요, PACF((Partial → PACF(Partial

P364 도표 18-7 위 마지막 줄, (p=1, q=1, d=1)를 → (p=1, d=1, q=1)

P369 첫째 줄, SARIMA(p, q, d)(P, Q, D)_s → SARIMA(p, d, q)(P, D, Q)_s

P370 도표 18-12 아래 네째 줄, p, q, d 만 → p, d, q 만

P370 도표 18-12 아래 네째 줄, P, Q, D 도 → P, D, Q 도

P383 중간 둘째 문단 다섯째 줄에서 중시하며 뒤에 띄어쓰기, 중시하~~며~~ RMSE, → 중시하~~며~~ RMSE,

P389 둘째 문단 마지막 줄에서 띄어쓰기, 후 가지치기 → 후가지치기

P389 셋째 문단 첫째 줄에서 n 하나 삭제, 가지치기(Pruning)는 전가지치기(Pre-Pruning)와 후가지치기(Post-Pruning)로 → 가지치기(Pruning)는 전가지치기(Pre-Pruning)와 후가지치기(Post-Pruning)로